

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/elektryczny-promiennik-podczerwieni-dimplex-qxd-3000e-p-141.html>

Elektryczny promiennik podczerwieni Dimplex QXD3000E

Cena	1 837 zł
Wysyłka realizowana w	24-48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2432
Ogrzewa miejscowo	12 m2
Moc grzewcza	3,0 kW
Zasilanie	230 V
Udogodnienia	sterowanie pilotem
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Szybkie i sprawne ciepło

Promiennik podczerwieni **Dimpex QXD 3000E** przeznaczony jest do natychmiastowego ogrzewania osób i przedmiotów. Urządzenie wytwarza fale emitujące energię cieplną, które przenika przez powietrze. Oznacza to, że czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy. Urządzenie doskonale nadaje się do stosowania w miejscach, których ogrzanie w tradycyjny sposób można by uznać za niemożliwe np. hale, magazyny, kościoły itp.

Ważne przy doborze i użytkowaniu

Obszar pokrycia dla ogrzewania punktowego zależy od wysokości i kąta zamocowania promiennika.

W przypadku grzejnika zamontowanego pod kątem 30°:

$$\text{Obszar pokrycia} = (\text{Wysokość})^2 \times 2,66$$

$$\text{Średnia szerokość wiązki} = \text{Wysokość} \times 2,0$$

$$\text{Zasięg wiązki} = \text{Wysokość} \times 1,33$$

W przypadku grzejnika zamontowanego pod kątem 45°:

$$\text{Obszar pokrycia} = (\text{Wysokość})^2 \times 5,72$$

$$\text{Średnia szerokość wiązki} = \text{Wysokość} \times 2,2$$

$$\text{Zasięg wiązki} = \text{Wysokość} \times 2,6$$

Zastosowanie

- Budownictwo - ogrzewanie placów budowy
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka - ogrzewanie miejscowe
- Sytuacje kryzysowe - ogrzewanie miejscowe

Promiennik Dimplex QXD3000E - zalety i funkcje

- skuteczne urządzenia grzewcze dostarczające ciepło natychmiast bez konieczności wcześniejszego nagrzewania pomieszczenia,
- szeroki zakres zastosowania,
- uchwyt mocujący z możliwością regulacji kąta nachylenia urządzenia i zasięgu promieniowania
- wyposażone w lampy emitujące naturalne światło barwy rubinowej,
- solidna, trwała konstrukcja,
- stalowa obudowa malowana proszkowo w kolorze czarnym mat,
- sterowanie cyfrowe,
- termostat elektroniczny,
- tryby programatora czasowego,
- 7-dniowy programator czasowy programowany przez użytkownika,
- tryby grzania ciągłego,
- ochrona przed zamarzaniem,
- wykrywanie otwartych okien,
- pilot na Bluetooth,
- nieoślepiająca lampa,
- cicha praca,
- ciepło promieniowania,
- brak strumienia powietrza - brak kurzu,
- nie zużywają tlenu,
- brak spalin, zapachu, wilgoci,
- 100% wydajności,
- typ: kwarcowy.

Typ: **kwarcowy**

Dane techniczne

Elektryczny promiennik podczerwieni Dimplex

Model QXD3000E	
Wydajność:	3 kW
Metraż ogrzewanej powierzchni:	~12 ² (ogrzewanie miejscowe)
Liczba lamp:	2
Barwa światła:	Rubinowa
Minimalna wysokość montażu:	2,5 m
Zalecana wysokość montażu:	3,5 m
Termostat elektroniczny:	Tak
Napięcie zasilania:	220 - 240 V / 50 Hz
Wymiary (SZERxWYS):	380 x 440 mm
Waga netto:	3,7 kg
Gwarancja:	24 miesiące