

HEIKO



Cennik 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE

Spis treści

Heiko Global

O marce HEIKO	4
---------------	---

Nowość! Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne	6
-----------------------	---

Systemy klimatyzacji SPLIT

Nowość! Klimatyzatory ściennie MORA	7
Klimatyzatory ściennie ROSA White	8
Klimatyzatory ściennie ROSA Black	9
Klimatyzatory ściennie BRISA	10
Klimatyzatory ściennie QIRA	10
Nowość! Klimatyzatory przypodłogowe C-CONSOLE	11
Nowość! Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Mini	12
Nowość! Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Round	13
Klimatyzatory kasetonowe o 4 stronnym przepływie powietrza	14
Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza	15
Nowość! Klimatyzatory kanałowe C-DUCT Slim	16
Klimatyzatory przenośne	17

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT

Jednostki zewnętrzne	18
Nowość! Jednostki ściennie MORA	19

Jednostki ściennie ROSA White	19
Jednostki ściennie ROSA Black	20
Jednostki ściennie BRISA	20
Jednostki ściennie QIRA	21
Nowość! Jednostki przypodłogowe C-CONSOLE	21
Nowość! Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Mini	22
Nowość! Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Round	22
Jednostki kasetonowe o 4 stronnym przepływie powietrza	23
Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza	23
Nowość! Jednostki kanałowe C-DUCT Slim	24
Akcesoria	24

Pompy ciepła

Pompy ciepła THERMAL Plus CO+CWU	25
Pompy ciepła THERMAL CO+CWU	26
Pompy ciepła POOL	27

HEIKO



Nowość!

Centrale wentylacyjne

str. 6

Marka HEIKO




HEIKO to marka tworząca inteligentne rozwiązania dla komfortu w każdej przestrzeni – w domach, mieszkaniach, biurach, restauracjach i nowoczesnych obiektach komercyjnych.


Systemy klimatyzacji i pompy ciepła HEIKO łączą nowoczesny design z zaawansowaną technologią, oferując wysoką efektywność energetyczną, inteligentne sterowanie Wi-Fi oraz łatwy montaż. Marka rozwija swoją ofertę o centrale wentylacyjne, w tym model HEIKO HCP z entalpicznym wymiennikiem ciepła, zapewniający energooszczędną pracę i wysoką jakość powietrza. Kompaktowa konstrukcja i wydajny system odzysku energii gwarantują komfort użytkowania oraz sprawną instalację. Rozwiązania HEIKO są cenione w Polsce i w ponad 16 krajach Europy, odpowiadając na potrzeby użytkowników i instalatorów nowoczesnych budynków.



SYSTEMY
KLIMATYZACJI SPLIT



SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT



POMPY CIEPŁA



CENTRALE
WENTYLACYJNE

Komfort i efektywność

Systemy klimatyzacji HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT oraz energooszczędne pompy ciepła zapewniają pełną kontrolę nad warunkami wewnętrznymi - niezależnie od pory roku i przeznaczenia obiektu. Inteligentne funkcje automatyki i precyzyjne sterowanie dopasowują pracę urządzeń do potrzeb użytkowników, gwarantując cichą pracę oraz oszczędność. HEIKO to połączenie wygody użytkownika, nowoczesnej technologii i efektywności energetycznej, które definiują współczesne podejście do komfortu.

Centrale wentylacyjne



NOWOŚĆ!

Centrale wentylacyjne HCP



Sterowanie Wi-Fi
SmartLife



Kolor
Szary połysk



Technologia
uszczelniania
krawędzi
obudowy



Nowej
generacji
wentylator
DC



Elastyczny
montaż



Zintegrowana
obudowa ESP

MODEL		HCP 250	HCP 380	HCP 500	HCP 680	HCP 900	HCP 1100	HCP 1700	HCP 2200
Wydajność przy 100 Pa	m ³ /h	250	380	520	680	890	1110	1700	2190
Wymiary	[mm]	735x780x289	874x884x331	1016x884x331	954x908x404	1004x1144x404	1231x1231x404	1004x1144x808	1231x1144x808
Waga jedn. zew.	[kg]	23	30	33	38	48	54	105	117
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB]	28	32	34	35	35	37	39	40
Pobór mocy	W	62	140	165	252	335	420	670	850
Zasilanie	[V/Hz]	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Wielkość króćców	[mm]	150	150	200	200	250	250	690x108	917x108
		HCP 250	HCP 380	HCP 500	HCP 680	HCP 900	HCP 1100	HCP 1700	HCP 2200
Cena PLN [NETTO]	indeksy	WCW20144	WCW20143	WCW20145	WCW20146	WCW20147	WCW20148	WCW20149	WCW20150
		4 880	5 580	7 060	7 690	8 940	10 180	16 840	18 090

AKCESORIA	CENA KATALOGOWA	INDEKS
Czujnik CO ₂	750,00 zł	WAK00038
Czujnik wilgotności	220,00 zł	WAK00037
Moduł Wi-Fi	270,00 zł	WAK00036
Filtr H10 DO HCP250	280,00 zł	WAK00032
Filtr H10 DO HCP500	300,00 zł	WAK00029
Filtr H10 DO HCP680	300,00 zł	WAK00030
Filtr H10 DO HCP900	300,00 zł	WAK00031
Filtr G3 DO HCP1100	200,00 zł	WAK00033
Filtr H10 DO HCP1700	300,00 zł	WAK00034
Filtr H10 DO HCP2200	300,00 zł	WAK00035

Systemy klimatyzacji SPLIT


NOWOŚĆ!

Klimatyzatory ściennie MORA*


 Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR

 Kolor
Biały połysk

 Grzałka tacy
ociekowej

 56°
Steri Clean


Self Clean



I FEEL



Tryb ECO



Grzanie 10°C


 Sterowanie
Wi-Fi

 Wysoka
energo-
oszczędność

 Przepływ
powietrza
SMART

 Kontrola
przepływu
powietrza**

 5 trybów
pracy

 Technologia
inwerterowa

 Automatycz-
ne odszra-
nianie


Silnik DC


 Hydrofilowa
folia alumi-
niowa


Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEW.)	JS025-M1/JZ025-M1	JS035-M1/JZ035-M1	JS050-M1/JZ050-M1	JS062-M1/JZ062-M1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.7 (0.7-3.45)	3.5 (0.65-3.85)	4.9 (1.3-5.5)	6.2 (1.3-7.45)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.9 (0.7-3.65)	3.9 (0.7-4.05)	4.9 (1.3-5.5)	6.4 (1.4-7.55)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	630/550	650/550	810/730	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC02	YR-HAC02	YR-HAC02	YR-HAC02
	JS025-M1	JS035-M1	JS050-M1	JS062-M1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00133	HEI00134	HEI00135	HEI00407
	620	650	940	1 200
	JZ025-M1	JZ035-M1	JZ050-M1	JZ062-M1
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00408	HEI00409	HEI00410	HEI00137
	1 380	1 440	2 170	3 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	2 000	2 090	3 110	4 250

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ściennie ROSA White*



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk



Kompaktowa
konstrukcja



Self Clean



Grzanie 10°C



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Kontrola
przepływu
powietrza**



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEWE.)	JS025-RW/JZ025-R1	JS035-RW/JZ035-R1	JS050-RW/JZ050-R1	JS062-RW/JZ062-R1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.1)	3.2 (0.8-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.3)	3.6 (0.8-3.9)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zew.) [mm]	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	51	52	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	15/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
	JS025-RW	JS035-RW	JS050-RW	JS062-RW
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00394	HEI00395	HEI00396	HEI00397
	590	610	890	1 130
	JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00402	HEI00403	HEI00404	HEI00405
	1 310	1 370	2 050	2 890
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	1 900	1 980	2 940	4 020

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ściennie ROSA Black*



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Czarny połysk



Kompaktowa
konstrukcja



Self Clean



Grzanie 10°C



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Kontrola
przepływu
powietrza**



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEWE.)	JS025-RB/JZ025-R1	JS035-RB/JZ035-R1	JS050-RB/JZ050-R1	JS062-RB/JZ062-R1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.1)	3.2 (0.8-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.3)	3.6 (0.8-3.9)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zew.) [mm]	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	51	52	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	15/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
	JS025-RB	JS035-RB	JS050-RB	JS062-RB
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00398	HEI00399	HEI00400	HEI00401
	810	850	1 160	1 460
	JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00402	HEI00403	HEI00404	HEI00405
	1 310	1 370	2 050	2 890
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	2 120	2 220	3 210	4 350

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ściennie BRISA*

Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIRKolor
Biały połyskSterowanie
Wi-FiWysoka
energo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMART5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEW.)	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS068-C2/JZ068-C2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8 (2.4-9.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/rożnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto]	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS068-C2/JZ068-C2
j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	HEI00053	HEI00054	HEI00055	HEI00348
	1 990	2 090	3 290	4 390

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.



Klimatyzatory ściennie QIRA*

Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIRKolor
Biały połysk

Self Clean

Sterowanie
Wi-FiWysoka
energo-
oszczędność

Jonizator

Przepływ
powietrza
SMARTKontrola
przepływu
powietrza**5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEW.)	JS025-QW2/JZ025-Q2	JS035-QW2/JZ035-Q2	JS050-QW2/JZ050-Q2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/rożnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
	HEI00349	HEI00350	HEI00351
	870	890	1 470
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ025-Q2	JZ035-Q2	JZ050-Q2
	HEI00352	HEI00353	HEI00354
	1 640	1 720	2 320
Cena kompletu [PLN netto]	J. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi		
	2 510	2 610	3 790

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzji góra-dół.

**NOWOŚĆ!**

Klimatyzatory przypodłogowe C-CONSOLE

 Kolor
Biały mat


Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEWE.)	KL035-A1/JZ035-A2	KL050-A1/JZ050-A2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	3.4 (1.0-4.0)	5.0 (1.8-5.2)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	3.5 (1.0-4.5)	5.4 (1.8-5.6)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	820/306/642
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/34/26/21	50/42/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-NRS01	YR-NRS01
	KL035-A1	KL050-A1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00411	HEI00412
	2 060	2 210
	JZ035-A2	JZ050-A2
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00356	HEI00357
	2 670	3 620
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	4 730	5 830

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



NOWOŚĆ!

Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Mini

 Kolor Biały mat (maskownica)



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEW.)	CA035-A2M/JZ035-A2	CA050-A2M/JZ050-A2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	4.0 (1.0-4.8)	5.5 (2.0-6.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-620H-A2M) [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	820/306/642
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	690/620/560/500	700/620/500/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/rożnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
	CA035-A2M	CA050-A2M
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00413	HEI00414
	1 750	1 850
	JZ035-A2	JZ050-A2
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00356	HEI00357
	2 670	3 620
	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086	HEI00086
	140	140
	PB-620H-A2M	PB-620H-A2M
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00415	HEI00415
	430	430
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 990	6 040

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

**NOWOŚĆ!**

Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Round

Kolor Biały mat
(maskownica)Wysoka
energo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMART5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

Obwodowy
przepływ
powietrza

MODEL (J. WEW./J. ZEWE.)	CA070-A2R/JZ070-A2	CA100-A2R/JZ100-A2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	7.1 (2.0-8.2)	9.5 (2.5-10.0)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	7.9 (2.5-8.5)	10.5 (3.0-12.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/204	840/840/246
Wymiary (maskownica PB-950H-A2R) [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1100/900/700	1920/1750/1550/1250
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
	CA070-A2R	CA100-A2R
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00416	HEI00417
	2 040	3 360
	JZ070-A2	JZ100-A2
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00423	HEI00425
	4 210	6 180
	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086	HEI00086
	140	140
	PB-950H-A2R	PB-950H-A2R
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00418	HEI00418
	650	650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	7 040	10 330

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza

 Kolor Biały mat (maskownica)



Wysoka energooszczędność



Przepływ powietrza SMART



5 trybów pracy



Technologia inwerterowa



Automatyczne odszranianie



Silnik DC



Hydrofilowa folia aluminiowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEW.)	CA035-A1/JZ035-A1 LUB JZ035-A2	CA050-A1/JZ050-A2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	4.0 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30	42/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/rożnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
	CA035-A1	CA050-A1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00035	HEI00036
	1 750	1 850
	JZ035-A1 LUB JZ035-A2	JZ050-A2
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00033 LUB HEI00356	HEI00357
	2 670	3 620
	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086	HEI00086
	140	140
	PB-700HE4	PB-700HE4
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00040	HEI00040
	430	430
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 990	6 040

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza

 Kolor Biały mat (maskownica)



Wysoka energo-oszczędność



Obwodowy przepływ powietrza



Przepływ powietrza SMART



5 trybów pracy



Technologia inwerterowa



Automatyczne odszranianie



Silnik DC



Hydrofilowa folia aluminiowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEWE.)	CA070-A1/JZ070-A1	CA100-A1/JZ100-A1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	8.0 (2.5-8)	10.2 (3.0-10.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/204	840/840/246
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów/rożnica poziomów [m]	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
	CA070-A1	CA100-A1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00043	HEI00038
	2 040	3 360
	JZ070-A1	JZ100-A1
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00045	HEI00037
	4 210	6 180
	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086	HEI00086
	140	140
	PB-950HE4	PB-950HE4
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00028	HEI00028
	650	650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	7 040	10 330

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



NOWOŚĆ!

Klimatyzatory kanałowe
C-DUCT SlimKolor Biały mat
(maskownica)Wysoka
energo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMARTKontrola
przepływu
powietrza**5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

MODEL (J. WEW./J. ZEW.)	DU035-A1S/JZ035-A2	DU050-A1S/JZ050-A2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-6.0)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	4.0 (1.0-4.8)	5.5 (2.0-6.2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	850/420/185	1170/420/185
Wymiary (komplet paneli) [mm] (nawiew zaciąg)	890/190/100 890/290.5/32.4	1210/190/100 1210/290.5/32.4
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	820/306/642
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/rożnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
	DU035-A1S	DU050-A1S
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00419	HEI00421
	2 200	2 660
	JZ035-A2	JZ050-A2
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00356	HEI00357
	2 670	3 620
	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086	HEI00086
	140	140
	P1B-890-A1S	P1B-1210-A1S
Cena kompletu paneli [PLN netto]	HEI00420	HEI00422
	230	290
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	5 240	6 710

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Komplet paneli umożliwia sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzator przenośny



Kolor
Biały połysk



4 tryby
pracy



Funkcja
SWING



Timer



Kontrola
przepływu
powietrza**

MODEL	AM-H12C4A4
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.4
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8
Zasilanie	1f/220-240V/50Hz
Wymiary [mm]	452/793,7/402,5
Waga [kg]	32
Przepływ powietrza [m³/h]	450/310/180
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	64/55/46
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	64
Czynnik chłodniczy	R290
Sterownik bezprzewodowy	w standardzie
	AM-H12C4A4
Cena urządzenia [PLN netto]	HEI00406
	1 810

*W standardzie znajdują się akcesoria takie jak: pilot bezprzewodowy, rura harmonijka i dysza płaska.

**Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT



NOWOŚĆ!

**Jednostki zewnętrzne
MULTI SPLIT**

MODEL (J. ZEWA.)	M2T050-D2	M3T065-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	3	3	5
Moc chłodnicza nom [kW]	5.0	6.3	6.2	9.5
Moc grzewcza nom [kW]	5.7	6.6	6.8	10.0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/300/560	890/340/700	920/372/760
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	56	53	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	30/15	60/15	60/25	80/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	30	40
	M2T050-D2	M3T065-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
Cena j. zew. [PLN netto]	HEI00355	HEI00424	HEI00031	HEI00032
	3 930	5 770	5 770	7 820

HEIKO

HEIKO



NOWOŚĆ! Jednostki ścienne MORA*



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk



I FEEL



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka eno-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Kontrola
przepływu
powietrza**



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	JS025-M1	JS035-M1	JS050-M1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.7	3.5	4.9
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.9	3.9	4.9
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	630/550	650/550	810/730
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304
Waga [kg]	8.8	8.8	10
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC02	YR-HAC02	YR-HAC02
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-M1	JS035-M1	JS050-M1
+ Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	HEI00133	HEI00134	HEI00135
	620	650	940

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.
** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Jednostki ścienne ROSA White*



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk



Kompaktowa
konstrukcja



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka eno-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Kontrola
przepływu
powietrza**



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	JS025-RW	JS035-RW	JS050-RW
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	4.8
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.6	4.8
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304
Waga [kg]	6.7	6.7	10.0
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-RW	JS035-RW	JS050-RW
+ Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	HEI00394	HEI00395	HEI00396
	590	610	890

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.
** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Jednostki ścienne ROSA Black*



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Czarny połysk



Kompaktowa
konstrukcja



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Kontrola
przepływu
powietrza**



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	JS025-RB	JS035-RB	JS050-RB
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	4.8
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.6	4.8
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304
Waga [kg]	6.7	6.7	10.0
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	JS025-RB HEI00398 810	JS035-RB HEI00399 850	JS050-RB HEI00400 1 160

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzję góra-dół i prawo-lewo.



Jednostki ścienne BRISA*



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.4	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
Waga [kg]	8.2	8.2	11.6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	JS025-C2 HEI00083 690	JS035-C2 HEI00084 730	JS050-C2 HEI00063 1 020

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.



Jednostki ścienne QIRA*

Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIRKolor
Biały połysk

Self Clean

Sterowanie
Wi-FiWysoka en-
ergo-
oszczędność

Jonizator

Przepływ
powietrza
SMARTKontrola
przepływu
powietrza**5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Wydażność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.5	5.0
Wydażność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.5	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Waga [kg]	8,3	8,3	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	JS025-QW2 HEI00349 870	JS035-QW2 HEI00350 890	JS050-QW2 HEI00351 1 470

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



NOWOŚĆ! Jednostki przypodłogowe C-CONSOLE

Kolor
Biały matWysoka en-
ergo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMART5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	KL035-A1	KL050-A1
Wydażność (chłodzenie) nom [kW]	3.4	5.0
Wydażność (grzanie) nom [kW]	3.5	5.4
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/34/26/21	50/42/37/32
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	700/210/600	700/210/600
Waga [kg]	16.5	16.5
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy	KL035-A1 HEI00411 2 060	KL050-A1 HEI00412 2 210

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



NOWOŚĆ!

Jednostki kasetonowe
C-CASSETTE MiniKolor Biały mat
(maskownica)Wysoka
energo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMART5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	CA035-A2M	CA050-A2M
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	4.0	5.5
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	690/620/560/500	700/620/500/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-620H-A2M) [mm]	620/620/60	620/620/60
Waga [kg]	18.5	19
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00413 1 750	HEI00414 1 850
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 140	YR-NRS01 HEI00086 140
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-620H-A2M HEI00415 430	PB-620H-A2M HEI00415 430
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 320	2 420

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



NOWOŚĆ!

Jednostki kasetonowe
C-CASSETTE RoundKolor Biały mat
(maskownica)Wysoka
energo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMART5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

Obwodowy
przepływ
powietrza

MODEL (J. WEW.)	CA070-A2R
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	7.1
Wydajność (grzanie) nom [kW]	7.9
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1100/900/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	840/840/204
Wymiary (maskownica PB-950H-A2R) [mm]	950/950/50
Waga [kg]	23
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A2R HEI00416 2 040
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 140
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950H-A2R HEI00418 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 830

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



Jednostki kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza

 Kolor Biały mat
(maskownica)



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	CA035-A1	CA050-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	4.0	5.5
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/420/350	700/600/500/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/30/28	42/37/35/31
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Waga [kg]	18,5	18,5
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cena j. wew. [PLN netto]	CA035-A1 HEI00035 1 750	CA050-A1 HEI00036 1 850
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 140	YR-NRS01 HEI00086 140
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700HE4 HEI00040 430	PB-700HE4 HEI00040 430
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 320	2 420

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza

 Kolor Biały mat
(maskownica)



Wysoka
energo-
oszczędność



Obwodowy
przepływ
powietrza



Przepływ
powietrza
SMART



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatycz-
ne odszra-
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa
folia alumi-
niowa



Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	CA070-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	7.1
Wydajność (grzanie) nom [kW]	8.0
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/29/26
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	840/840/204
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50
Waga [kg]	27
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A1 HEI00043 2 040
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 140
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950HE4 HEI00028 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 830

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.



NOWOŚĆ!

Klimatyzatory kanałowe
C-DUCT SlimKolor Biały mat
(maskownica)Wysoka
energo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMARTKontrola
przepływu
powietrza**5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatycz-
ne odszra-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

MODEL (J. WEW.)	DU035-A1S	DU050-A1S
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	4.0	5.5
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	850/420/185	1170/420/185
Wymiary (komplet paneli) [mm]	890/190/100 890/290.5/32.4	1210/190/100 1210/290.5/32.4
Waga [kg]	16	22
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cena j. wew. [PLN netto]	DU035-A1S	DU050-A1S
	HEI00419	HEI00421
	2 200	2 660
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01	YR-NRS01
	HEI00086	HEI00086
	140	140
Cena kompletu paneli [PLN netto]	PIB-890-A1S	PIB-1210-A1S
	HEI00420	HEI00422
	230	290
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 570	3 090

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Komplet paneli umożliwia sterowanie automatyczne załączami góra-dół i prawo-lewo.

Akcesoria

PILOT/MASKOWNICA	MODEL	INDEKS	CENA [PLN]
Sterownik bezprzewodowy do jednostek kasetonowych/kanałowych/przypodłogowych	YR-NRS01	HEI00086	140
Sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych/kanałowych/przypodłogowych	YR-C01	HEI00029	290
Maskownica do jednostek kasetonowych o 4-stronnym przepływie - CA035-A1 i CA050-A1	PB-700HE4	HEI00040	430
Maskownica do jednostek kasetonowych o obwodowym przepływie - CA070-A1 i CA100-A1	PB-950HE4	HEI00028	650
Maskownica do jednostek kasetonowych o 4-stronnym przepływie - CA035-A2M i CA050-A2M	PB-620H-A2M	HEI00415	430
Maskownica do jednostek kasetonowych o obwodowym przepływie - CA070-A2R i CA100-A2R	PB-950H-A2R	HEI00418	650
Komplet paneli do jednostek kanałowych (zaciąg i wylot) - DU035-A1S	PIB-890-A1S	HEI00420	230
Komplet paneli do jednostek kanałowych (zaciąg i wylot) - DU050-A1S	PIB-1210-A1S	HEI00422	290

Pompy ciepła



Pompy ciepła THERMAL Plus CO + CWU

Monoblok z modułem hydraulicznym i wbudowanym zbiornikiem



Sterowanie Wi-Fi
My Heat Pump



Kolor Biały połysk
(j. wew.)



Kolor Szary mat
(j.zew.)



Moduł hydrauliczny MONOBLOK ALL IN ONE



Dwa obiegi grzewcze



Szeroki zakres temperatur



Sterowanie Wi-Fi



Nowoczesny panel sterujący



Cicha praca



Automatyczne sterowanie pogodowe



Technologia inwerterowa

MODEL			THERMAL PLUS 6	THERMAL PLUS 9	THERMAL PLUS 12	THERMAL PLUS 15	THERMAL PLUS 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT=55°C		A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT=35°C	[kW]	4	6	8	12	16
	LWT=55°C		4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C	[%]	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT=55°C		133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT=35°C	[kWh]	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT=55°C		2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)		[mm ²]	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x4
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)		[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (WxHxD)	netto / brutto	[mm]	600x680x1780 / 650x750x1960	600x680x1780 / 650x750x1960	600x680x1780 / 650x750x1960	600x680x1780 / 650x750x1960	600x680x1780 / 650x750x1960
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto / brutto	[mm]	1010x370x700 / 1040x455x730	1165x370x845 / 1210x455x875	1165x370x845 / 1210x455x875	1100x400x1400 / 1085x390x1450	1100x400x1400 / 1085x390x1450
Marka sprężarki			Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	[kg]	R32 / 0,9	R32 / 1,4	R32 / 1,8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
Wbudowany zbiornik	CWU	[l]	250	250	250	250	250
			THERMAL PLUS 6	THERMAL PLUS 9	THERMAL PLUS 12	THERMAL PLUS 15	THERMAL PLUS 19
Cena [PLN netto]			HEI00080	HEI00081	HEI00082	HEI00094	HEI00095
			18 200	19 500	20 000	27 900	28 500

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompy ciepła THERMAL CO + CWU

Monoblok z modułem hydraulicznym



Sterowanie Wi-Fi
My Heat Pump

Kolor Szary mat
(j. wew.)

Kolor Szary mat
(j.zew.)



Cicha praca



Dwa obiegi
grzewcze



Szeroki
zakres tem-
peratur



Sterowanie
Wi-Fi



Nowocze-
sny panel
sterujący



Moduł
hydrauliczny
MONOBLOK
ALL IN ONE



Automa-
tyczne
sterowanie
pogodowe



Technologia
inwerterowa

MODEL			THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT =55°C		A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	[kW]	4	6	8	12	16
	LWT =55°C		4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	[%]	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C		133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	[kWh]	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT =55°C		2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)		[mm2]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x2,5	5x2,5
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)		[mm2]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (WxHxD)	netto / brutto	[mm]	570x550x260 / 620x600x310	570x550x260 / 620x600x310	570x550x260 / 620x600x310	570x550x260 / 620x600x310	570x550x260 / 620x600x310
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto / brutto	[mm]	1010x370x700 / 1060x420x750	1165x370x845 / 1200x420x900	1165x370x845 / 1200x420x900	1100x400x1400 / 1085x390x1450	1100x400x1400 / 1085x390x1450
Marka sprężarki			Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	[kg]	R32 / 0.9	R32 / 1.4	R32 / 1.8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
			THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19
Cena [PLN netto]			HEI00077	HEI00078	HEI00079	HEI00089	HEI00090
			14 200	15 500	16 000	23 900	24 500

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompy ciepła POOL

Pompa basenowa



Sterowanie Wi-Fi
My Heat Pump



Kolor
Szary mat



Czujnik R32



Inteligentny sterownik



Niskie zużycie prądu



Możliwość sterowania przez aplikację

MODEL			POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15
Temperatura powietrza 15°C / Temperatura wody 26°C	Wyda- jność	[kW]	5,4	6,7	8,7	10,8	14,7
	COP	-	6,5	6,6	7,8	7,7	7,9
Temperatura powietrza 26°C / Temperatura wody 26°C	Wyda- jność	[kW]	7,2	9,5	13,0	14,7	19,8
	COP	-	13,6	14,0	16,4	16,5	16,7
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto / brutto	[mm]	848x375x643 / 888x396x798	848x375x643 / 888x396x798	848x375x643 / 888x396x798	932x375x643 / 968x396x798	1129x395x743 / 1166x416x 898
Waga jedn. zew.		[kg]	41,5 / 43	43 / 45	47,5 / 50	54,5 / 57	68 / 72
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		[dB (A)]	50	51	52	54	54
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		Tytanowy wymiennik ciepła				
Marka sprężarki			GMCC	GMCC	GMCC	MITSUBISHI	GMCC
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu	[kg]	R32 / 0,3	R32 / 0,45	R32 / 0,6	R32 / 0,65	R32 / 1
Maksymalna pojemność basenu *		[m3]	15~30	22~43	30~56	34~68	45~85
			POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15
Cena [PLN netto]			HEI00071	HEI00072	HEI00073	HEI00074	HEI00076
			7 570	8 030	9 360	11 240	15 020

* Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zasłoniętego nakryciem bąbelkowym.

HEIKO

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła HEIKO

Iglotech Sp. z o.o.
ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn

tel.: +48 782 887

www.heiko.pl



KEYMARK
Pompy ciepła



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

BAFA
Pompy ciepła



POLREFF
Pompy ciepła



CE
Systemy klimatyzacji
i pompy ciepła



1/2026

Generalny Dystrybutor marki Heiko – Iglotech Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen urządzeń.
Cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany
jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny podane
w cenniku są cenami netto.