

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-fral-fsc-13t-p-1238.html>



Klimatyzator przenośny Fral FSC 13T

Numer katalogowy

2757

Odbiór własny

[możliwy, z magazynu](#)

Opis

Wydajność na wyższym poziomie

Klimatyzator dwu-rurowy **FRAL FSC13T** dzięki nowoczesnej konstrukcji, nie wykorzystuje na własne potrzeby powietrza ze schładzanego pomieszczenia - w odróżnieniu od tradycyjnych klimatyzatorów typu monoblok. Oznacza to, że **całe produkowane zimno wykorzystywane jest wyłącznie do obniżania temperatury w pomieszczeniu**. Dzięki temu jego efektywność jest praktycznie taka sama **jak stacjonarnych klimatyzatorów typu split**, a możliwość zmiany miejsca użytkowania jest zachowana. Dodatkowo, zamknięty obieg gorącego powietrza pozwala na **cichszą pracę** w porównaniu z tradycyjnymi klimatyzatorami typu monoblok. W razie potrzeby, kompletny zestaw akcesoriów umożliwia również użytkowanie klimatyzatora tylko z jedną rurą gorącego powietrza.

OD 2006r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ URZĄDZEŃ MARKI FRAL.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doбором sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl - dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:

- **Wysoka efektywność - 60% więcej niż w instalacji tradycyjnej. Zbliżona do klimatyzatorów stacjonarnych typu Split.**
- 2 tryby pracy: chłodzenie, osuszanie.
- 3 prędkości wentylatora + tryb Auto.
- **Możliwość pracy w konfiguracji dwururowej oraz tradycyjnej.**
- **Najcichszy w swojej klasie.**
- Auto restart.
- Wyświetlacz LED.
- Pilot zdalnego sterowania.
- 24 godzinny Timer.
- Filtry powietrza.
- Kółka jezdne.

Klimatyzator - dane techniczne:

Moc chłodzenia (28°C, 55% RH):

3,6 kW

Wydajność grzania (28°C, 55% RH):

-

Wydajność osuszania (30°C, 80% RH):	73 l/dobę
Maks. przepływ powietrza:	350 m ³ /h
Pobór prądu:	1,3 kW
Prędkości wentylatora:	3 + Auto
Zakres nastawu temperatury:	
- chłodzenie	b.d.
- grzanie	b.d.
Zakres temperatury otoczenia przy:	
- chłodzeniu	16-32°C
- grzaniu	-
- osuszaniu	b.d.
Standard bezpieczeństwa:	CE
Maks. poziom hałasu:	54 dB(A)
Długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej:	120 cm / 13 cm
Długość / średnica elastycznej rury wlotowej:	120 cm / 11 cm
Przeznaczony do pomieszczeń:	max 40 m ²
Wymiary	
urządzenia (SZERxWYSxGŁ) / waga:	435 x 380 x 785 mm / 35,8 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument 24 miesiące - firma

Akcesoria w komplecie:

1. Adapter okienny (listwa) (szer: 16,5 cm) (dł: 50 -96 cm) -1 szt.
2. Adapter do otworu w ścianie -2 szt.
3. Zaślepka adaptera do otworu w ścianie -2 szt.
4. Przyłącze rury z klimatyzatorem/adapterem okiennym -2 szt.
5. Przyłącze rury wlotowej z adapterem okiennym -1 szt.
6. Przyłącze rury wlotowej z klimatyzatorem-1szt.
7. Rura odprowadzająca ciepłe powietrze fi 13 cm -1 szt.
8. Rura doprowadzająca świeże powietrze fi 11 cm-1szt.
9. Instrukcja obsługi w jęz. polskim.