

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-fral-fsc12h-silent-p-1045.html>



Klimatyzator przenośny / osuszacz / ogrzewacz / wentylator Fral SUPER COOL FSC12H SILENT Wi-Fi

Cena	2 390 zł
Numer katalogowy	FSC12H
Moc chłodnicza	3,5 kW
Do powierzchni max	31 m2
Moc grzewcza	2,7 kW
Udogodnienia	swing, opcja zwiększenia wydajności, sleep
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy, Wi-Fi
Chłodzi, osusza i	wentyluje, ogrzewa
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Fral - jeden z najlepszych

Klimatyzator przenośny **FSC12H** to najnowsze urządzenie z serii klimatyzatorów przenośnych Super Cool włoskiej firmy FRAL w którym został zastosowany ekologiczny **czynnik chłodniczy R290a**. Jest on następcą bardzo cenionego na rynku klimatyzatora przenośnego FRAL Super Cool FSC13TH. Został wyposażony w **dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED**, automatyczną funkcję oscylacji wylotu zimnego powietrza (**funkcja Swing**). Urządzenie włoskiej firmy Fral zostało dodatkowo wyposażone w **system wygłuszający obieg powietrza i pracę kompresora** co czyni go jednym z najcichszych klimatyzatorów na rynku. **Cztery tryby pracy** - chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie i wentylacja - pozwalają na uniwersalne zastosowanie tej jednostki w gospodarstwie domowym przez cały rok.

Nie kupuj byle gdzie!

OD 2006r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ URZĄDZEŃ MARKI FRAL.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doбором sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl - dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Zwiększ wydajność klimatyzatora przenośnego

Klimatyzator przenośny FSC12H SILENT może zostać przekształcony w urządzenie dwu-rurowe (opcja - w tym celu należy dokupić zestaw [ACS07.PLM06](#)). Główna korzyść płynąca z takiego zabiegu, to zwiększenie skuteczności urządzenia:

- Zimne powietrze krąży tylko w mieszkaniu (nie jest wyrzucane na zewnątrz), więc **100% wytworzonego chłodu wykorzystywane jest do obniżania temperatury.**
- Dzięki obiegowi zamkniętemu, po każdym przejściu przez klimatyzator przenośny „to samo” powietrze schładzane jest coraz bardziej. Wpływa to nie tylko na wysoką skuteczność, ale również na szybkość, z jaką temperatura w pomieszczeniu będzie obniżana.



Charakterystyka urządzenia

- Biały kolor,
- Dotykowy panel sterowania i wyświetlacz LED,
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem,
- Timer - włącznik/wyłącznik czasowy (24h),
- 4 tryby pracy: chłodzenie, wentylacja, osuszanie i ogrzewanie,
- 3 prędkości wentylatora - wolny, średni i szybki,
- Funkcja SWING - automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza,
- Funkcja SLEEP,
- Funkcja AUTO RESTART - automatyczny restart po zaniku zasilania,
- Funkcja AUTO DIAGNOSTYKA - pokazuje błędy na wyświetlaczu,
- Zmywalny filtr powietrza,
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia,
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania,
- Maksymalna mobilność - praktyczne kółka oraz uchwyty boczne,
- Możliwość przekształcenia w urządzenie dwururowe - zwiększenie wydajności.

Zawartość opakowania

- Klimatyzator,
- Pilot zdalnego sterowania,
- Rura wylotowa powietrza 1,5mb fi 15cm,
- Duża spłaszczona końcówka rury,
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem,
- Rurka do wody,
- 2 Filtry powietrza,
- Kółka jezdne,
- Adaptor okienny (listwa).

Instrukcja obsługi i nie tylko...

Typ: **domowy**

Dane techniczne

Klimatyzator przenośny / osuszacz / ogrzewacz / Fral

Model FSC12H

Wydajność chłodzenia (28°C, 55% RH):	3,52 kW
Wydajność chłodzenia (28°C, 55% RH):	13 000 BTU
Moc grzania (18°C, 55% RH):	2,75 kW

Wydajność grzania (18°C, 55% RH):	10 500 BTU
Wydajność osuszania (30°C, 80% RH):	28 l/dobę
Przepływ powietrza:	400 m ³ /h
Pobór mocy (chłodzenie / grzanie):	1,34 kW / 1,10 kW
Czynnik chłodniczy:	R290a
Wymiary rury wylotowej:	150 x 15 cm
Zakres temperatury pracy (chłodzenie / grzanie):	7-35°C / 7-35°C
Zakres regulacji temperatury (chłodzenia / grzania):	16-31°C / 16-31°C
Poziom hałasu (ciśnienie akustyczne):	49-51 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	470 x 770 x 382 mm
Klasa energetyczna:	A / A
Standard bezpieczeństwa:	CE
Waga:	31,5 kg
Przeznaczony do pomieszczeń:	max 40 m ²
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument 24 miesiące - firma