

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-fral-super-cool-fsc03-p-958.html>



Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC03

Cena	1 520 zł
Cena poprzednia	1 599 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	FSC03
Moc chłodnicza	0,8 kW
Do powierzchni max	10 m2
Moc grzewcza	0,8 kW
Udogodnienia	sleep, swing, możliwość pracy z zewnątrz
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy
Chłodzi, osusza i	wentyluje, ogrzewa, nawilża
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Klimatyzator FSC03 idealny do kampera!

Małe i kompaktowe urządzenie (wymiary 375 x 285 x 500 mm) idealnie nadaje się do niewielkich pomieszczeń, m.in. takich jak przyczepy kempingowe, kampery czy małe sypialnie.

Fral FSC03 to klimatyzator przenośny, który:

- Jest jednocześnie prawdziwym, bardzo wydajnym osuszaczem powietrza (bez potrzeby chłodzenia pomieszczenia)!
- Może stać na zewnątrz i podawać schłodzone powietrze do pomieszczenia rurą do max 1,5 mb (wyposażenie opcyjnie, w zestawie rura 1,0 mb) skutkuje to zwiększoną efektywnością chłodzenia pomieszczenia o ok. 30 % i znacznie zredukowanym hałasem !
- Może pracować niezależnie jako **nawilżacz powietrza lub jako wydajny oczyszczacz powietrza (wyposażony w filtr HEPA i węglowy)**.
- Można łatwo przekształcić w urządzenie typu Spot Cooler.

Fral Super Cool FSC03 - 5 urządzeń w 1

5 w 1 - Klimatyzator, pompa ciepła, osuszacz, nawilżacz i oczyszczacz. Każda z funkcji może pracować niezależnie, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i w znacznym stopniu ułatwia obsługę. Ponadto, kompaktowe rozmiary sprzyjają przechowywaniu urządzenia w warunkach domowych lub spakowaniu go na podróż (**idealnie sprawdza się w kamperach i przyczepach kempingowych**)

Urządzenie nie schłodzi pomieszczeń z dużym zyskiem ciepła (serwerownie, poddasza, itp.)

Przykładowe nowatorskie zastosowania urządzenia FSC03

- pompuje zimne powietrze rurą do pomieszczenia - stoi w innym pomieszczeniu lub na zewnątrz np. na balkonie,
- stoi w osuszonym pomieszczeniu, całość skondensowanej wody jest odprowadzana do zbiornika zewnętrznego, **urządzenie nie zmienia temperatury w pomieszczeniu!**
- stoi w osuszonym pomieszczeniu, całość skondensowanej wody jest odprowadzana do zbiornika wewnętrznego (lub zewnętrznego), zimne powietrze jest odprowadzane rurą na zewnątrz – urządzenie dodatkowo działa jak ogrzewacz o mocy grzewczej 0,9 kW – **niezwykle pożądane przy osuszaniu zimnych pomieszczeń** (np. po zalaniu)!

Podłączenie w samochodzie

Uwaga! Klimatyzator jest zasilany napięciem **220-240V / 50Hz** czyli standardowym napięciem z **domowej sieci elektrycznej**. Świetnie nadaje się więc na kempingi z możliwością wpięcia się do zewnętrznej sieci, lub do pojazdów/przyczep z wbudowaną przetwornicą 12V / 230V. W przypadku chęci podłączenia klimatyzatora w zwykłym samochodzie, wymagany jest montaż przetwornicy z **CZYSTYM SINUSEM** (takie przetwornice zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę takich urządzeń).

Klimatyzator Fral - zalety i funkcje urządzenia

- 5 niezależnych od siebie trybów pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, nawilżanie, oczyszczanie
- 2 prędkości wentylatora + tryb AUTO,
- wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania,
- 24 godzinny Timer,
- 2 wstępne filtry powietrza + **1 filtr HEPA i 1 węglowy (w zestawie)**,
- kółka jezdne,
- **możliwość dokupienia** rury (150 cm) wylotowej zimnego powietrza (kod ACS07.182A)

—

W komplecie

- rura wylotowa powietrza: 1,0 mb,
- płaska końcówka wylotowa,
- adapter do rury wylotowej zimnego powietrza,
- filtr HEPA i filtr węglowy (kod ACS07.FSC03HCF),
- pilot zdalnego sterowania,
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Informacyjnie

Zobacz, jakiej maksymalnie długości rur można zastosować w klimatyzatorze Fral FSC03

—

Typ: **domowy**

Dane techniczne

Klimatyzator przenośny / osuszacz / ogrzewacz / oczyszczacz / nawilżacz Fral

Model FSC03	
Moc chłodzenia (28°C, 55% RH):	0,8 kW
Wydajność grzania (28°C, 55% RH):	0,8 kW
Wydajność osuszania (30°C, 80% RH):	25 l/dobę

Wydajność nawilżania (30°C, 80% RH):	9,5 l/dobę
Przepływ powietrza:	100 - 150 m ³ /h
Pobór prądu chłodzenie/grzanie:	0,37 / 0,30 kW
Prędkości wentylatora:	2 + AUTO
Zakres nastawu temperatury:	
chłodzenie	17-30°C
grzanie	stały
Zakres temperatury otoczenia przy:	
chłodzeniu:	5-32°C
grzaniu:	12-30°C
osuszaniu:	12-30°C
Standard bezpieczeństwa / klasa ochrony IP:	CE / 2X
Poziom hałasu:	46-56 dB(A)
Długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej:	100cm / 13cm
Przeznaczony do pomieszczeń:	max 10 m ²
Zbiornik wewnętrzny:	2,6 l
Wymiary (SZERxGŁxWYS) / waga:	285 x 375 x 500 mm / 16,7 kg
Gwarancja	
dla konsumentów:	36 miesięcy - konsument
dla klientów biznesowych:	24 miesiące - firma