Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-przemyslowy-fral-fsc18-p-1258.html



Klimatyzator przenośny przemysłowy Fral FSC18

Numer katalogowy	**3264**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

OD 2006r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ URZĄDZEŃ MARKI FRAL.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doborem sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Charakterystyka i funkcje klimatyzatora przemysłowego

- sterowany elektronicznie,
- wysoka elastyczność zastosowania dzięki możliwości przedłużania rury wlotowej i wylotowej,
- przedłużenie rur wylotowych do 5 m (opcja) pozwala na swobodne dostarczanie schłodzonego powietrza do dowolnych pomieszczeń,
- zastosowanie odprowadzenia gorącego powietrza na zewnątrz pomieszczenia do 4 m, pozwala na umieszczenie klimatyzatora w dowolnym miejscu,
- 3 prędkości wentylatora plus Auto,
- 2 niezależne tryby pracy: chłodzenie, osuszanie,
- odprowadzenie wody – bezpośrednie z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika,
- Przystosowany do pracy w bardzo wysokich temperaturach otoczenia - do 43°C.

Zastosowanie

- miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego,
- klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych, restauracji oraz pomieszczeń serwerowni,
- laboratoria, kuchnie, sale sportowe, szpitale,
- wszędzie tam gdzie zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego jest niemożliwe**.**

Wyposażenie

- wyświetlacz LCD,
- kółka jezdne,
- dwie elastyczne rury zimnego powietrza, fi 15 cm, dł: 70 cm,

- dwie elastyczne rury gorącego powietrza, fi 15 cm, dł 200 cm,
- cztery końcówki okragłe rury fi: 15 cm,
- timer.

Wyposażenie opcjonalne

- adaptor okienny,
- adaptor do otworu w ścianie,
- rura wylotowa 2,00 mb,
- rura wylotowa 3,00 mb,
- rura wylotowa 4,00 mb,
- rura wylotowa 6,00 mb,
- duża płaska końcówka wylotowa,
- mała płaska końcówka wylotowa.

Klimatyzator - dane techniczne:	
Wydajność chłodzenia:	5,3 kW
Wydajność osuszania:	47,3 litrów / 24 godz
Maks. przepływ powietrza:	1.077 m3/godz
Czynnik chłodniczy:	R410a
Długość rury zimnego / gorącego powietrza / średnica:	0,70 mb / 2,00 mb / fi 15 cm
Natężenie prądu:	10,5 A
Pobór prądu chłodzenie:	2,2 kW
Poziom głośność max. (ciśnienie akustyczne):	59 dB (A)
Zakres temperatury pracy – chłodzenie:	17 - 43°C
Zakres regulacji temperatury chłodzenia:	17 - 30°C
Niezależne tryby pracy – chłodzenie, osuszanie:	2
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość):	518 x 540 x 972 mm
Wymiary opakowania (szerokość x głębokość x wysokość):	750 x 646 x 1180 mm
Waga netto/brutto:	73 / 89 kg
Standard bezpieczeństwa:	CE
Auto Restart:	TAK
Klasa energetyczna:	A
Gwarancja:	24 miesiące - konsument 12 miesięcy - firma