

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-split-fral-facsw22-p-202.html>

Klimatyzator przemysłowy przenośny typu split FRAL FACSW22

Cena	34 500 zł
Wysyłka realizowana w	24-48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2260
Moc chłodnicza	6,6 kW
Do powierzchni max	50 m2
Moc grzewcza	brak
Udogodnienia	brak
Chłodzi, osusza i	wentyluje
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Klimatyzator przenośny typu split

Fral FACSW22 to przenośny klimatyzator typu split (składa się z dwóch osobnych jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej) mogący zapewnić chłodzenie powierzchni do ok 50m2. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wykonanie zainstalowanie klimatyzacji na stałe jest niemożliwe z przyczyn technicznych - sezonowe ogródki piwne lub namioty - oraz tam gdzie ograniczeni jesteśmy z innych powodów - wynajmowane pomieszczenia, brak zgody na montaż jednostki zewnętrznej na elewacji lub balkonie.

Charakterystyka Fral FACSW22

- **Bardzo łatwe łączenie** - rury wyposażone w szybkozłączki (umożliwiają szybkie i pewne połączenie między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi czy specjalistycznej wiedzy - dzięki temu, instalacja klimatyzatora staje się dużo wygodniejsza i pozwala zaoszczędzić czas).
 - Przewody elastyczne, odporne na zgniatanie.
 - Dowolny dobór długości przewodu łączącego obie jednostki klimatyzatora (od 5 do 30 mb) - **do ustalenia w momencie zamówienia.**
 - Wytrzymała, metalowa obudowa (klimatyzator jest wytrzymały na warunki zewnętrzne i może być stosowany w różnych środowiskach, wszędzie zapewniając długotrwałe użytkowanie).
-
- 3 prędkości wentylatora.
 - **Jeden z najcichszych w swojej klasie - już od 47 db(A).**

Przeznaczenie klimatyzatora przenośnego

- Klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych
- sale restauracyjne, sportowe, szpitalne
- laboratoria, pomieszczenia serwerowni
- miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego
- Wszędzie tam, gdzie zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego jest niemożliwe.

Wyposażenie standardowe Fraal FACSW22

- Kółka jezdne
- Elastyczny i odporny na zgniecenia przewód – 5 mb (standard), 10 mb (opcja), 20 mb (opcja), 30 mb (opcja)
- Czynnik roboczy – woda z glikolem

UWAGA!

W momencie składania zamówienia prosimy o **podanie długości przewodu łączącego jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną** (zgodnie z danymi podanymi w akapicie "Wyposażenie standardowe Fraal FACSW22").

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyzator przenośny przemysłowy - dane techniczne:

Wydajność chłodzenia (26 ⁰ C, 55% RH wewnątrz, 30 ⁰ C na zewnątrz):	6,65 kW / 22 900 BTU
Pobór mocy / Natężenie prądu (26 ⁰ C, 55% RH wewnątrz, 30 ⁰ C na zewnątrz):	2,6 kW / 12 A
Przepływ powietrza - jednostka zewnętrzna:	2100 m ³ /h
Minimalny przepływ powietrza - jednostka wewnętrzna:	1150 m ³ /h
Normalny przepływ powietrza - jednostka wewnętrzna:	1500 m ³ /h
Poziom głośności jednostki wewnętrznej:	47 - 59 db(A)
Czynnik chłodniczy:	R410A
Zakres temperatury pracy jednostki wewnętrznej:	10 - 30 ⁰ C
Zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej:	10 - 40 ⁰ C
Wymiary jednostki wewnętrznej (SZER.xGŁ.xWYS.) / waga:	81,5 x 36 x 102 cm / 86 kg
Wymiary jednostki zewnętrznej (SZER.xGŁ.xWYS.) / waga:	65 x 32 x 46 cm / 16,5 kg
Zbiornik na wodę:	brak - automatyczne odparowanie
Kolor:	Biały
Standard bezpieczeństwa	CE
Stopień ochrony:	IP21
Gwarancja:	1 rok