

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-torell-elegant-35-p-1242.html>



Klimatyzator przenośny Torell ELEGANT35

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 3051 |
| Moc grzewcza | brak |

Opis

Klimatyzacja w mobilnym wydaniu

Firma Torell – producent jednych z **najmniejszych i najłżejszych klimatyzatorów przenośnych** – przygotowała na ten sezon zupełną nowość. **Elegancki, wydajny i ekonomiczny**, czyli sprawdzający się w każdych warunkach model **ELEGANT 35**.

Torell Elegant 35 posiada **możliwość zwiększenia wydajności i zaoszczędzenia energii elektrycznej** poprzez napełnienie wodą specjalnego zbiornika. Dzięki temu zmniejszymy nasze rachunki i podniesiemy efektywność chłodzenia. Twórcy pomyśleli także o sytuacji, kiedy nastanie potrzeba przechowania urządzenia po sezonie. Specjalna konstrukcja umożliwia **schowanie kabla zasilającego we wnętrzu klimatyzatora**.

Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:

- przepływ powietrza, to aż 520 m³/h
- możliwość zwiększenia wydajności i zaoszczędzenia energii elektrycznej
- nowoczesny i stylowy wygląd
- 24 godzinny elektroniczny programator czasowy (TIMER),
- osuszanie: 26,4l / dobę,
- 3 poziomy prędkości wentylatora,
- kółka ułatwiające transport,
- zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania jednostki zewnętrznej.

W zestawie:

- rura wylotowa ciepłego powietrza,
- filtr z węgla aktywowanego,
- okrągła zatyczka do otworu w ścianie,
- 3 listwy do montażu okiennego (winyłowe),
- rurka odpływowa do odprowadzania skroplonej wody w trybie ciągłym,
- pilot zdalnego sterowania.

Klimatyzator - dane techniczne:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Moc chłodzenia | 3,5 kW |
| Max. przepływ powietrza do wewnątrz pom.: | 520 m ³ /h |
| Pobór mocy podczas chłodzenia | 1350 W |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Zasilanie: | 220-240 V / 50 Hz |
| Prędkości wentylatora: | 3 |
| Wydajność: | max 35 m ² |
| Poziom głośności: | 56 dB(A) |
| Wymiary rury wyrzutowej: | 150 x 14,2 cm |
| Zakres temperatur pracy (chłodzenie): | 18-32°C |
| Wymiary (SZERxWYSxGŁ) / waga: | 415 x 790 x 418 mm / 30 kg |
| Gwarancja: | 24 miesiące - konsument / firma |