

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-torell-skyled-24-p-1246.html>



Klimatyzator przenośny Torell SKYLED24

Numer katalogowy	FGA-8057C
Moc grzewcza	brak

Opis

Stylowy i wydajny klimatyzator

Klimatyzator przenośny **TORELL SKYLED 24** to doskonały wybór dla klientów szukających urządzeń niezawodnych, energooszczędnych oraz komfortowych w użytkowaniu. Są one doskonałym rozwiązaniem do mniejszych pomieszczeń np. sklepowych, biurowych czy mieszkalnych.

Posiadają kompaktowe rozmiary i małą wagę co ułatwia ich przenoszenie i przechowywanie.

OD 2006r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM URZĄDZEŃ MARKI TORELL.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doбором sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:

- 12 godzinny elektroniczny programator czasowy (TIMER),
- tryb osuszania (aż do 24 l/dobę),
- **pilot zdalnego sterowania**
- 2 poziomy prędkości wentylatora,
- kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia,
- zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania jednostki zewnętrznej.

Klimatyzator - dane techniczne:

Moc chłodzenia	2,35 kW
Max. przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	355 m ³ /h
Pobór mocy podczas chłodzenia	900 W
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Klasa energetyczna:	b.d.
Prędkości wentylatora:	2

Wydajność:	max 24 m ² pomieszczenia mieszkalnego
Poziom hałas - ciśnienie akustyczne - (max)	54 dB(A)
Długość rury wyrzutowej:	max. 1,5 m
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma
Wymiary (SZERxWYSxGŁ) / waga:	305 x 752 x 383 mm / 22 kg

W komplecie:

- Rura wylotowa powietrza 1,5 mb dł. i 12,7 cm szer.
- Adapter do montażu rury w listwie
- Okrągła zatyczka do otworu w ścianie
- Pianka - do wypełnienia otwartej przestrzeni okna z otworem do podłączenia rury odprowadzającej.
- Pianka - do wypełnienia otwartej przestrzeni okna
- Aktywny filtr węglowy
- Rurka odpływowa do odprowadzania skroplonej wody w trybie ciągłym.
- Pilot zdalnego sterowania