Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-torell-skyled-27h-p-1248.html



Klimatyzator przenośny Torell SKYLED 27H

Numer katalogowy	**2742**
Moc grzewcza	**brak**

Opis

Wyjątkowy mobilny klimatyzator

Klimatyzator przenośny **TORELL SKYLED 27** to doskonały wybór dla klientów szukających urządzeń niezawodnych, energooszczędnych oraz komfortowych w użytkowaniu. Są one doskonałym rozwiązaniem do mniejszych pomieszczeń np. sklepowych, biurowych czy mieszkalnych.

Posiadają kompaktowe rozmiary i małą wagę co ułatwia ich przenoszenie i przechowywanie.

OD 2006r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM URZĄDZEŃ MARKI TORELL.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doborem sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:

- 12 godzinny elektroniczny programator czasowy (TIMER),
- **funkcja chłodzenia i grzania**
- **Osuszanie - 24l / dobę**,
- **pilot zdalnego sterowania**
- 2 poziomy prędkości wentylatora,
- kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia,
- zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania jednostki zewnętrznej.

Klimatyzator - dane techniczne:	
Moc chłodzenia / grzania	2,8 / 2,8 kW
Max. przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	375 m^3/h
Pobór mocy podczas chłodzenia / grzania	1060 / 950 W

Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Klasa energetyczna:	B
Prędkości wentylatora:	2
Wydajność:	max 27 m^2pomieszczenia mieszkalnego
Poziom głośności:	54 dB(A)
Długość / średnica rury wyrzutowej:	max. 1,5 m / 127 mm.
Zakres temperatur pracy (chłodzenie):	18-32^oC
Wymiary (SZERxGŁxWYS) / waga:	305 x 383 x 752 mm / 23 kg
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma

W komplecie:

- Rura wylotowa powietrza 1,5 mb dł. i 12,7 cm szer.
- Adapter do montażu rury w listwie
- Okrągła zatyczka do otworu w ścianie
- Pianka - do wypełnienia otwartej przestrzeni okna z otworem do podłączenia rury odprowadzającej.
- Pianka - do wypełnienia otwartej przestrzeni okna
- Aktywny filtr węglowy
- Rurka odpływowa do odprowadzania skroplonej wody w trybie ciągłym.
- Pilot zdalnego sterowania