

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-typu-split-argo-ulisse-eco-p-994.html>



## Klimatyzator przenośny typu split Argo ULISSE ECO

Cena	<b>9 500 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>ARGO-0014</b>
Do powierzchni max	<b>40 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>4,0 kW</b>
Moc grzewcza	<b>brak</b>
Udogodnienia	<b>sleep, swing</b>
Funkcje SMART	<b>wyświetlacz cyfrowy</b>
Chłodzi, osusza i	<b>wentyluje</b>
Odbiór własny	<a href="#">możliwy, z magazynu</a>

### Opis

Produkt ten obecnie występuje tylko w wersji z WI-FI.  
Jeśli szukasz aktualnej wersji tego produktu, kliknij w poniższy link:  
[Argo ULISSE ECO WI-FI](#)

### Hałas zostaje na zewnątrz!

Przenośny klimatyzator typu split ARGO ULISSE ECO, **w całości wyprodukowany we Włoszech**, stanowi rewelacyjne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zainstalowanie klimatyzatora stacjonarnego. Dzięki zastosowanej technologii Inwerter, klimatyzator ARGO ULISSE ECO może **zaoszczędzić od 30% do 50% energii** w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami przenośnymi. Ten innowacyjny system zapewnia **płynną regulację pracy kompresora**, dostosowując go automatycznie do warunków panujących w pomieszczeniu, co minimalizuje zużycie energii.

Klimatyzator ARGO ULISSE ECO to nie tylko urządzenie o wysokiej efektywności energetycznej, ale także charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami zapewniającymi użytkownikom komfort i wygodę. Dzięki technologii Inwerter, który pozwala na oszczędność energii, klimatyzator ARGO ULISSE ECO zapewnia stabilne i optymalne warunki klimatyczne w pomieszczeniu.

Panel sterowania tego klimatyzatora zazwyczaj jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, co ułatwia korzystanie z urządzenia.

Dzięki mobilnej konstrukcji przenośnego klimatyzatora ARGO ULISSE ECO, użytkownicy mają możliwość swobodnego przenoszenia urządzenia między różnymi pomieszczeniami, co zapewnia elastyczność i dostosowanie do zmieniających się potrzeb. To nie tylko efektywne i energooszczędne urządzenie, ale także wygodne i funkcjonalne, stanowiące doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących komfortowego chłodzenia w swoim otoczeniu.

### Zalety i funkcje - klimatyzator przenośny split Argo ULISSE ECO

- mała obudowa skraplacza, zaprojektowana specjalnie do umieszczenia na balkonie lub oknie,
- szybkozłączka AeroQuip, certyfikowane dla R32,
- automatyczne odparowanie kondensatu,
- nowa płyta wyświetlacza, czysta biel, białe diody LED, zielone podświetlenie

- 6 prędkości wentylatora + AUTO wybierane za pomocą pilota,
- 3 różne tygodniowe programy czasowe,
- funkcja Noc,
- funkcja Turbo,
- podwójny czujnik temperatury (na pilocie zdalnego sterowania i na jednostce wewnętrznej)
- funkcja iFeel oraz Dry,
- przedni wlot powietrza, umożliwiający umieszczenie urządzenia nawet pomiędzy dwoma ścianami,
- regulowana żaluzja zapewniająca optymalną dyfuzję powietrza,
- zmywalne filtry powietrza,
- automatyczny restart po zaniku zasilania, z zachowaniem ostatnich ustawień,
- wysokowydajna sprężarka dwuwirnikowa,
- certyfikat - CE,
- wyprodukowany w 100% we Włoszech.

## W komplecie

- pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem na podczerwień
- filtr powietrza
- wspornik jednostki zewnętrznej
- rura 2 m. (opcja 4 m. - za dopłatą)

Typ: **domowy**

## Dane techniczne

### Klimatyzator przenośny typu split Argo

Model Ulisse Eco	
Max. wydajność chłodzenia:	4,0 kW
Wydajność osuszania:	24 l
Przepływ powietrza:	335 - 375 - 400 m <sup>3</sup> /h
Efektywność energetyczna EER:	2,61 kW
Nominalny pobór mocy:	1,4 / 7,6 kW
Prędkości wentylatora:	6 + AUTO
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne) jednostka wewnętrzna:	34 - 36 - 37 dB(A)
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne) jednostka zewnętrzna:	42 dB(A)
Rodzaj czynnika chłodniczego:	R32
Długość rury:	2 m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami (jednostka zewnętrzna na górze):	1,2 m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami (jednostka zewnętrzna na dole):	5,2 m
Waga netto jednostka wewnątrz / zewnętrzna:	40 / 15 kg
Wymiary jednostki wewnętrznej:	790 / 580 / 245 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej:	490 / 525 / 250 mm
Gwarancja:	24 miesiące