


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-halo-aux-12ha-z-montazem-p-778.html>

	<h2>Klimatyzator ścienny AUX Halo AUX-12HA z montażem</h2>	
	Cena	4 430 zł
	Numer katalogowy	3680
	Zalecany do	25 - 34 m2
	WYCOFANY Z OFERTY	Sprawdź inne nasze klimatyzatory
	Moc chłodnicza	3,6 kW
	Moc grzewcza	3,8 kW
	Wykończenie	połysk
	Kolor	biały
	Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
	Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
	Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Kompaktowość i ekonomia

Klimatyzator AUX serii Halo to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie niezawodność i ekonomię. Biała obudowa wykonana z trwałego tworzywa ABS jest nie tylko estetyczna, ale także odporna na uszkodzenia oraz łatwa w utrzymaniu czystości. Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej urządzenie zapewnia stabilną i wydajną pracę przy minimalnym zużyciu energii. Mimo swojej prostoty oferuje szereg funkcji, a atrakcyjna cena sprawia, że jest to jeden z najlepszych modeli w tej kategorii.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

Klimatyzatory AUX są wyposażone w sprężarkę rotacyjną inwerterową, która gwarantuje niezawodność, wysoką efektywność energetyczną oraz cichą pracę. Solidna konstrukcja sprężarki, oparta na trwałych materiałach, zapewnia długowieczność i bezawaryjne działanie. Technologia inwerterowa umożliwia precyzyjną regulację wydajności chłodniczej lub grzewczej, co

pozwała na dostosowanie pracy urządzenia do bieżących potrzeb. W porównaniu do klasycznych klimatyzatorów typu ON/OFF, modele inwerterowe zużywają mniej energii, szybciej schładzają pomieszczenia i działają ciszej.

Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie

Standardowe wyposażenie klimatyzatora obejmuje filtr PM 2.5 oraz filtr antybakteryjny. Filtr PM 2.5 skutecznie usuwa drobne cząsteczki pyłów zawieszonych o średnicy do 2,5 μm , eliminując aż 99,9% zanieczyszczeń. Filtr antybakteryjny sterylizuje powietrze, ograniczając rozwój drobnoustrojów i poprawiając ogólną jakość powietrza w pomieszczeniach.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Klimatyzatory AUX korzystają z nowoczesnego czynnika chłodniczego R32, który wyróżnia się niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 675) oraz neutralnym wpływem na warstwę ozonową (ODP 0). Dzięki lepszym właściwościom termodynamicznym czynnik R32 jest bardziej wydajny niż R410A, co pozwala na użycie mniejszej jego ilości – aż o 30%. Dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną urządzenia o 10%, a jednorodna struktura czynnika umożliwia jego recykling.

Cechy i funkcje AUX-12HA

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** zapewnia nie tylko mniejsze zużycie energii, ale także większą wydajność termodynamiczną, co czyni urządzenie bardziej przyjaznym dla środowiska.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej, co pozwala na wygodne zarządzanie jego pracą z dowolnego miejsca.

- **Automatyczny restart** zapewnia, że urządzenie po przerwie w dostawie energii automatycznie wraca do wcześniej ustawionych parametrów pracy.
- **Tryb TURBO** pozwala na błyskawiczne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia dzięki maksymalnemu przyspieszeniu pracy urządzenia.
- **Funkcja samooczyszczania** osusza wymiennik ciepła po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia, zapobiegając rozwojowi pleśni, bakterii i nieprzyjemnych zapachów.
- **Tryb pracy nocnej** dostosowuje temperaturę w sposób automatyczny, zapewniając komfortowy sen i jednocześnie zmniejszając zużycie energii.
- **System inteligentnego odszraniania** uruchamia się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach nawet o 20%.
- **Filtr o wysokiej gęstości** skutecznie zatrzymuje kurz i większe zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.
- **Jonizator powietrza** neutralizuje szkodliwe substancje i poprawia jakość powietrza, usuwając nieprzyjemne zapachy oraz eliminując bakterie i alergeny.
- **Wyświetlacz LED** wkomponowany w przedni panel urządzenia jest nowoczesny, czytelny i dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o aktualnym statusie pracy klimatyzatora.
- **Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej** chroni urządzenie przed wilgocią, kurzem, owadami i innymi czynnikami zewnętrznymi, zapewniając długą żywotność.
- **Sterownik bezprzewodowy z podświetlanym wyświetlaczem** pozwala na łatwą obsługę urządzenia, nawet w ciemnych pomieszczeniach, zwiększając wygodę użytkownika.
- **Funkcja "I FEEL"** precyzyjnie dostosowuje temperaturę do realnych warunków w pomieszczeniu dzięki czujnikowi w pilocie, co podnosi komfort użytkownika.
- **Tryb nawiewu 4D** umożliwia równomierne rozproszczenie powietrza w całym pomieszczeniu dzięki ruchomym żaluzjom pionowym i poziomym.
- **Funkcja autodiagnostyki** stale monitoruje działanie urządzenia, a w przypadku wykrycia awarii wyświetla kody błędów, co ułatwia szybkie serwisowanie.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Halo**

Dane techniczne

Dane techniczne AUX Halo


AUX-12HA	
Wydajność chłodnicza:	3,60 [kW]
Wydajność grzewcza:	3,80 [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	6,9 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	5,9 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	1130 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	1240 [W]
Maksymalny pobór prądu:	9,5 [A]
Maksymalny pobór mocy:	1900 [W]
SEER / SCOP	6,12 / 4,14
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	600 [m ³ /h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 32 / 29 / 23 / 20 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	44 / 40 / 36 / 32 / 23 [dB(A)]

Wymiary jednostki wewnętrznej:	788 x 292 x 198 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	8,5 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	600 [g]
Poziom ciśnienia akustycznego:	42 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	50 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	708 x 538 x 283 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	25,0 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -20 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 3/8; 16 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	20 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	10 [m]

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



AUX- zestawienie modeli

Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
AUX Q-Smart Plus AUX-09QC (2,7kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-12QC (3,5kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-18QC (5,4kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-24QC (6,7kW)
AUX Freedom Plus AUX-09F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-12F3H (7,0kW)
AUX Freedom Plus AUX-18F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-24F3H (7,0kW)
AUX Halo AUX-09HA (2,75kW)

AUX Halo AUX-12HA (3,6kW)
AUX Halo AUX-18HA (5,5kW)
AUX Halo AUX-24HA (7,3kW)
AUX Halo Deluxe AUX-09HE (2,75kW)
AUX Halo Deluxe AUX-12HE (3,6kW)
AUX Halo Deluxe AUX-18HE (5,5kW)
AUX Halo Deluxe AUX-24HE (7,3kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-09QP (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-12QP (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-18QP (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-24QP (6,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB (6,7kW)
AUX J-Smart AUX-09J2O (2,7kW)
AUX J-Smart AUX-12J2O (3,6kW)
AUX J-Smart AUX-18J2O (5,4kW)
AUX J-Smart AUX-24J2O (7,2kW)
AUX J-Smart ART AUX-09JP (2,7kW)
AUX J-Smart ART AUX-12JP (3,6kW)
AUX J-Smart ART AUX-18JP (5,4kW)
AUX J-Smart ART AUX-24JP (7,0kW)