


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-halo-aux-18ha-z-montazem-p-793.html>

	Klimatyzator ścienny AUX Halo AUX-18HA z montażem	
	Cena	5 330 zł
	Numer katalogowy	3681
	Zalecany do	35 - 49 m2
	WYCOFANY Z OFERTY	Sprawdź inne nasze klimatyzatory
	Moc chłodnicza	5,5 kW
	Moc grzewcza	5,9 kW
	Wykończenie	połysk
	Kolor	biały
	Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
	Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
	Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Kompaktowość i ekonomia

Klimatyzator AUX serii Halo to świetne rozwiązanie dla osób szukających funkcjonalności i ekonomii. Obudowa wykonana z białego tworzywa ABS jest trwała, odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu. Dzięki technologii inwerterowej urządzenie działa wydajnie przy minimalnym zużyciu energii, co sprawia, że jest przyjazne dla portfela. Mimo swojej prostoty oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które wyróżniają go w tej kategorii cenowej.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Sprężarka inwerterowa najwyższej jakości

Klimatyzatory AUX wyposażono w nowoczesną sprężarkę rotacyjną inwerterową, która zapewnia niezawodność i cichą pracę. Solidne materiały zastosowane w jej konstrukcji gwarantują długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Technologia inwerterowa umożliwia płynne dostosowanie wydajności chłodniczej lub grzewczej do aktualnych potrzeb, dzięki czemu urządzenie działa bardziej efektywnie i zużywa mniej energii niż tradycyjne modele typu ON/OFF.

Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie

Klimatyzator standardowo wyposażono w filtr PM 2.5 oraz filtr antybakteryjny. Filtr PM 2.5 skutecznie usuwa mikroskopijne cząstki pyłów zawieszonych o średnicy do 2,5 μm , eliminując aż 99,9% szkodliwych zanieczyszczeń. Filtr antybakteryjny neutralizuje bakterie i inne drobnoustroje, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu i dbając o zdrowie użytkowników.

Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32



Klimatyzatory AUX wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 675) i neutralnym wpływem na warstwę ozonową (ODP 0). W porównaniu do czynnika R410A, R32 wymaga mniejszej ilości, nawet o 30%, co dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną urządzenia. Jego właściwości termodynamiczne sprawiają, że jest bardziej wydajny, a możliwość recyklingu czyni go jeszcze bardziej przyjaznym dla środowiska.

Najważniejsze cechy i funkcje AUX-18HA

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** wyróżnia się wysoką wydajnością oraz niskim wpływem na środowisko. W porównaniu do czynnika R410A pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zapewnia bezpieczne użytkowanie.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki temu można kontrolować pracę klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie, mając dostęp do internetu.
- **Automatyczny restart** zapewnia przywrócenie wcześniejszych ustawień klimatyzatora po przerwie w dostawie energii. Funkcja ta pozwala na pełen komfort użytkowania bez potrzeby ponownej konfiguracji urządzenia.

- **Tryb TURBO** pozwala na szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia dzięki maksymalnemu zwiększeniu prędkości wentylatora. Funkcja ta jest idealna w sytuacjach wymagających błyskawicznego dostosowania temperatury.
- **Programator czasowy** umożliwia zaplanowanie pracy urządzenia w 24-godzinny cykl. Dzięki temu klimatyzator włączy się lub wyłączy w ustalonym czasie, zapewniając wygodę i oszczędność energii.
- **Funkcja samooczyszczania** automatycznie osusza wymiennik ciepła po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia. Zapobiega to rozwojowi pleśni, bakterii i nieprzyjemnych zapachów, gwarantując czyste i higieniczne działanie urządzenia.
- **Tryb pracy nocnej** dba o komfort użytkownika podczas snu. Funkcja ta automatycznie reguluje temperaturę, zapewniając optymalne warunki i jednocześnie oszczędzając energię.
- **Inteligentne odszranianie** aktywuje się wyłącznie w razie potrzeby, co zwiększa efektywność ogrzewania i zmniejsza zużycie energii w niskich temperaturach zewnętrznych.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Halo**

Dane techniczne

Dane techniczne AUX Halo


AUX-18HA	
Wydajność chłodnicza:	5,50 [kW]
Wydajność grzewcza:	5,90 [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	7,5 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	9,7 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	1730 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	1890 [W]
Maksymalny pobór prądu:	12,0 [A]
Maksymalny pobór mocy:	2900 [W]
SEER / SCOP	6,57 / 4,02
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	850 [m ³ /h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	41 / 32 / 31 / 26 / 23 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	37 / 43 / 40 / 35 / 30 [dB(A)]
Wymiary jednostki wewnętrznej:	940 x 316 x 224 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	12,0 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	1280 [g]
Poziom ciśnienia akustycznego:	44 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	52 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	785 x 555 x 300 [mm]

Waga jedn. zewnętrznej:	35,0 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -20 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 1/2; 16 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	20 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	10 [m]

Nasze montaże

Tysiące montaże klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



AUX- zestawienie modeli

Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
AUX Q-Smart Plus AUX-09QC (2,7kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-12QC (3,5kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-18QC (5,4kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-24QC (6,7kW)
AUX Freedom Plus AUX-09F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-12F3H (7,0kW)
AUX Freedom Plus AUX-18F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-24F3H (7,0kW)
AUX Halo AUX-09HA (2,75kW)
AUX Halo AUX-12HA (3,6kW)
AUX Halo AUX-18HA (5,5kW)
AUX Halo AUX-24HA (7,3kW)
AUX Halo Deluxe AUX-09HE (2,75kW)
AUX Halo Deluxe AUX-12HE (3,6kW)
AUX Halo Deluxe AUX-18HE (5,5kW)
AUX Halo Deluxe AUX-24HE (7,3kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-09QP (2,7kW)

AUX Q-Smart Premium AUX-12QP (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-18QP (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-24QP (6,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB (6,7kW)
AUX J-Smart AUX-09J2O (2,7kW)
AUX J-Smart AUX-12J2O (3,6kW)
AUX J-Smart AUX-18J2O (5,4kW)
AUX J-Smart AUX-24J2O (7,2kW)
AUX J-Smart ART AUX-09JP (2,7kW)
AUX J-Smart ART AUX-12JP (3,6kW)
AUX J-Smart ART AUX-18JP (5,4kW)
AUX J-Smart ART AUX-24JP (7,0kW)