

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-halo-deluxe-aux-24he-z-montazem-p-859.html>

	<h2>Klimatyzator ścienny AUX Halo Deluxe AUC-24HE z montażem</h2>	
	Cena	<b>6 400 zł</b>
	Numer katalogowy	<b>3686</b>
	Zalecany do	<b>50 - 80 m2</b>
	<b>WYCOFANY Z OFERTY</b>	<a href="#">Sprawdź inne nasze klimatyzatory</a>
	Moc chłodnicza	<b>7,3 kW</b>
	Moc grzewcza	<b>7,3 kW</b>
	Wykończenie	<b>połysk</b>
	Kolor	<b>czarny</b>
	Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
	Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
	Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

## Opis

### Kompaktowość i oszczędność

Klimatyzator AUX serii Halo to urządzenie stworzone z myślą o osobach poszukujących funkcjonalnych i stylowych rozwiązań. Obudowa w eleganckim czarnym kolorze z lustrzanym panelem nadaje wnętrzu nowoczesny charakter. Wykonana z tworzywa ABS, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i łatwa w czyszczeniu. Zastosowana technologia inwerterowa gwarantuje wydajną i stabilną pracę przy bardzo niskim zużyciu energii. Dzięki swojej funkcjonalności i atrakcyjnej cenie model ten wyróżnia się w swojej klasie.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

W klimatyzatorach marki AUX zastosowano nowoczesną sprężarkę inwerterową, która zapewnia cichą, niezawodną pracę oraz wysoką efektywność energetyczną. Solidna konstrukcja z wytrzymałych materiałów zapewnia długą żywotność urządzenia. Technologia inwerterowa umożliwia płynną regulację wydajności chłodniczej lub grzewczej, dostosowując działanie urządzenia

---

do bieżących potrzeb. W porównaniu do tradycyjnych modeli typu ON/OFF, klimatyzatory inwerterowe zużywają mniej energii, szybciej osiągają pożądaną temperaturę i emitują mniej hałasu.

## Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie

---

Klimatyzator AUX wyposażono w zaawansowany filtr PM 2.5 oraz filtr antybakteryjny. Filtr PM 2.5 skutecznie usuwa do 99,9% pyłów zawieszonych o średnicy do 2,5  $\mu\text{m}$ , które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia człowieka. Filtr antybakteryjny dodatkowo hamuje rozwój drobnoustrojów, dbając o jakość powietrza w pomieszczeniu.

## Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

---



Urządzenie korzysta z ekologicznego czynnika chłodniczego R32, który wyróżnia się niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 675) oraz całkowitym brakiem wpływu na warstwę ozonową (ODP 0). Jest to rozwiązanie nowoczesne, które zastępuje starszy czynnik R410A, charakteryzujący się znacznie wyższym GWP. Dzięki wyższym właściwościom termodynamicznym R32 zapewnia większą wydajność chłodniczą przy mniejszej ilości czynnika, co przekłada się na zmniejszenie kosztów instalacji i eksploatacji. Użycie tego czynnika pozwala również na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, czyniąc urządzenie bardziej przyjaznym środowisku. Ponadto, czynnik R32 jest łatwy w recyklingu, co zwiększa jego ekologiczny charakter i wpisuje się w nowoczesne standardy ochrony środowiska.

## Cechy i funkcje AUX-24HE

---

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** oferuje wysoką efektywność i ogranicza wpływ na środowisko. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które dodatkowo poprawia wydajność urządzenia.

- **Wbudowany moduł Wi-Fi** pozwala na zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie.
- **Automatyczny restart** umożliwia urządzeniu przywrócenie poprzednich ustawień po przerwie w dostawie energii, co zapewnia wygodę i ciągłość pracy.
- **Tryb TURBO** pozwala na szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia poprzez maksymalne przyspieszenie pracy wentylatora. To idealne rozwiązanie w sytuacjach wymagających natychmiastowego dostosowania temperatury.
- **Programator czasowy** umożliwia ustawienie godzin pracy klimatyzatora w 24-godzinny cykl, co zapewnia wygodę oraz oszczędność energii.
- **Funkcja samooczyszczania** automatycznie osusza wymiennik ciepła po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia. Dzięki temu zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii, zapewniając czyste powietrze oraz wydłużając żywotność urządzenia.
- **Tryb pracy nocnej** dba o komfortowy sen, automatycznie dostosowując temperaturę w pomieszczeniu i zmniejszając zużycie energii. Użytkownik budzi się w idealnych warunkach termicznych.
- **Inteligentne odszranianie** aktywuje się tylko w razie potrzeby, co zwiększa efektywność ogrzewania i zmniejsza zużycie energii podczas pracy w niskich temperaturach zewnętrznych.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Halo Deluxe**

## Dane techniczne

### Dane techniczne AUX Halo Deluxe


AUX-24HE	
Wydajność chłodnicza:	7,30 [kW]
Wydajność grzewcza:	7,30 [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	12,5 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	11,5 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	2300 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	2500 [W]
Maksymalny pobór prądu:	16,0 [A]
Maksymalny pobór mocy:	3700 [W]
SEER / SCOP	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	1150 [m <sup>3</sup> /h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 36 / 33 / 31 / 23 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	48 / 43 / 40 / 37 / 28 [dB(A)]
Wymiary jednostki wewnętrznej:	1121 x 329 x 231 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	14,0 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	1440 [g]

Poziom ciśnienia akustycznego:	45 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	53 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	900 x 700 x 350 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	45,0 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -20 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 5/8; 18 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	25 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	15 [m]

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## AUX- zestawienie modeli

### Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-09QC</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-12QC</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-18QC</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-24QC</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-09F3H</a> (5,25kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-12F3H</a> (7,0kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-18F3H</a> (5,25kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-24F3H</a> (7,0kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-09HA</a> (2,75kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-12HA</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-18HA</a> (5,5kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-24HA</a> (7,3kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-09HE</a> (2,75kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-12HE</a> (3,6kW)

---

<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-18HE</a> (5,5kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-24HE</a> (7,3kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-09QP</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-12QP</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-18QP</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-24QP</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-09J2O</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-12J2O</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-18J2O</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-24J2O</a> (7,2kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-09JP</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-12JP</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-18JP</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-24JP</a> (7,0kW)