

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxj42aw-emura-bialy-z-montazem-p-2071.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXJ42AW9 EMURA BIAŁY z montażem

Cena	14 870 zł
Numer katalogowy	FTXJ42AW
Zalecany do	35 - 49 m²
Moc chłodnicza	4,2 kW
Moc grzewcza	5,4 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Komfort przez cały rok - cztery tryby w jednym urządzeniu

Daikin Emura to urządzenie całoroczne - chłodzi w upały, ogrzewa w okresach przejściowych i zimowych, wentyluje powietrze bez zmiany temperatury oraz usuwa nadmiar wilgoci w trybie osuszania. Dzięki temu użytkownik może dostosować działanie klimatyzatora do aktualnych potrzeb i warunków atmosferycznych. Model FTXJ42AW o mocy chłodniczej 4,2 kW idealnie sprawdzi się w większym pomieszczeniu lub otwartej przestrzeni typu salon z aneksem kuchennym. To także dobre rozwiązanie do biura, gabinetu lub mieszkania o nowoczesnym układzie.

Nowoczesne sterowanie klimatem z FTXJ42AW

Dzięki wbudowanemu **modułowi WiFi** model **FTXJ42AW** można obsługiwać zdalnie, za pomocą aplikacji Daikin Online Controller na telefonie lub tablecie. Sterowanie odbywa się przez Internet - możesz regulować temperaturę i tryby pracy będąc poza domem, w pracy, czy nawet za granicą. Aplikacja umożliwia nie tylko włączanie i wyłączanie jednostki, ale również planowanie harmonogramu tygodniowego, monitorowanie zużycia energii oraz zmianę trybów pracy w czasie rzeczywistym. To idealne rozwiązanie dla **osób ceniących wygodę i precyzję** zarządzania klimatem w domu.

Wydajność i oszczędność w klasie A++

Urządzenie charakteryzuje się wysoką sezonową efektywnością energetyczną - SEER i SCOP na poziomie A++. W praktyce oznacza to **mniej zużycie energii elektrycznej** i niższe rachunki, przy zachowaniu komfortu przez cały rok. Technologia inwerterowa zastosowana w tym modelu umożliwia płynną regulację mocy pracy, co przekłada się na jeszcze lepsze dopasowanie do warunków panujących w pomieszczeniu i wyższą efektywność.

Subtelny design do jasnych, przestronnych wnętrz

Biała wersja klimatyzatora **Daikin Emura** została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych, eleganckich wnętrzach. Jej subtelna forma, zaokrąglone krawędzie i matowe wykończenie idealnie komponują się z jasnymi ścianami i minimalistyczną aranżacją. Model ten nie tylko spełnia funkcję praktyczną, ale również estetyczną, stanowiąc integralny element wyposażenia wnętrza.

Najważniejsze funkcje modelu Daikin Emura FTXJ42AW

- **Tryb Eco**
Ogranicza zużycie energii, umożliwiając równoczesną pracę innych urządzeń elektrycznych o dużym poborze prądu.
- **2-strefowy czujnik obecności**
Powietrze kierowane jest w miejsce, gdzie nikogo nie ma. Gdy pokój jest pusty, system sam przełącza się w tryb oszczędny.
- **Tryb czuwania**
Pozwala zmniejszyć pobór energii nawet o 80% w momencie bezczynności.
- **Funkcja nocna**
Zapobiega nadmiernemu ochłodzeniu lub przegrzaniu pomieszczenia podczas snu, a przy okazji oszczędza energię.
- **Funkcja samej wentylacji**
Umożliwia użycie klimatyzatora jako klasycznego wentylatora bez chłodzenia ani grzania.
- **Tryb komfortowy**
Urządzenie automatycznie dobiera optymalny kąt nawiewu w zależności od funkcji.
- **Maksymalna moc (tryb Powerful)**
Szybkie osiągnięcie zadanej temperatury w nagłych przypadkach.
- **Automatyczny wybór trybu pracy**
Urządzenie decyduje, czy ma grzać, czy chłodzić, by utrzymać ustawioną temperaturę.
- **Cichy tryb jednostki wewnętrznej**
Umożliwia redukcję hałasu o 3 dB(A) za pomocą pilota.
- **Ciche działanie jednostki zewnętrznej**
Pozwala zminimalizować hałas o 3 dB(A), co jest przydatne w gęstej zabudowie.
- **3D nawiew**
Zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **Automatyczne żaluzje pionowe**
Gwarantują jednolity rozkład temperatury przez równomierny przepływ powietrza.
- **Automatyczny ruch poziomy**
Poziome żaluzje samoczynnie przesuwają się, poprawiając cyrkulację.
- **Samoczynna regulacja prędkości wentylatora**
Wentylator dostosowuje się do zapotrzebowania termicznego.
- **Pięciostopniowa ręczna regulacja nawiewu**
Użytkownik może wybrać jedną z pięciu prędkości pracy.
- **Tryb osuszania**
Zmniejsza wilgotność bez zmiany temperatury, idealny w wilgotnych porach roku.
- **Filtr tytanowo-apatytowy**

- Oczyszcza powietrze z zapachów, bakterii i związków organicznych.
- **Filtr przeciwpylowy**
Wyłapuje drobinki kurzu, zapewniając czyste powietrze.
 - **Sterowanie centralne**
Możliwość zarządzania wieloma jednostkami z jednego panelu.
 - **Zegar 24h**
Umożliwia uruchamianie klimatyzatora w wybranym momencie dnia.
 - **Programator tygodniowy**
Pozwala zaplanować pracę klimatyzatora w określone dni tygodnia.
 - **Funkcja autostartu**
Po zaniku zasilania klimatyzator automatycznie wraca do ostatnich ustawień.
 - **Diagnostyka usterek**
System samodzielnie wykrywa błędy, ułatwiając serwisowanie.
 - **Srebrny filtr antyalergiczny**
Eliminuje ponad 99% pyłków i roztoczy.
 - **Zgodność z systemem Multi**
Możliwość podłączenia do jednej jednostki zewnętrznej aż 5 jednostek wewnętrznych.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Emura**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Daikin Emura (Biały)


Model FTXJ42AW9

Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 4,2 / 5,0 kW
Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 5,4 / 6,0 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie / grzanie)	1,05 kW / 1,31 kW
Klasa energetyczna	A++ / A++
SEER / SCOP	7,5 / 4,6
Przepływ powietrza przy chłodzeniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	276 / 432 / 570 / 780 m ³ /h
Przepływ powietrza przy ogrzewaniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	312 / 462 / 630 / 864 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	21 / 29 / 45 db(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	48 db(A)
Zakres temperatury otoczenia (chłodzenie / grzanie)	-10~50 / -20~24
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	305 x 900 x 212 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	734 x 954 x 408 mm
Waga (j. wewnętrzna / j. zewnętrznej)	12 / 49 kg
Maksymalna długość instalacji	30 m
Różnica poziomów	20 m
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Gwarancja	3 lata

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego o czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem						
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo- apatytowy filtr przeciwzapacho- wy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwiający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow- anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● ³	-
Gwarantowany zakres pracy do	-	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
-30°C						

- - standard
- ◎ - opcjonalnie

- ¹ - tylko chłodzenie
- ² - chłodzenie i ogrzewanie
- ³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych