Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 16:29

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-gree-gwh12agc-pp12w-pular-pro-white-p-1751.html



# Klimatyzator ścienny Gree GWH12AGC (PP12W) PULAR PRO White z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **4 750 zł** |
| Numer katalogowy | **PP12W** |
| Zalecany do powierzchni | **25 - 34 m2** |
| Moc chłodnicza | **3,5 kW** |
| Moc grzewcza | **3,8 kW** |
| Wykończenie | **mat** |
| Kolor | **biały** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **51 - 55 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **24 - 41 dB(A)** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Moc z zakresu | **2,8 - 3,6 kW** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+** |
| SEER | **7,10** |
| SCOP | **4,10** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora Gree GWH09AGC (PP09D) PULAR PRO Dark (mniejszej mocy niż opisywany tu model i grafitowy, a nie biały), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

## Nowoczesność inspirowana klasyką - Gree Pular PRO



Gree Pular PRO to najnowsze osiągnięcie w serii Pular - wyjątkowych klimatyzatorów ściennych, które znane są ze swojej niezawodności i innowacyjności. Nowy model zachowuje prostotę formy i elegancję, ale dodaje również nowe funkcje i możliwości. Gree Pular PRO to nie tylko urządzenie do chłodzenia, ale także doskonale ogrzewa pomieszczenia.

Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury pracy oraz fabrycznemu podgrzewaniu tacy kondensatu i karteru sprężarki, klimatyzator zapewnia niezawodne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach.

## Design dla każdego - Gree PULAR PRO



Gree Pular PRO występuje w dwóch wersjach kolorystycznych - klasycznej bieli oraz eleganckim grafitowym wykończeniu. Dzięki temu, możesz dopasować klimatyzator do swojego wnętrza i stylu. Niezależnie od tego, czy preferujesz nowoczesną czy tradycyjną estetykę, Gree Pular PRO z pewnością będzie doskonałym uzupełnieniem każdego pomieszczenia.

## Różnorodność funkcji



Automatyczne żaluzje pionowe i poziome zapewniają jeszcze większy komfort użytkowania klimatyzatora. Dodatkowo, wbudowany jonizator powietrza i funkcja samooczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej dbają o czystość powietrza, zapewniając świeże i zdrowe warunki w domu.

Możliwość sterowania 7 biegami wentylatora, funkcja gorącego startu oraz tryb cichej pracy to tylko niektóre z licznych funkcji, które sprawiają, że korzystanie z Gree Pular PRO to czysta przyjemność.

## Wydajność bez kompromisów



Gree Pular PRO zapewnia wysoką wydajność i efektywność zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń. Dzięki temu, że posiada szeroki zakres temperatury pracy sięgający -25°C dla ogrzewania i 50°C dla chłodzenia oraz fabryczne podgrzewanie tacy kondensatu, urządzenie działa niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Bez względu na warunki atmosferyczne, Gree Pular PRO zapewnia optymalną temperaturę w pomieszczeniu.

## Komfort użytkowania

- **Cicha praca**
  Tryb cichej pracy urządzenia.
- **Odczyt temperatury z pilota**
  Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
- **Utrzymanie +8°C**
  Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C.
- **7 biegów wentylatora**
  Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.

- **3 tryby snu**
  Funkcja trzech różnych trybów pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).
- **Osuszanie**
  Urządzenie umożliwiające inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.
- **Pionowa i pozioma żaluzja**
  Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą i pionową.

## Efektywna praca

- **Inwerter**
  Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
- **Tryb turbo**
  Funkcja szybkiego osiągania zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- **Oszczędzanie energii**
  Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
- **Podgrzewanie sprężarki/tacy skroplin**
  Urządzenie wyposażone w elektryczne podgrzewanie karteru sprężarki/ tacy skroplin.

## Najwyższy poziom higieny

- **Jonizator powietrza**
  Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje.
- **Samooczyszczanie**
  Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń.
- **Autoosuszanie**
  Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- **Filtry opcjonalne** (opcjonalnie)
  Możliwość doposażenia urządzenia w opcjonalne filtry powietrza.

## Inteligentna praca

- **Inteligentne odszranianie**
  Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- **Autodiagnoza błędów**
  Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
- **Auto restart**
  Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
- **Gorący start**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

## Sterowanie

- **Regulator czasowy dobowy**
  Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
- **Regulator czasowy tygodniowy** (opcjonalnie)
  Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie tygodnia.
- **Sterowanie przez Wi-Fi**
  Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
- **Pilot bezprzewodowy**
  Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
- **Sterownik naścienny** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia naściennego sterownika przewodowego dla komfortowego sterowania.
- **Sterownik naścienny centralny** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia centralnego sterownika przewodowego dla wszechstronnego sterowania.
- **Sterowanie BMS** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem.

- **Moduł pozwolenia pracy** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia modułu styku pozwolenia na pracę pozwalającego na włączanie lub wyłączanie urządzenia przez np. styk okienny lub port karty hotelowej.

Seria: **Pular PRO**

## Dane techniczne


### Dane techniczne Gree PULAR PRO (PP12)

| **Gree PULAR PRO GWH12AGC-K6DNA1F (PP12)** | |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia: | 0,9 / 3,51 / 4,4 kW |
| Pobór mocy podczas chłodzenia: | 0,22 / 0,96 / 1,4 kW |
| Wydajność grzania: | 0,9 / 3,81 / 4,70 kW |
| Pobór mocy podczas grzania: | 0,22 / 0,95 / 1,55 kW |
| SEER | 7,1 |
| SCOOP | 4,1 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| Przepływ powietrza: | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 $m^3$/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 41 / 37 / 35 / 32 / 30 / 27 / 24 dB(A) |
| Zakres nastawy temperatury: | 16 ~ 30 °C |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 825 x 293 x 196 mm |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy): | YAP1F7 (IR) |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 50 °C |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -25 ~ 30 °C |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej | tak / tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 52 db(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ / ilość): | R32 / 0,57 kg |
| Całkowita długość instalacji: | 15 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 732 x 555 x 330 mm |

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



# Gree - zestawienie modeli

## Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ** | | | | | | | | | | |
| Funkcja oszczędzania energii | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Wysoka klasa efektywności energetycznej | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Wysoki współczynnik COP* | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Wysoki współczynnik EER** | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Ograniczenie poboru mocy | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| Elektroniczny zawór rozprężny | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k | ◉ poza 9k | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k | – |
| **WYDAJNE OGRZEWANIE** | | | | | | | | | | |
| Szeroki zakres temp. zewnętrznych | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | – |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – |
| Dwustopniowa sprężarka | – | – | – | – | – | ◉ | ◉ | – | – | – |
| Funkcja utrzymania +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrydowe odszranianie | – | ◉ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **CICHA PRACA** | | | | | | | | | | |
| Niski poziom ciśnienia akustycznego | ◉ | – | – | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Niski poziom mocy akustycznej | ◉ | – | – | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Funkcja cichej pracy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| Tryb ultra cichy | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| **PRECYZYJNA KONTROLA** | | | | | | | | | | |
| Funkcja odczytu temperatury z pilota | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 7 biegów wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Kontrola wilgotności | – | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| **INTELIGENTNE STEROWANIE** | | | | | | | | | | |
| Regulator czasowy tygodniowy | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sterowanie Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Sterowanie BMS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Wykrywanie ludzi | – | – | – | – | ◉ | – | – | – | – | – |
| Opcjonal | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne sterowniki | | | | | | | | | | |
| **ZDROWIE** | | | | | | | | | | |
| Jonizator powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Filtry opcjonalne | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Samooczyszczanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwy serwis | – | – | – | – | – | – | – | ◉ | – | – |
| Oczyszczanie LED UV | ◎ | ◉ | ◉ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

◉ standard
◎ opcjonalnie

*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
**EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.