Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-gree-gwh24age-pp24d-pular-pro-dark-p-1749.html



Klimatyzator ścienny Gree GWH24AGE (PP24D) PULAR PRO Dark z montażem

Cena	**6 700 zł**
Numer katalogowy	**PP24D**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**7,1 kW**
Moc grzewcza	**7,8 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**grafitowy**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**33 - 48 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**56 - 60 dB(A)**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,00**
SCOP	**4,20**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora Gree GWH09AGC (PP09D) PULAR PRO Dark (mniejszej mocy niż opisywany tu model), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

Nowoczesność inspirowana klasyką - Gree Pular PRO



Gree Pular PRO to najnowszy krok w ewolucji serii Pular - kultowej linii klimatyzatorów ściennych znanej z doskonałej jakości i innowacyjnych rozwiązań. Nowy model zachowuje prostotę formy i elegancję, ale dodaje do tego jeszcze więcej funkcji i możliwości. Gree Pular PRO to nie tylko klimatyzator, który skutecznie chłodzi, ale także doskonale ogrzewa.

Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury pracy oraz fabrycznemu podgrzewaniu tacy kondensatu i karteru sprężarki, gwarantuje niezawodną wydajność nawet w ekstremalnych warunkach.

Wydajność bez kompromisów



Gree Pular PRO gwarantuje wysoką wydajność i efektywność zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury pracy sięgającym -25°C dla ogrzewania i 50°C dla chłodzenia oraz fabrycznemu podgrzewaniu tacy kondensatu, urządzenie działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.

Niezależnie od tego, czy panuje upał czy mróz, Gree Pular PRO zapewnia optymalną temperaturę w pomieszczeniu.

Różnorodność funkcji



Automatyczne żaluzje pionowe i poziome sprawiają, że komfort użytkowania klimatyzatora jest jeszcze większy. Dodatkowo, wbudowany jonizator powietrza i funkcja samooczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej dbają o czystość powietrza, zapewniając świeże i zdrowe warunki w domu.

Sterowanie 7 biegami wentylatora, funkcja gorącego startu oraz tryb cichej pracy to tylko niektóre z licznych funkcji, które sprawiają, że korzystanie z Gree Pular PRO to czysta przyjemność.

Design dla każdego - Gree PULAR PRO



Gree Pular PRO występuje w dwóch wersjach kolorystycznych - klasycznej bieli oraz eleganckim grafitowym wykończeniu. Dzięki temu, możesz dopasować klimatyzator do swojego wnętrza i stylu. Niezależnie od tego, czy preferujesz nowoczesną czy tradycyjną estetykę, Gree Pular PRO z pewnością będzie doskonałym uzupełnieniem każdego pomieszczenia.

Komfort użytkowania

- **Cicha praca**
  Tryb cichej pracy urządzenia.
- **Odczyt temperatury z pilota**
  Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
- **Utrzymanie +8°C**
  Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C.
- **7 biegów wentylatora**
  Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.
- **3 tryby snu**
  Funkcja trzech różnych trybów pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).

- **Osuszanie**
  Urządzenie umożliwiające inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.
- **Pionowa i pozioma żaluzja**
  Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą i pionową.

Efektywna praca

- **Inwerter**
  Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
- **Tryb turbo**
  Funkcja szybkiego osiągania zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- **Oszczędzanie energii**
  Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
- **Podgrzewanie sprężarki/tacy skroplin**
  Urządzenie wyposażone w elektryczne podgrzewanie karteru sprężarki/ tacy skroplin.

Najwyższy poziom higieny

- **Jonizator powietrza**
  Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje.
- **Samooczyszczanie**
  Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń.
- **Autoosuszanie**
  Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- **Filtry opcjonalne** (opcjonalnie)
  Możliwość doposażenia urządzenia w opcjonalne filtry powietrza.

Inteligentna praca

- **Inteligentne odszranianie**
  Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- **Autodiagnoza błędów**
  Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
- **Auto restart**
  Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
- **Gorący start**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

Sterowanie

- **Regulator czasowy dobowy**
  Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
- **Regulator czasowy tygodniowy** (opcjonalnie)
  Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie tygodnia.
- **Sterowanie przez Wi-Fi**
  Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
- **Pilot bezprzewodowy**
  Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
- **Sterownik naścienny** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia naściennego sterownika przewodowego dla komfortowego sterowania.
- **Sterownik naścienny centralny** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia centralnego sterownika przewodowego dla wszechstronnego sterowania.
- **Sterowanie BMS** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem.
- **Moduł pozwolenia pracy** (opcjonalnie)
  Możliwość podłączenia modułu styku pozwolenia na pracę pozwalającego na włączanie lub wyłączanie urządzenia

przez np. styk okienny lub port karty hotelowej.

Seria: **Pular PRO**

Dane techniczne


Dane techniczne Gree PULAR PRO (PP24)

Gree PULAR PRO GWH24AGE-K6DNA1A (PP24)	
Wydajność chłodzenia:	2,0 / 7,10 / 8,85 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,45 / 2,03 / 2,90 kW
Wydajność grzania:	1,80 / 7,80 / 9,45 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,35 / 2,00 / 3,00 kW
SEER	7,0
SCOOP	4,2
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego:	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 dB(A)
Zakres nastawy temperatury:	16 ~ 30 °C
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	1075 x 333 x 246 mm
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YAP1F7 (IR)
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 50 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-25 ~ 30 °C
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej	tak / tak
Poziom ciśnienia akustycznego:	59 db(A)
Czynnik chłodniczy (typ / ilość):	R32 / 1,5 kg
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	958 x 660 x 402 mm

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Gree - zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
Funkcja oszczędzania energii	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉
Wysoka klasa efektywności energetycznej	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Wysoki współczynnik COP*	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Wysoki współczynnik EER**	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Ograniczenie poboru mocy	◉	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
Elektroniczny zawór rozprężny	◉	◉	◉ poza 9k	◉ poza 9k	◉	◉	◉	◉	◉ poza 9k	–
WYDAJNE OGRZEWANIE										
Szeroki zakres temp. ze wnętrznych	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	–	◉	–
Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	–
Dwustopniowa sprężarka	–	–	–	–	–	◉	◉	–	–	–
Funkcja utrzymania +8°C	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
Hybrydowe odszranianie	–	◉	–	–	–	–	–	–	–	–
CICHA PRACA										
Niski poziom ciśnienia akustycznego	◉	–	–	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Niski poziom mocy akustycznej	◉	–	–	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Funkcja cichej pracy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tryb nocny	◉	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
Tryb ultra cichy	◉	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
PRECYZYJNA KONTROLA										
Funkcja odczytu temperatury z pilota	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉
Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
7 biegów wentylatora	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kontrola wilgotności	–	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Regulator czasowy tygodniowy	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	◎	◎
Sterowanie Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sterowanie BMS	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	◎	◎
Wykrywanie ludzi	–	–	–	–	◉	–	–	–	–	–
Opcjonal	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	◎	◎

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
ne sterowniki										
ZDROWIE										
Jonizator powietrza	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉
Filtry opcjonalne	◎	◎	◎	◎	–	◎	◎	◎	◎	◎
Samooczyszczanie	◉	◉	◉	◉	◉	–	–	◉	◉	◉
Łatwy serwis	–	–	–	–	–	–	–	◉	–	–
Oczyszczanie LED UV	◎	◉	◉	◎	–	◎	◎	◎	◎	◎

◉ standard
◎ opcjonalnie

*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
**EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.