

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as25s2sf1fa-lw-p-1700.html>

Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-LW biały z montażem



Cena	5 060 zł
Numer katalogowy	AS25S2SF1FA-LW
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,6 kW
Moc grzewcza	3,2 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
SEER	8,50
SCOP	4,60
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Nowoczesne rozwiązanie - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



[Klimatyzatory Haier z serii Flexis Plus](#) to symbol zaawansowanej technologii, efektywności energetycznej i eleganckiego designu. Wykorzystują przyjazny środowisku czynnik R32, który minimalizuje wpływ na środowisko. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco rejestruje ruch i inteligentnie dostosowuje kierunek nawiewu, gwarantując wygodę przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Sterowanie

Wi-Fi zapewnia wygodną kontrolę klimatyzatora na odległość, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje pełen komfort.

Czyste powietrze, zdrowe środowisko



Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko chłodzi, ale również poprawia jakość powietrza. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, podgrzewając kluczowe elementy urządzenia. Dopełnieniem jest technologia Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean usuwa zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia, co przekłada się na wydajniejsze chłodzenie i zdrowsze otoczenie.

Oszczędność i ekologia z czujnikiem ECO



Efektywny czujnik ECO to nowoczesna funkcja, które dostosowuje pracę urządzenia do obecności ludzi, redukując zużycie prądu bez kompromisów w wygodzie. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zapobiega niepotrzebnemu działaniu urządzenia, gwarantując optymalne warunki.

Klimatyzator Haier Flexis Plus - zaawansowana Sterylizacja UV-C



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to pewność czystości i bezpieczeństwa. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas jej działania, co stanowi wygodne i praktyczne rozwiązanie.

Sterowanie Wi-Fi: komfort na wyciągnięcie ręki



Za pomocą urządzenia mobilnego możesz kontrolować pracę klimatyzatora, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, a także pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, co jeszcze bardziej ułatwia codzienne użytkowanie.

Minimalny poziom hałasu dla twojego komfortu



Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus zapewniają niemal bezgłośną pracę, umożliwiając komfortowy wypoczynek. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, zapewniając ciszę nawet w nocy.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą delikatnej mgiełki wodnej zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez ogrzewanie kluczowych elementów urządzenia do wysokiej temperatury przez 30 minut. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie wymiennika.
- **Self Hygiene:** Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra, pokrywająca wnętrze urządzenia, chroni przed namnażaniem drobnoustrojów. Funkcja utrzymująca czystość wewnętrznych elementów.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Trwałe filtry o działaniu antybakteryjnym, zapewniające świeże i czyste powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja):** Filtr 3M zapewnia, że powietrze jest wolne od różnych szkodliwych substancji. Zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny oraz dym.

- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (redukcji wilgotności), klimatyzator reguluje intensywność nawiewu, w zależności od różnicy pomiędzy temp.adaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, aby uzyskać właściwy stopień osuszania.
- **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling zapewnia natychmiastowe ochłodzenie w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie.
- **I FEEL:** Zaawansowana funkcja I FEEL monitoruje warunki termiczne w otoczeniu za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
- **Bardzo cicha praca:** Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz optymalizacji przepływu powietrza. Praca urządzenia niemal niesłyszalna.
- **Komfortowy sen:** Tryb komfortowego snu minimalizuje dźwięki pracy urządzenia oraz zapewnia warunki sprzyjające regeneracji.
- **Przepływ powietrza 3D:** Klimatyzator kieruje powietrze za pomocą ruchomych żaluzji, które sterują nawiew od lewej do prawej oraz z góry na dół.
- **Silny przepływ powietrza:** Nowoczesna konstrukcja kanałów i wentylatora pozwalają osiągnąć do 25% silniejszy nawiew.
- **Tryb Quiet:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym, zapewniając komfort nawet w nocy.
- **Ochrona 3-minutowa:** Mechanizm zabezpieczający wydłuża trwałość sprężarki i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.
- **Inteligentne odszranianie:** Proces zaawansowanego rozmrażania zapewnia komfort użytkowników w trybie grzania.
- **Elastyczne ustawienia nawiewu:** Komfortowy przepływ powietrza w każdych warunkach, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: od intensywnego do delikatnego.
- **Ciepły start:** W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie nie wydmuchuje zimnego powietrza, zapewniając pełen komfort użytkownika.
- **Regulacja żaluzji w pionie:** Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, optymalizując chłodzenie całego pomieszczenia. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje zamykają się automatycznie.
- **Zdalna obsługa urządzenia:** Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu, połączonego z Internetem, zapewnia wygodę i kontrolę z każdego miejsca.
- **Czujnik ECO:** Technologia śledzenia obecności użytkownika, pozwalając na oszczędzanie energii.
- **Sterowanie przewodowe (opcja):** Jednostka wewnętrzna może być sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **System ON-OFF do sterowania:** Karta ON-OFF zapewnia wygodę zarządzania w przestrzeniach komercyjnych i hotelowych. Wygodna w stosowaniu i dedykowana większym instalacjom.
- **Wyświetlacz LED:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED wyświetla kluczowe informacje o pracy urządzenia. Dyskretna konstrukcja ukrywa wskaźniki w trybie spoczynku.
- **Zdejmowana pokrywa:** Prosta w demontażu osłona umożliwia łatwe podłączenie komponentów podczas instalacji.
- **Łatwa naprawa silnika:** Łatwy dostęp do podzespołu pozwala na sprawną naprawę w przypadku awarii.
- **2-drogowe podłączenie rur:** Istnieje możliwość instalacji przewodów rurowych w 2 kierunkach, ułatwiając dostosowanie do różnych przestrzeni.
- **Autodiagnoza:** Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem sygnalizuje kod błędu, zapewniając efektywny serwis.
- **Uniwersalne dopasowanie:** Seria Super Match oferuje wszechstronność w zastosowaniu. Spójne komponenty systemu zwiększają praktyczność instalacji.
- **Trwałe PCB:** Klimatyzatory zostały poddane testom na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych, gwarantując długą żywotność.
- **Optymalizacja jednostki zewnętrznej:** Jednolity design komponentów zewnętrznych zmniejsza wibracje i zapewnia większą stabilność.
- **Estetyczne i bezpieczne wykończenie:** Osłona ukrywająca elementy przyłączeniowe, gwarantując trwałość i schludny wygląd.
- **PID:** System regulacji sprężarki PID zapewnia precyzyjną kontrolę warunków, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
- **Technologia inwerterowa:** Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności zbędnego obciążania systemu chłodzenia.
- **Ekologiczny i efektywny napęd:** Napęd DC gwarantuje cichą i wydajną pracę przy ograniczonym zużyciu energii.
- **Sprężarka DC:** Zmniejsza straty energii, aby osiągnąć lepsze efekty chłodzenia i grzania.
- **Utrzymanie temperatury 10°C:** Automatycznie aktywuje urządzenie, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Regulator czasowy 24h:** Dostosowanie pracy urządzenia do codziennych potrzeb.
- **Tryb auto DIY:** Zapewnia indywidualne ustawienia klimatyzacji, dostosowując działanie do preferencji.
- **Antykorozyjna powłoka hydrofilowa:** Gwarantuje lepsze osiągi, minimalizując osadzanie zanieczyszczeń.
- **Auto restart:** Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie wszystkich ostatnich parametrów klimatyzatora po nagłym wyłączeniu prądu.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**
 Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-WH

Wydajność chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,2 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,2 / 0,65 / 1,2 kW
Wydajność grzania:	0,8 / 3,2 / 4,2 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,3 / 0,8 / 1,5 kW
SEER:	8,5
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Maksymalny przepływ powietrza:	600 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 32 / 25 / 16 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	856 x 300 x 197 mm
Waga netto:	9,5 kg
Sterownik standardowy (beprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	860 x 553 x 275 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	47 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilosc):	R32 / 630 g
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Waga:	27,6 kg

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	■ ¹
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkowania	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	-	-	■ ²	■ ²
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komforto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
wy sen										
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyj na nastawa temperatury	■ ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIĞENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdemontowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ ⁵	-	-	■ ⁵	■ ⁵

■ standard

□ opcja

¹ Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

² Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

³ Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

⁴ Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

⁵ Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

⁶ Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ