

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-ka25mr0e-energy-se-p-1915.html>

Klimatyzator ścienny Hisense KA25MR0E Energy SE biały z montażem



Cena	5 000 zł
Numer katalogowy	KA25MR0E
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,6 kW
Moc grzewcza	3,0 kW
Wykończenie	struktura
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Hisense](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Inteligentne rozwiązania na każdą porę roku



Klimatyzator Hisense Energy SE to idealne połączenie wydajności i nowoczesnych technologii, zaprojektowane z myślą o całorocznym komforcie. Dzięki funkcji Smart Mode urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę i nawiew do preferencji użytkownika, oferując optymalną równowagę między chłodzeniem a ogrzewaniem. Klimatyzator efektywnie pracuje nawet w ekstremalnych warunkach, ogrzewając pomieszczenia przy temperaturach zewnętrznych sięgających -22°C.

Technologia HI-NANO dla zdrowego powietrza



Jednym z kluczowych atutów tego modelu jest innowacyjna technologia HI-NANO, która generuje wysokie stężenie jonów neutralizujących wirusy, bakterie oraz inne zanieczyszczenia. HI-NANO uwalnia nawet milion jonów na cm^3 , co czyni go znacznie bardziej efektywnym od standardowych jonizatorów. Dzięki temu Hisense Energy SE nie tylko dba o komfort termiczny, ale także o zdrowie domowników, zapewniając czyste i świeże powietrze.

Komfort obsługi z funkcjami Smart



Hisense Energy SE został wyposażony w zdalne sterowanie za pomocą aplikacji ConnectLife, umożliwiającej kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca. Aplikacja pozwala na monitorowanie statusu pracy, regulację temperatury oraz aktywację specjalnych funkcji, takich jak tryb turbo. Dzięki kompatybilności z asystentami głosowymi, jak Google Assistant czy Amazon Alexa, obsługa klimatyzatora staje się jeszcze bardziej intuicyjna.

Wydajność i oszczędność energii



Klimatyzator charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Nowoczesna konstrukcja urządzenia oraz technologie inwerterowe zapewniają optymalne zużycie energii bez kompromisów w zakresie wydajności. Rozbudowany system dystrybucji powietrza (Auto-swing w czterech kierunkach) równomiernie rozprowadza ciepło lub chłód w pomieszczeniu, zwiększając komfort użytkownika.

Styl i niezawodność



Elegancki design klimatyzatora Hisense Energy SE doskonale wpisuje się w każde wnętrze – zarówno domowe, jak i biurowe. Kompaktowa konstrukcja łączy estetykę z praktycznością, a zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Niezawodne działanie w każdych warunkach sprawia, że jest to idealny wybór dla osób ceniących komfort, zdrowie i nowoczesne technologie.

Zalety i główne funkcje

- Czynnik R32
- Klasa energetyczna A+++ / A++ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - $+43^{\circ}\text{C}$ / -22°C - $+24^{\circ}\text{C}$
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
- Zdemontowany, łatwy w czyszczeniu panel
- Tryb ECOmy
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego $+8^{\circ}\text{C}$.
- Sterylizacja dzięki lampie UVC
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Filtr - aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24h)
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)

- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
- Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)
- Funkcja karty hotelowej
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
- Wbudowany moduł WiFi AEH-W4G2

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E)
- Sterownik centralny YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny B544(E)

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Energy SE**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model Energy SE KA25MR0E

Wydajność nominalna chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,2 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,590 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,8 / 3,0 / 3,3 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	0,72 kW
SEER	8,5
SCOP	4,6
COP	4,17 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przepływ powietrza (bieg wysoki):	520 / 480 / 450 / 420 / 380 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy):	39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 25 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	799 x 256 x 189 mm
Waga:	7,5 kg


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-22 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	53 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	850 x 538 x 260 mm
Waga:	28 kg

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense - zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Energy PRO X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
Poczuj się komfortowo					
Funkcja AI Smart	●	-	-	-	-
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem	●	●	●	●	●
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	●	●	●	●	●
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE)	●	-	-	-	-
Strumień powietrza podążający / omijający	●	-	-	-	-
Tryb optymalnej pracy (SMART)	●	●	●	●	●
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)	●	●	●	●	●
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	●	●	●	●	●
Tryb cichej pracy (SILENT)	●	●	●	●	●
Nawiew 4D	●	●	●	●	●
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING)	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Energy PRO X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
Zadbaj o jakość powietrza					
Lampa UVC (sterylizacja)	-	-	●	-	-
Tryb jonizacji Hi-NANO	●	●	-	-	-
Generator plazmy (jonizator)	-	-	-	●	-
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA)	●	●	●	●	-
Filtr aktywny węgiel	●	●	●	●	●
Czujnik wilgotności powietrza	●	●	-	-	-
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●
Bądź ECO					
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A++ *	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb ECOmy	●	●	●	●	●
Praca całoroczna					
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C)	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin	●	●	-	-	-
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	●	●	●	●	●
Łatwe sterowanie					
WiFi	●	●	●	●	●
Pilot (beprzewodowy)	●	●	●	●	●
Pilot (przewodowy)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	●	●	●	●	●
Współpraca z kartą hotelową	●	●	●	●	●

-
- standard
 - ◎ opcjonalnie

* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A+ - modele 50, 70