

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-mitsubishi-hyper-heating-msz-ft25vgk-z-montazem-p-2068.html>

## Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating MSZ-FT25VGK z montażem



Cena	<b>6 880 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FT25VGK</b>
Zalecany do	<b>5 - 24 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>3,2 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A+++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A++</b>
SEER	<b>8,60</b>
SCOP	<b>4,60</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

**Wysoka wydajność grzewcza klimatyzatorów Mitsubishi MSZ-FT nawet przy -25°C**

**Klimatyzator MSZ-FT25VGK zachowuje wysoką wydajność grzewczą nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.**

**Oprócz standardowych parametrów klimatyzator zapewnia również:**

- 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
- Pracę w trybie ogrzewania do -25°C temperatury zewnętrznej.
- Podgrzewaną tackę skroplin w agregacie zewnętrznym.
- Nieprzerwane ogrzewanie maksymalną mocą przez 150 minut, co przekłada się na mniejszą liczbę cykli odszraniania i większy komfort w pomieszczeniu.

### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Mitsubishi](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrząć klimatyzacją oraz**

---

**miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Mitsubishi MSZ-FT25VGK: kompaktowy i mocny w każdych warunkach

---

Model **MSZ-FT25VGK** z serii Hyper Heating to kompaktowy klimatyzator-inwerter ścienny przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni maksymalnie 25m<sup>2</sup>. Charakterystyka urządzenia sprawia, że model ten doskonale sprawdza się zarówno latem, jak i w chłodniejszych miesiącach przy mniej sprzyjających warunkach. Zastosowanie systemu inwerterowego pozwala na dynamiczne dostosowywanie pracy sprężarki do aktualnego zapotrzebowania, co przekłada się na **oszczędność energii** i wydłużoną żywotność całego systemu.

## Hyper Heating - stabilna moc grzewcza nawet przy -15 stopniach

---

**Mitsubishi MSZ-FT25VGK** to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodnego ogrzewania przez cały sezon grzewczy - także w surowym klimacie. Dzięki technologii **Hyper Heating** klimatyzator utrzymuje pełną moc grzewczą nawet przy **temperaturze zewnętrznej -15°C**, a jego praca jest gwarantowana aż do -25°C. To sprawia, że urządzenie nie tylko doskonale sprawdza się jako uzupełnienie tradycyjnego ogrzewania, ale również może je całkowicie zastąpić. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w bloku, domu jednorodzinnym czy nowoczesnym apartamencie - **Hyper Heating** zapewnia szybkie, równomierne i wydajne ogrzewanie. Dzięki temu rozwiązaniu komfort cieplny w pomieszczeniu pozostaje na wysokim poziomie.

## Smukła konstrukcja i cicha praca

---

Klimatyzator wyróżnia się nowoczesnym, płaskim panelem przednim o wymiarach 280 × 838 × 229mm i niewielkiej wadze 10 kg, co ułatwia jego montaż nawet w **trudno dostępnych miejscach** - np. nad drzwiami czy przy suficie. Jego elegancka forma i biały kolor w połysku sprawiają, że doskonale wkomponuje się do większości wnętrz - zarówno nowoczesnych, jak i tych klasycznych. Co więcej, urządzenie charakteryzuje się niezwykle cichą pracą - poziom hałasu wynosi zaledwie 19 dB(A) przy najniższych ustawieniach wentylatora. To oznacza, że klimatyzator może pracować nawet w sypialni lub pokoju dziecięcym **bez zakłócania snu czy wypoczynku**. Wysoka kultura pracy oraz estetyczny wygląd czynią go urządzeniem dyskretnym i przyjaznym dla użytkownika.

## Zaawansowane funkcje sterowania i filtrowania powietrza

---

Model **MSZ-FT25VGK** został wyposażony w szereg funkcji podnoszących komfort użytkownika. **Wbudowany moduł Wi-Fi** umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji MELCloud - użytkownik może regulować temperaturę, tryb pracy, prędkość wentylatora i harmonogram działania z dowolnego miejsca na świecie. Klimatyzator oferuje także różne tryby automatyczne, nocne czy dodatkowe funkcje, takie jak "I-Feel". System filtracji obejmuje różne filtry oczyszczające powietrze oraz V-Blocking, który skutecznie **redukuje obecność wirusów, bakterii i alergenów w powietrzu**. To rozwiązanie zapewnia nie tylko optymalny klimat, ale i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.

## Wydajność energetyczna i ekologiczny czynnik R32

---

Klimatyzator **MSZ-FT25VGK** to urządzenie energooszczędne klasy A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie grzania. Tak wysokie parametry energetyczne pozwalają na znaczne **obniżenie rachunków za energię elektryczną**, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Co więcej, model ten korzysta z nowoczesnego i ekologicznego czynnika chłodniczego **R32**, który charakteryzuje się niższym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego w porównaniu do tradycyjnych czynników. Dzięki temu użytkownik wybiera rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale również **przyjazne dla środowiska**. R32 ma również

korzystny wpływ na efektywność pracy urządzenia oraz jest łatwiejszy w recyklingu.

## Cechy modelu MSZ-FT25VGK

- **Moc chłodnicza 2,5 kW**  
Zapewnia komfortową temperaturę w pomieszczeniach do 25 m<sup>2</sup> nawet w największe upały.
- **Moc grzewcza 3,2 kW**  
Umożliwia efektywne ogrzewanie mieszkania w okresie jesienno-zimowym.
- **Zakres pracy do -25°C**  
Hyper Heating gwarantuje pełną wydajność nawet do -15 °C.
- **Niski poziom hałasu od 19 dB (A)**  
Jedno z najcichszych urządzeń na rynku - idealne do sypialni i pokoi dziecięcych.
- **Kompaktowa budowa**  
Niewielkie wymiary oraz waga pozwalają na łatwą instalację w różnych przestrzeniach.
- **Energooszczędność**  
Wysokie parametry SEER 8,6 i SCOP 4,6 przekładają się na niższe rachunki.
- **Ekologiczny czynnik R32**  
Wydajna i bezpieczniejsza dla środowiska alternatywa.
- **Zdalne sterowanie przez Wi-Fi**  
Aplikacja MELCloud umożliwia pełną kontrolę z każdego miejsca na świecie.
- **Zaawansowane filtrowanie powietrza**  
Skuteczna redukcja pyłów, alergenów, bakterii i wirusów - idealne rozwiązanie dla alergików.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**  
Seria: **Hyper Heating FT**

## Dane techniczne

### Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating FT


Model MSZ-FT25VGK	
Moc chłodnicza	2,5 (0,8- 3,5) kW
Pobór mocy	0,58 kW
SEER	8,6
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie)	A+++
Zakres zastosowania (chłodzenie)	-10 ~ +46 °C
Moc grzewcza	3,2 kW
Pobór mocy	0,76 kW
SCOP	4,6
Klasa efektywności energetycznej (grzanie)	A++
Zakres zastosowania (grzanie)	-25 ~ +24 °C
Jednostka wewnętrzna	
Przepływ powietrza	354 / 624 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałas	19 / 41 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	838 x 229 x 280 mm
Waga	10 kg
Jednostka zewnętrzna	
Przepływ powietrza	1824 m <sup>3</sup> /h

Poziom hałasu (chłodzenie / grzanie)	46 dB / 49 dB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	895 x 285 x 550 mm
Waga	34 kg
<b>Parametry chłodnicze</b>	
Całkowita długość instalacji chłodniczej	20 m
Maksymalna różnica poziomów	12 m
Czynnik chłodniczy	R32 / 0,85 kg
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego	7 m
Przyłącza chłodnicze (Ø)	ciecz: 1 / 4, gaz: 3 / 8
<b>Parametry elektryczne</b>	
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	220 - 240 / 1 / 50
Prąd pracy (chłodzenie / grzanie)	2,8 A / 3,6 A

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Mitsubishi - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
<b>Technologia</b>								
Inverter	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyper Heating						●	●	●
Replace Technology	●	●	●	● <sup>2</sup>	●	●		●
Certified Quality	●	●	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
<b>Montaż /serwisowanie</b>								
Tryb pompy ciepła	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulator zimowy	●	●	●	●	●	●	●	●
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	●	●	●	●	●	●	●	●
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	●	●	●	●	●	●	●	●
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	●	●		●				
Pompka skroplin								
<b>Komfort</b>								
MEL Cloud Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●
Econo Cool	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator włączania i wyłączania	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	●	●	●	●		●	●	●
Czujnik 3D i-see	●					●	●	
I-save	●	●	●	●		●	●	●
Silent	●	●	●	●		●	●	●
Ochrona przed wyziębieniem	●		●	●		●	●	●
Możliwość podłączenia pilota przez wodowego	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>
Tryb nocny	●		●	●	●	●	●	●
<b>Jakość powietrza</b>								

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Poziomy Swing	●		●	● <sup>2</sup>		●	●	●
Pionowy Swing	●	●	●	●	●	●	●	●
Wide & Long			●					
Automatyczne sterowanie wentylatorem	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtr Plasma-Quad-Connect		⊙	⊙	⊙	⊙			⊙
Filtr Plasma-Quad-Plus	●					●	●	
Filtr V-Blocking	⊙	●	●	●	●	⊙	⊙	●
Filtr oczyszczający powietrze	●					●	●	
Filtr z powłoką z jonami srebra		●	●	●				●
Filtr neutralizujący zapachy	●					●	●	

● - standard

⊙ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - MAC-497IF-E

●<sup>2</sup> - tylko modele 25-50