

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-bz35-zke-bz-bialy-z-montazem-p-2104.html>



Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-BZ35-CKE BZ biały z montażem

Cena	4 640 zł
Numer katalogowy	KIT-BZ35-ZKE
Zalecany do	25 - 34 m2
Moc chłodnicza	3,3 kW
Moc grzewcza	3,70 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Kompaktowe wymiary i nowoczesna konstrukcja

Panasonic KIT-BZ35-ZKE to model ścienny stworzony z myślą o użytkownikach, którzy oczekują dyskretnej, estetycznej i praktycznej klimatyzacji. Jego niewielka szerokość - zaledwie 779 mm - sprawia, że urządzenie można bez problemu zamontować nawet w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni na ścianie. **Matowe, białe wykończenie** doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a kompaktowa obudowa nie przyciąga nadmiernie uwagi, pozostając spójnym elementem aranżacji mieszkania lub domu.

Komfort akustyczny dzięki trybowi Super Quiet

Jedną z mocnych stron tego [klimatyzatora ściennego](#) jest wyjątkowo cicha praca. W trybie **Super Quiet** urządzenie generuje jedynie 20 dB(A), co odpowiada poziomowi **szelestu liści**. Dzięki temu klimatyzator Panasonic KIT-BZ35-ZKE świetnie nadaje się do sypialni, pokoi dziecięcych czy gabinetów, w których cisza jest szczególnie istotna. Niski poziom hałasu sprawia, że można cieszyć się chłodnym powietrzem lub ogrzewaniem, nie rezygnując z komfortu akustycznego.

Aerowings - inteligentne kierowanie powietrzem

Ten model został wyposażony w technologię **Aerowings**, czyli specjalnie zaprojektowane podwójne żaluzje kierujące strumień powietrza w optymalny sposób. Funkcja ta umożliwia skuteczniejsze rozprowadzenie chłodnego lub ciepłego powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu nie ma efektu "dmuchania w jedno miejsce", a użytkownicy odczuwają **przyjemny i równomierny komfort**. Aerowings to praktyczne rozwiązanie, które zwiększa efektywność pracy klimatyzatora i poprawia samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu.

System Aerowings w klimatyzatorze BZ35 precyzyjnie rozprowadza powietrze, zapewniając komfortowe chłodzenie i ogrzewanie w całym pomieszczeniu.

Sterowanie zdalne i przez Wi-Fi (opcja dodatkowa)

Panasonic KIT-BZ35-ZKE daje **możliwość** rozbudowania funkcjonalności o sterowanie przez Internet. Po podłączeniu **opcjonalnego modułu Wi-Fi**, klimatyzatorem można zarządzać z **poziomu aplikacji mobilnej**, a także za pomocą **asystentów głosowych**. To szczególnie wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą z wyprzedzeniem przygotować komfortowe warunki w domu - na przykład włączyć chłodzenie jeszcze przed powrotem z pracy.

Moduł Wi-Fi jest elementem dodatkowym i nie stanowi części standardowego zestawu.

Wydajność i energooszczędność

Model KIT-BZ35-ZKE charakteryzuje się **wysoką klasą energetyczną** A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania, co oznacza niskie zużycie energii przy zachowaniu bardzo dobrej wydajności. Urządzenie sprawdza się nie tylko latem, ale i zimą, ponieważ jest w stanie efektywnie ogrzewać pomieszczenia nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -15°C. Z kolei w trybie chłodzenia działa niezawodnie aż do -10°C na zewnątrz, co daje szerokie możliwości całorocznego użytkowania.

Lista funkcji klimatyzatora Panasonic KIT-BZ35-ZKE

- **Czynnik chłodniczy R32**
Ekologiczny i wydajny, o niskim współczynniku GWP.
- **System Inverter**
Płynna praca sprężarki, mniejsze zużycie energii i dłuższa żywotność.
- **Sprężarka rotacyjna R2**
Niezawodna konstrukcja zapewniająca stabilną i cichą pracę.
- **Klasa efektywności energetycznej A++/A+**
Oszczędność prądu zarówno w chłodzeniu, jak i w ogrzewaniu.
- **Filtr PM 2,5**
Skuteczna filtracja powietrza z pyłów zawieszonych i alergenów.
- **Tryb Super Quiet**
Wyjątkowo cicha praca od 20 dB(A).
- **Żaluzje Aerowings**
Precyzyjne i dynamiczne kierowanie strumieniem powietrza.
- **Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz**
Chłodzenie możliwe jest w niższych temperaturach zewnętrznych.
- **Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz**
Klimatyzator nadaje się również do ogrzewania w zimę.
- **Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22**
Łatwiejsza modernizacja starych systemów.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**
Powietrze zawsze świeże i komfortowe.
- **Zdemontowany i zmywalny panel czołowy**
Szybkie czyszczenie i utrzymanie higieny.
- **Tryb wysokiej wydajności**
Szybkie osiągnięcie zadanej temperatury.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**
Komfort bez nadmiernego wychłodzenia.
- **Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie**
Żaluzje pionowe regulowane są automatycznie.
- **Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie**
Możliwość ręcznego dopasowania nawiewu żaluzji poziomych.
- **Tryb Auto**
Samodzielne dopasowanie pracy do warunków.
- **Funkcja "gorącego startu"**
Komfortowe ogrzewanie bez podmuchu zimnego powietrza.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**
Możliwość ustawienia dwóch różnych cykli pracy klimatyzatora w ciągu dnia.

- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**
Wygodny pilot zezwala na sterowanie sterowanie wszystkimi funkcjami klimatyzatora.
- **Automatyczny restart**
Powrót do pracy po zaniku zasilania.
- **Długie przewody rurowe**
Elastyczne możliwości montażu.
- **Zdemontowana pokrywa górna**
Łatwiejszy dostęp serwisowy.
- **Funkcja autodiagnostyki**
Szybkie wykrywanie usterek.
- **Gwarancja 3 lata na urządzenie**
Pewność długiej i bezproblemowej eksploatacji.
- **Sterowanie przez Wi-Fi (opcjonalnie)**
Po dokupieniu adaptera Wi-Fi urządzenie można obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej.
- **Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link (opcjonalnie)**
Z pomocą specjalnego adaptera, klimatyzator można włączyć do systemów S-Link.
- **Sterowanie przez system BMS (opcjonalnie)**
Integracja z automatyką budynkową.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **BZ**

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic BZ

Model KIT-BZ35-ZKE

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	0,85 / 3,30 / 3,90 kW
EER (min. / nom. / maks.)	3,54 / 3,24 / 3,05 W/W
SEER	6,30
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	3,30 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,24 / 1,02 / 1,28 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	183 kWh/a
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	0,80 / 3,70 / 4,40 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	2,60 kW
COP (min. / nom. / maks.)	4,10 / 3,72 / 3,49 W/W
SCOP	4,20
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,40 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,20 / 1,00 / 1,26 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	800 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Gwarancja	3 lata

Jednostka wewnętrzna CS-BZ35ZKE


Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 1,50 mm ²
Objęściowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	648 / 678 m ³ /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	1,90 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	38 / 30 / 20 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	38 / 33 / 25 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	290 x 779 x 209 mm
Waga (netto)	8 kg
Jednostka zewnętrzna CU-BZ35ZKE	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1866 / 1824 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	48 / 50 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	25 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,61 kg
Emisja równoważna CO ₂	0,41 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -15 do 24 °C

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Panasonic - zestawienie modeli

Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Oszczędność energii					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Doskonałe osiągi i jakość powietrza					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpyłowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet ¹	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C ²	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynniki R410A/R22	●	●	●	●	●
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● ⁶	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● ⁷	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w	—	—	● ⁷	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
poziomie					
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● ³	● ⁴	● ⁵	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
Kompatybilność					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	◎	◎	◎	◎	◎
Sterowanie przez Wi-Fi	◎	●	●	◎	◎
Sterowanie przez system BMS	◎	◎	◎	◎	◎
Gwarancja					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard
◎ opcjonalnie

— brak

¹ - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

² - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

³ - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

⁴ - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

⁵ - 30 metrów w przypadku modelu 60

⁶ - tylko w modelach 60 oraz 71

⁷ - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50