

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-xz20-zke-h-etherea-grafitowo-szary-z-montazem-p-2092.html>



Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ20-ZKE-H ETHEREA grafitowo-szary z montażem

Cena	5 630 zł
Numer katalogowy	KIT-XZ20-ZKE-H
Zalecany do	5 - 15 m2
Moc chłodnicza	2,05 kW
Moc grzewcza	2,8 kW
Wykończenie	mat
Kolor	grafitowy
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.


Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Elegancka grafitowo-szara stylistyka w kompaktowej formie

Panasonic KIT-XZ20-ZKE-H Ethera wyróżnia się unikalnym, **grafitowo-szarym** wykończeniem, które nadaje wnętrzą nowoczesnego i eleganckiego charakteru. Kompaktowe rozmiary jednostki ściennej sprawiają, że idealnie wpasuje się w przestrzenie mieszkalne, gabinety czy biura, nie dominując aranżacji, a jednocześnie stanowiąc jej atrakcyjny element.

Technologia nanoe™ X Mark 3 dla czystszej powietrza


Urządzenie zostało wyposażone w **najnowszą generację technologii nanoe™ X Mark 3**, wykorzystującą rodniki OH do neutralizacji wirusów, bakterii, alergenów i nieprzyjemnych zapachów. **System działa całodobowo**, nawet przy wyłączonym trybie chłodzenia czy ogrzewania, co znacząco poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-XZ20-ZKE-H Ethera oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Wysoka efektywność energetyczna i szeroki zakres pracy

Model KIT-XZ20-ZKE-H oferuje klasę energetyczną **A+++ w chłodzeniu** i **A++ w ogrzewaniu**, co oznacza niskie rachunki przy wysokiej wydajności. Urządzenie działa w trybie chłodzenia do temperatury zewnętrznej -10 °C oraz w ogrzewaniu do -20 °C, zapewniając komfort użytkownika przez cały rok.

Sterowanie zdalne, integracja z BMS i asystentami głosowymi


 Klimatyzator wyposażono w **moduł Wi-Fi**, umożliwiający sterowanie z poziomu aplikacji **Panasonic Comfort Cloud**. Obsługa jest intuicyjna i dostępna z dowolnego miejsca, a dodatkowo możliwa jest integracja z **systemami BMS (opcjonalnie)** oraz sterowanie głosowe za pomocą popularnych asystentów, takich jak **Google Assistant** czy **Amazon Alexa**.

Super cicha praca dla maksymalnego komfortu

Dzięki trybowi **Super Quiet** poziom głośności jednostki wewnętrznej wynosi zaledwie 19 dB(A), co czyni ją niemal niesłyszalną w codziennym użytkowaniu. Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się w sypialniach, pokojach dziecięcych i gabinetach, gdzie cisza ma kluczowe znaczenie.

Precyzyjne kierowanie nawiewem z Aerowings 2.0

[Klimatyzator ścienny SPLIT](#) Panasonic KIT-XZ20-ZKE-H został wyposażony w system **Aerowings 2.0**, który korzysta z dwóch niezależnych łopatek sterujących kierunkiem nawiewu. Dzięki temu urządzenie może równomiernie rozprowadzać powietrze w całym pomieszczeniu lub skierować je w wybrane miejsce, zapewniając maksymalny komfort. Funkcja ta pozwala uniknąć bezpośredniego podmuchu, co jest szczególnie ważne w przypadku chłodzenia - powietrze jest delikatnie unoszone ku górze, aby równomiernie opadać, tworząc przyjemny efekt **"deszczownicy"**.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-XZ20-ZKE-H Ethera o kolorze grafitowo-szarym równomiernie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu, zapewniając komfortowe warunki termiczne.

Funkcje grafitowo-szarego klimatyzatora Panasonic KIT-XZ20-ZKE-H Ethera

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**
Skutecznie neutralizuje zanieczyszczenia, alergeny i inne zapachy dzięki rodnikom OH, działając przy tym nieprzerwanie przez 24 godziny w ciągu doby.
- **Wysoka efektywność energetyczna (A+++/A++)**
Klasa energetyczna zapewnia niskie zużycie energii przy zachowaniu doskonałej wydajności w chłodzeniu i ogrzewaniu.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**
Pełna kontrola przez aplikację Comfort Cloud, możliwość sterowania głosowego i **opcjonalna** współpraca z systemami

inteligentnego budynku.

- **Tryb super cichej pracy (19 dB)**
Zapewnia maksymalny komfort akustyczny, idealny do pomieszczeń wymagających ciszy.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**
Dwie niezależne łopatki kierują powietrze w sposób precyzyjny, eliminując dyskomfort przeciągu.
- **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**
Możliwość pracy w trybie chłodzenia do -10 °C i ogrzewania do -20 °C.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**
Pozwala na wykorzystanie istniejącej instalacji chłodniczej, redukując koszty modernizacji.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**
Neutralizuje zapachy z powietrza i tkanin, poprawiając komfort użytkownika.
- **Tryb wysokiej wydajności**
Umożliwia szybkie osiągnięcie pożądanej temperatury w pomieszczeniu.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**
Redukuje wilgotność bez nadmiernego obniżania temperatury.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**
Dostosowuje nawiew do preferencji użytkownika.
- **Funkcja gorącego startu**
Rozpoczyna ogrzewanie bez podmuchu zimnego powietrza.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**
Umożliwia ustawienie dwóch różnych programów pracy w ciągu doby.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**
Zapewnia wygodną obsługę i szybki dostęp do ustawień.
- **Automatyczny restart**
Przywraca ustawienia po zaniku zasilania.
- **Długie rury przewodowe (do 15 m)**
Umożliwiają elastyczny montaż w różnych układach pomieszczeń.
- **Zdejmowana pokrywa górna**
Ułatwia dostęp do elementów wewnętrznych podczas konserwacji.
- **Funkcja autodiagnostyki**
Samodzielnie wykrywa i zgłasza błędy pracy.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**
Zapewnia pewność długotrwałej i niezawodnej pracy.

Moc z zakresu: **1,0 - 2,2 kW**

Seria: **Etherea**

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic Etherea

Model KIT-XZ20-ZKE-H


Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	0,75 / 2,05 / 2,65 kW
EER (min. / nom. / maks.)	4,69 / 4,66 / 4,02 W/W
SEER	8,70
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	2,10 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,16 / 0,44 / 0,66 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	84 kWh/a
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	0,75 / 2,80 / 4,00 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	2,38 kW
COP (min. / nom. / maks.)	4,69 / 4,67 / 4,26 W/W
SCOP	4,80
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,40 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,16 / 0,60 / 0,94 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	700 kWh/a

Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A++
Gwarancja	3 lata
Jednostka wewnętrzna CS-XZ20ZKEW-H	
Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn.zew.)	4 x 1,50 mm ²
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	624 / 714 m ³ /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	1,30 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	35 / 24 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	36 / 25 / 19 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 870 x 229 mm
Waga (netto)	10 kg
Generator nanoe X	Mark 3
Jednostka zewnętrzna CU-Z20ZKE	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1590 / 1542 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	45 / 46 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	27 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,70 kg
Emisja równoważna CO ₂	0,47 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Panasonic - zestawienie modeli

Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Oszczędność energii					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
Doskonałe osiągi i jakość powietrza					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpyłowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet ¹	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C ²	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● ⁶	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● ⁷	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● ⁷	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● ³	● ⁴	● ⁵	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
Kompatybilność					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	◎	◎	◎	◎	◎
Sterowanie przez Wi-Fi	◎	●	●	◎	◎
Sterowanie przez system BMS	◎	◎	◎	◎	◎
Gwarancja					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard
◎ opcjonalnie

— brak

¹ - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

² - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

³ - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

⁴ - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

⁵ - 30 metrów w przypadku modelu 60

⁶ - tylko w modelach 60 oraz 71

⁷ - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50