

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-xz25-zke-etherea-srebrny-z-montazem-p-2089.html>



## Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ25-CKE ETHEREA srebrny z montażem

Cena	<b>5 860 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KIT-XZ25-ZKE</b>
Zalecany do	<b>5 - 24 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>3,4 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>srebrny</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A+++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+++</b>
SEER	<b>9,50</b>
SCOP	<b>5,20</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Design i kolorystyka jednostki Panasonic Etherea



Model **Panasonic KIT-XZ25-ZKE Etherea** w wersji **srebrnej** to połączenie nowoczesnego wzornictwa z elegancją, które


---

doskonale wpisuje się w styl współczesnych wnętrz. **Matowe**, lekko metaliczne wykończenie panelu przedniego nadaje mu ekskluzywny charakter, a subtelne linie konstrukcji sprawiają, że urządzenie prezentuje się lekko i nowocześnie. Dzięki uniwersalnej kolorystyce klimatyzator świetnie komponuje się zarówno z jasnymi, jak i ciemniejszymi aranżacjami, sprawdzając się w salonach, gabinetach czy sypialniach o wyrafinowanym wystroju.

## Technologia oczyszczania nanoe™ X Mark 3

---

Panasonic wyposażył model KIT-XZ25-ZKE w najnowszą generację systemu **nanoe™ X Mark 3**, który nieprzerwanie oczyszcza powietrze z alergenów, bakterii, wirusów i nieprzyjemnych zapachów. Technologia ta wykorzystuje rodniki OH, neutralizując zanieczyszczenia zarówno w powietrzu, jak i na powierzchniach mebli czy tkanin. Urządzenie pracuje w trybie czyszczenia 24 godziny na dobę, nawet gdy klimatyzacja jest wyłączona, co pozwala utrzymać wyjątkową świeżość i higienę w pomieszczeniu przez cały rok.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-XZ25-ZKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

## Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++/A++

---

Model **KIT-XZ25-ZKE** wyróżnia się wyjątkową energooszczędnością - zarówno w trybie chłodzenia i ogrzewania osiąga klasę **A+++**. Tak wysokie parametry są możliwe dzięki zastosowaniu technologii **Inverter+**, wydajnej **sprężarki R2** i ekologicznego czynnika **R32**. W praktyce oznacza to niższe rachunki za energię, mniejszy wpływ na środowisko oraz niezawodną pracę w różnych warunkach pogodowych.

## Sterowanie Wi-Fi i integracja z inteligentnym domem



---

Wbudowany **moduł Wi-Fi** pozwala zarządzać klimatyzatorem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji **Panasonic Comfort Cloud**. Użytkownik może ustawiać temperaturę, zmieniać tryby pracy, programować harmonogramy oraz monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym. Dodatkowo urządzenie współpracuje z **asystentami głosowymi** oraz **systemami inteligentnego budynku (opcjonalnie)**, umożliwiając pełną integrację z domową automatyką.

## Tryb Super Quiet - tylko 19 dB


---

Konstrukcja jednostki wewnętrznej została zoptymalizowana pod kątem redukcji hałasu. W **trybie cichym** poziom głośności wynosi zaledwie 19 dB, co sprawia, że klimatyzator jest praktycznie niesłyszalny. Dzięki temu idealnie sprawdza się w sypialniach, gabinetach czy pokojach dziecięcych, gdzie cisza jest kluczowa dla komfortu wypoczynku i koncentracji.

## Aerowings 2.0 - zaawansowana kontrola nawiewu

---

Dwie niezależne łopatki **Aerowings 2.0** precyzyjnie kierują strumień powietrza w górę lub w dół, a także w lewo i w prawo. Pozwala to równomiernie rozprowadzić chłodne lub ciepłe powietrze w pomieszczeniu i wyeliminować efekt przeciągu. Funkcja ta sprawia, że komfort użytkownika pozostaje wysoki niezależnie od ustawionej temperatury czy trybu pracy.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-XZ25-ZKE Etherea o kolorze srebrnym kierują powietrze równomiernie, gwarantując optymalny komfort termiczny.

## Lista funkcji klimatyzatora Panasonic KIT-XZ25-ZKE

- 
- **Technologia nanoe™ X Mark 3**

Generator tworzy miliardy rodników OH, które rozbijają cząsteczki zanieczyszczeń i ograniczają nieprzyjemne zapachy w całym mieszkaniu przez całą dobę.

- **Najwyższa efektywność energetyczna (A+++/A+++)**  
Połączenie sprężarki R2, Inverter+ i czynnika R32 przekłada się na niższe rachunki oraz stabilną temperaturę bez gwałtownych wahań.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**  
Aplikacja Comfort Cloud daje harmonogramy, podgląd zużycia i sterowanie głosem, a **opcjonalne** interfejsy umożliwiają włączenie urządzenia do systemów automatyki budynkowej.
- **Super cicha praca (19 dB)**  
Tryb Super Quiet redukuje hałas do poziomu ledwie słyszalnego szmeru, dzięki czemu łatwiej zasnąć i skupić się na pracy.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**  
Dwie niezależne łopatki kierują nawiew ku górze lub w dół, równomiernie rozprawdzając powietrze i eliminując efekt przeciągu.
- **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**  
Urządzenie zachowuje funkcjonalność w upały i mrozy, oferując chłodzenie do -10 °C oraz grzanie do -20 °C dla całorocznego komfortu.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**  
Wykorzystanie istniejących przewodów ogranicza ingerencję w wykończenie i skraca czas modernizacji.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**  
System aktywnie redukuje woń gotowania, dym tytoniowy i zapachy zwierząt, poprawiając świeżość w strefie dziennej.
- **Tryb wysokiej wydajności**  
Po aktywacji klimatyzator błyskawicznie dochodzi do zadanej temperatury - idealnie po powrocie do nagrzanego lub wychłodzonego mieszkania.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**  
Delikatnie obniża wilgotność bez przesadnego chłodzenia, co zwiększa komfort podczas dżdżystych i parnych dni.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**  
Możesz ustawić kąt nawiewu tak, by strumień omijał strefę wypoczynku albo precyzyjnie chłodził wybrane miejsce.
- **Funkcja gorącego startu**  
W trybie grzania wentylator rusza dopiero po nagraniu wymiennika, eliminując nieprzyjemny chłodny podmuch na starcie.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**  
Dwa niezależne harmonogramy pozwalają zaplanować inne ustawienia na dzień i na noc.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**  
Czytelny ekran i logiczny układ przycisków zapewniają szybki dostęp do najważniejszych funkcji.
- **Automatyczny restart**  
Po zaniku zasilania urządzenie samoczynnie wznowia pracę z wcześniejszymi nastawami, bez potrzeby ręcznej interwencji.
- **Długie rury przewodowe (do 15 m)**  
Duży zasięg instalacji ułatwia montaż, gdy jednostki muszą być od siebie oddalone.
- **Zdejmowana pokrywa górna**  
Ułatwia dostęp do podzespołów, przyspieszając rutynowe czyszczenie i serwis.
- **Funkcja autodiagnostyki**  
Elektronika monitoruje pracę układu i w razie nieprawidłowości podaje kod błędu, co przyspiesza diagnostykę.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**  
Gwarancja ochrony klimatyzatora potwierdza trwałość i niezawodność działania.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Etherea**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Panasonic Etherea

#### Model KIT-XZ25-ZKE


Moc chłodnicza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,85 / <b>2,50</b> / 3,50 kW
EER (min. / <b>nom.</b> / maks.)	5,00 / <b>4,90</b> / 3,89 W/W
SEER	9,50
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	2,50 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,17 / <b>0,51</b> / 0,90 kW

Roczne zużycie energii (chłodzenie)	92 kWh/a
Moc grzewcza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,80 / <b>3,40</b> / 4,80 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	2,80 kW
COP (min. / <b>nom.</b> / maks.)	5,00 / <b>4,86</b> / 4,07 W/W
SCOP	5,20
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,60 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,16 / <b>0,70</b> / 1,18 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	700 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A+++
Gwarancja	3 lata
<b>Jednostka wewnętrzna CS-XZ25ZKEW</b>	
Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 1,50 mm <sup>2</sup>
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	744 / 780 m <sup>3</sup> /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	1,50 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	39 / 25 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	39 / 27 / 19 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 870 x 229 mm
Waga (netto)	10 kg
Generator nanoe X	Mark 3
<b>Jednostka zewnętrzna CU-Z25ZKE</b>	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1722 / 1590 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	46 / 47 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	27 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,70 kg
Emisja równoważna CO <sub>2</sub>	0,47 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Panasonic - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
<b>Oszczędność energii</b>					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
<b>Doskonałe osiągi i jakość powietrza</b>					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpylowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet <sup>1</sup>	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C <sup>2</sup>	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● <sup>6</sup>	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● <sup>3</sup>	● <sup>4</sup>	● <sup>5</sup>	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
<b>Kompatybilność</b>					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sterowanie przez	⊙	●	●	⊙	⊙

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Wi-Fi					
Sterowanie przez system BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Gwarancja</b>					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard

⊙ opcjonalnie

— brak

<sup>1</sup> - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

<sup>2</sup> - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

<sup>3</sup> - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

<sup>4</sup> - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

<sup>5</sup> - 30 metrów w przypadku modelu 60

<sup>6</sup> - tylko w modelach 60 oraz 71

<sup>7</sup> - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50