

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-xz35-cke-h-etherea-grafitowo-szary-z-montazem-p-2094.html>



Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ35-CKE-H ETHEREA grafitowo-szary z montażem

Cena	6 930 zł
Numer katalogowy	KIT-XZ35-CKE-H
Zalecany do powierzchni	25 - 34 m2
Moc chłodnicza	3,5 kW
Moc grzewcza	4,0 kW
Wykończenie	mat
Kolor	grafitowy
Zakres hałasu j. wewnętrznej	19 - 43 dB(A)
Zakres hałasu j. zewnętrznej	46 - 50 dB(A)
Moc z zakresu	2,8 - 3,6 kW
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+++
SEER	9,50
SCOP	5,20
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wydajny klimatyzator 3,5 kW w eleganckim wydaniu

 **Panasonic KIT-XZ35-CKE-H Etherea** to model o mocy chłodniczej 3,5 kW i grzewczej 4,0 kW, idealny do średnich pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Klimatyzator utrzymuje wysoką efektywność nawet przy dużym obciążeniu, co gwarantuje szybkie i stabilne osiąganie komfortowej temperatury. **Grafitowo-szara** obudowa wprowadza nowoczesny, minimalistyczny akcent do wnętrza, sprawiając, że urządzenie pełni nie tylko funkcję użytkową, ale i dekoracyjną.

Zaawansowana technologia oczyszczania nanoe™ X Mark 3

Model ten został wyposażony w system **nanoe™ X Mark 3**, który wykorzystuje rodniki OH do neutralizacji wirusów, bakterii, alergenów i nieprzyjemnych zapachów. **Funkcja działa nieprzerwanie**, także w trybie wentylacji, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu pozostaje czystsze i zdrowsze. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby zmagające się z alergiami lub dbające o najwyższą jakość powietrza w domu.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-XZ35-CKE-H Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Najwyższa klasa energetyczna i szeroki zakres pracy urządzenia

Urządzenie Panasonic KIT-XZ35-CKE-H charakteryzuje się **klasą energetyczną A+++** w chłodzeniu i ogrzewaniu, co przekłada się na realne oszczędności w rachunkach za energię. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o całorocznym użytkowaniu - oferuje niezawodne chłodzenie przy temperaturach zewnętrznych do -10 °C oraz skuteczne ogrzewanie nawet przy -20 °C. Dzięki temu klimatyzator sprawdzi się zarówno w upalne lato, jak i w mroźne zimowe dni.

Sterowanie online i pełna integracja z inteligentnym domem

 Urządzenie posiada **wbudowany moduł Wi-Fi**, który umożliwia obsługę przez aplikację **Panasonic Comfort Cloud**. Pozwala ona na kontrolowanie temperatury, harmonogramów i zużycia energii z poziomu smartfona. Klimatyzator współpracuje również z **systemami BMS (opcjonalnie)** oraz **asystentami głosowymi**, takimi jak Google Assistant czy Amazon Alexa, dzięki czemu obsługa staje się jeszcze prostsza i bardziej intuicyjna.

Super cicha praca - tryb Super Quiet

Jednostka wewnętrzna może pracować w trybie **Super Quiet**, osiągając głośność w okolicach 19 dB(A). Dzięki temu klimatyzator jest praktycznie niesłyszalny i doskonale sprawdza się w sypialniach, pokojach dziecięcych czy gabinetach do pracy zdalnej. Komfort chłodzenia i ogrzewania nie zakłóca wypoczynku ani koncentracji, co wyróżnia go na tle standardowych urządzeń.

Precyzyjny nawiew z Aerowings 2.0

Model został wyposażony w unikalną technologię **Aerowings 2.0**, wykorzystującą dwie niezależne łopatki do kierowania strumieniem powietrza. Pozwala to unikać efektu przeciągu i równomiernie rozprowadzać chłodne lub ciepłe powietrze w całym pomieszczeniu. Dzięki temu komfort odczuwalny jest szybciej i w każdej części pokoju, a użytkownicy mogą dostosować nawiew do swoich preferencji.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-XZ35-CKE-H Etherea o kolorze grafitowo-szarym równomiernie kierują strumień powietrza, gwarantując komfortowe chłodzenie i ogrzewanie.

Funkcje klimatyzatora split Panasonic KIT-XZ35-CKE-H Etherea

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**
Skuteczna neutralizacja zanieczyszczeń i alergenów dzięki rodnikom OH, aktywna 24/7.
- **Najwyższa efektywność energetyczna (A+++/A+++)**
Maksymalne oszczędności energii dzięki technologii Inverter+, sprężarce R2 i czynnikowi chłodniczemu R32.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**
Zdalne zarządzanie przez aplikację Comfort Cloud, BMS (**opcjonalnie**) i współpraca z Google Assistant i Amazon Alexa.
- **Super cicha praca (19 dB)**
Idealny wybór do sypialni i pomieszczeń wymagających ciszy.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**
Dwie łopatki kierujące precyzyjnie strumień powietrza.
- **Praca w szerokim zakresie temperatur**
Chłodzenie do -10 °C i ogrzewanie do -20 °C.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**
Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury chłodniczej.
- **Neutralizacja zapachów**
Usuwanie nieprzyjemnych woni z powietrza i tkanin.
- **Tryb pełnej mocy**
Szybkie osiągnięcie komfortowej temperatury.
- **Łagodny tryb osuszania**
Redukcja wilgoci bez nadmiernego schładzania.
- **Indywidualne ustawienie nawiewu**
Personalizacja kierunku przepływu powietrza.
- **Funkcja "Gorący start"**
Eliminacja nawiewu zimnego powietrza przy uruchamianiu.
- **Podwójny programator czasowy**
Możliwość ustawienia dwóch harmonogramów pracy.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**
Łatwa i intuicyjna obsługa.
- **Automatyczne wznowianie pracy**
Przywrócenie pracy po zaniku zasilania.
- **Długie przewody instalacyjne (do 15 m)**
Swoboda montażu w różnych konfiguracjach.
- **Zdejmowana pokrywa górna**
Wygodna konserwacja i serwis.
- **System autodiagnostyki**
Samodzielne wykrywanie usterek.
- **3-letnia gwarancja na urządzenie**
Pewność długotrwałej i niezawodnej pracy.

Seria: **Etherea**

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic Etherea

Model KIT-XZ35-CKE-H

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	0,85 / 3,50 / 4,20 kW
EER (min. / nom. / maks.)	4,25 / 4,27 / 3,62 W/W
SEER	9,50
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	3,50 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,20 / 0,82 / 1,16 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	129 kWh/a
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	0,80 / 4,00 / 5,50 kW

Moc grzewcza przy -7 °C	3,20 kW
COP (min. / nom. / maks.)	4,44 / 4,55 / 3,77 W/W
SCOP	5,20
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,90 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,18 / 0,88 / 1,46 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	781 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A+++
Gwarancja	3 lata

Jednostka wewnętrzna CS-XZ35CKEW-H

Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 1,50 mm ²
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	762 / 864 m ³ /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	2,00 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	42 / 28 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	43 / 33 / 19 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 870 x 229 mm
Waga (netto)	11 kg
Generator nanoe X	Mark 3


Jednostka zewnętrzna CU-Z35CKE

Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1788 / 1788 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	48 / 50 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	31 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,81 kg
Emisja równoważna CO ₂	0,55 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaże klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Panasonic - zestawienie modeli

Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Oszczędność energii					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
Doskonałe osiągi i jakość powietrza					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpylowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet ¹	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C ²	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● ⁶	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● ⁷	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● ⁷	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● ³	● ⁴	● ⁵	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
Kompatybilność					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sterowanie przez	⊙	●	●	⊙	⊙

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Wi-Fi					
Sterowanie przez system BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gwarancja					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard
 ⊙ opcjonalnie

— brak

¹ - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

² - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

³ - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

⁴ - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

⁵ - 30 metrów w przypadku modelu 60

⁶ - tylko w modelach 60 oraz 71

⁷ - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50