

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-xz35-zke-etherea-srebrny-z-montazem-p-2090.html>



Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ35-CKE ETHEREA srebrny z montażem

Cena	6 610 zł
Numer katalogowy	KIT-XZ35-ZKE
Zalecany do	25 - 34 m2
Moc chłodnicza	3,5 kW
Moc grzewcza	4,0 kW
Wykończenie	mat
Kolor	srebrny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Styl i wydajność w srebrze - Panasonic KIT-XZ35-ZKE do eleganckich wnętrz




Klimatyzator ścienny **Panasonic KIT-XZ35-ZKE Etherea** w wersji **srebrnej** to połączenie nowoczesnej technologii z wysmakowanym designem. Smukła obudowa o **matowym** wykończeniu doskonale komponuje się z wnętrzami w stylu minimalistycznym, loftowym czy glamour, stanowiąc jednocześnie subtelny akcent kolorystyczny. Zaokrąglone krawędzie i precyzyjnie spasowane elementy nadają urządzeniu lekkości, a jego kompaktowe wymiary ułatwiają montaż nawet w

mniejszych pomieszczeniach. Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel pozwala utrzymać estetykę i higienę przez lata, a możliwość prowadzenia instalacji na długim odcinku daje swobodę w wyborze miejsca montażu - zarówno w salonie, sypialni, gabinecie, jak i przestrzeni biurowej.

Nanoe™ X Mark 3 - oczyszczanie 24/7 i neutralizacja alergenów

Model KIT-XZ35-ZKE korzysta z **trzeciej generacji technologii nanoe™ X**, generującej miliardy rodników OH, które aktywnie neutralizują wirusy, bakterie, alergeny i pleśnie, a także redukują uciążliwe zapachy. Co ważne, proces oczyszczania może być prowadzony także przy wyłączonym nawiewie, dzięki czemu jakość powietrza jest stale utrzymywana na wysokim poziomie bez utraty komfortu cieplnego. Rozwiązanie jest bezobsługowe, nie wymaga wymiany filtrów i wspiera domowników cierpiących na alergię oraz wrażliwych na jakość powietrza w otoczeniu.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-XZ35-ZKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Efektywność i stabilny komfort przez cały rok

Połączenie czynnika chłodniczego **R32**, technologii **Inverter+** i **sprężarki rotacyjnej R2** zapewnia **wysoką efektywność sezonową** (A+++/A+++), niskie zużycie energii i płynne dopasowanie mocy do aktualnego zapotrzebowania. Klimatyzator utrzymuje pełną funkcjonalność w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych: chłodzenie możliwe jest do -10 °C, a ogrzewanie do -20 °C. To sprawia, że urządzenie sprawdzi się zarówno latem, jak i w chłodne dni jesienią i zimą, stanowiąc efektywne uzupełnienie systemu grzewczego.

Sterowanie Wi-Fi i BMS - pełna kontrola z każdego miejsca




Zintegrowany **moduł Wi-Fi** umożliwia sterowanie klimatyzatorem z poziomu aplikacji **Panasonic Comfort Cloud** na smartfonie. Użytkownik może ustawiać temperaturę, harmonogramy pracy, tryby nawiewu oraz monitorować zużycie energii. Możliwa jest także integracja z **asystentami głosowymi** (Google Assistant, Amazon Alexa) oraz włączenie jednostki do systemu automatyki budynkowej **BMS** dzięki **opcjonalnemu** adapterowi RAC do **S-link**.

Komfort akustyczny w dzień i w nocy

Jednostka wewnętrzna **CS-XZ35-ZKEW** została zaprojektowana tak, by działać dyskretnie - w trybie **Super Quiet** poziom hałasu to jedynie 19 dB, czyli ciszej niż szept. Funkcja **gorącego startu** zapobiega podmuchowi zimnego powietrza przy uruchamianiu ogrzewania, a tryb **łagodnego osuszania** redukuje wilgotność bez nadmiernego chłodzenia. Dzięki temu urządzenie jest idealne do sypialni, pokoju dziecięcego czy gabinetu.

Żaluzje Aerowings 2.0 - precyzyjne kierowanie nawiewem

Dwie niezależnie sterowane łopatki **Aerowings 2.0** pozwalają kierować nawiew ku górze lub w dół w zależności od trybu pracy, eliminując efekt przeciągu i poprawiając równomierne rozprowadzenie powietrza. W chłodzeniu powietrze opada łagodnym strumieniem, a w ogrzewaniu ciepło kierowane jest w dół, szybciej stabilizując temperaturę w strefie przebywania.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-XZ35-ZKE Etherea o kolorze srebrnym równomiernie rozprowadzają powietrze, zapewniając przyjemną temperaturę w pomieszczeniu.

Kluczowe funkcje i zalety klimatyzatora Panasonic KIT-XZ35-ZKE

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**
Neutralizuje zanieczyszczenia, alergeny i zapachy przez całą dobę.
- **Wysoka efektywność energetyczna (A+++/A+++)**
Oszczędność energii dzięki technologii Inverter+, sprężarce R2 i czynnikowi R32.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**
Kontrola klimatyzatora przez aplikację, komendy głosowe i **opcjonalne** systemy inteligentnego domu.
- **Super cicha praca (19 dB)**
Idealna do pomieszczeń wymagających ciszy.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**
Precyzyjne kierowanie nawiewem i eliminacja przeciągu.
- **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**
Pełna funkcjonalność do -10 °C w chłodzeniu i -20 °C w grzaniu.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**
Możliwość wykorzystania istniejących przewodów chłodniczych.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**
Redukcja nieprzyjemnych woni w powietrzu i tkaninach.
- **Tryb wysokiej wydajności**
Szybkie osiągnięcie ustawionej temperatury.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**
Redukcja wilgotności bez nadmiernego chłodzenia.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**
Dopasowanie przepływu powietrza do własnych potrzeb.
- **Funkcja gorącego startu**
Ogrzewanie bez zimnego podmuchu.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**
Dwa niezależne harmonogramy pracy.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**
Intuicyjna obsługa.
- **Automatyczny restart**
Powrót do poprzednich ustawień po zaniku zasilania.
- **Długie rury przewodowe (do 15 m)**
Elastyczność montażu.
- **Zdejmowana pokrywa górna**
Łatwy dostęp serwisowy.
- **Funkcja autodiagnostyki**
Szybkie wykrywanie usterek.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**
Pewność długotrwałej pracy.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Etherea**

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic Etherea

Model KIT-XZ35-ZKE


Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	0,85 / 3,50 / 4,20 kW
EER (min. / nom. / maks.)	4,25 / 4,27 / 3,62 W/W
SEER	9,50
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	3,50 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,20 / 0,82 / 1,16 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	129 kWh/a
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	0,80 / 4,00 / 5,50 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	3,20 kW
COP (min. / nom. / maks.)	4,44 / 4,55 / 3,77 W/W
SCOP	5,20

Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,90 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,18 / 0,88 / 1,46 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	781 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A+++
Gwarancja	3 lata
Jednostka wewnętrzna CS-XZ35ZKEW	
Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 1,50 mm ²
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	762 / 864 m ³ /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	2,00 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	42 / 28 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	43 / 33 / 19 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 870 x 229 mm
Waga (netto)	11 kg
Generator nanoe X	Mark 3
Jednostka zewnętrzna CU-Z35ZKE	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1788 / 1788 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	48 / 50 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	31 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,81 kg
Emisja równoważna CO ₂	0,55 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



FAQ

FAQ (pytania i odpowiedzi) – Klimatyzator Panasonic Etherea KIT-XZ35-CKE (srebrny) z montażem

Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzatora **Panasonic Etherea XZ35-CKE**. Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące wydajności, zużycia energii, funkcji oraz instalacji urządzenia.

Czy klimatyzator Panasonic KIT-XZ35-CKE Etherea sprawdzi się w mieszkaniu?

Tak, model ten został zaprojektowany z myślą o mieszkaniach, apartamentach i domach jednorodzinnych. Dzięki mocy chłodzenia 3,5 kW dobrze obsługuje standardowe pomieszczenia dzienne, sypialnie czy gabinety. W połączeniu z wysoką klasą energetyczną A+++ zapewnia niskie koszty eksploatacji przez cały rok, zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania.

Czym różnią się modele Etherea CKE od ZKE?

Modele z serii CKE oferują wyższą efektywność energetyczną w trybie chłodzenia, gdzie mogą zużywać nawet do 20% mniej energii w porównaniu do poprzedniej wersji ZKE.

Czy srebrna wersja klimatyzatora różni się parametrami od białej i grafitowej?

Nie, wersja srebrna, biała i grafitowa mają identyczne parametry techniczne. Różnica dotyczy wyłącznie designu – srebrny wariant lepiej pasuje do nowoczesnych, loftowych i premium wnętrz, gdzie klimatyzator ma pełnić również funkcję estetyczną.

Jak cicha jest praca klimatyzatora Panasonic Etherea?

Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho – w trybie nocnym poziom hałasu spada nawet do około 19 dB, co jest porównywalne do szeptu. Dzięki temu klimatyzator idealnie nadaje się do sypialni, pokoiów dziecięcych oraz przestrzeni biurowych wymagających skupienia.

Czy klimatyzator Etherea XZ35-CKE może ogrzewać pomieszczenie zimą?

Tak, model KIT-XZ35-CKE Etherea może pracować jako wydajne źródło ogrzewania nawet przy temperaturach zewnętrznych do około -20°C. To sprawia, że urządzenie może realnie wspierać lub częściowo zastępować tradycyjne ogrzewanie w okresach przejściowych i zimowych.

Jak działa technologia nanoe™ X w tym modelu?

Technologia nanoe™ X Mark 3 aktywnie oczyszcza powietrze, neutralizując wirusy, bakterie, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy. Co ważne, proces ten działa również przy wyłączonym chłodzeniu lub ogrzewaniu, dzięki czemu jakość powietrza jest utrzymywana przez całą dobę.

Czy klimatyzatorem można sterować przez telefon?

Tak, model XZ35-CKE posiada wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia sterowanie przez aplikację Panasonic Comfort Cloud. Użytkownik może zdalnie zmieniać temperaturę, tryby pracy, harmonogramy oraz monitorować zużycie energii z dowolnego miejsca na świecie.

Czym klimatyzatory Panasonic Etherea różnią się od serii BZ i TZ?

Etherea to seria bardziej zaawansowana technologicznie. Oferuje m.in. ulepszoną technologię nanoe™ X do oczyszczania powietrza, wyższą efektywność energetyczną (A+++), cichszą pracę oraz bardziej zaawansowane sterowanie niż podstawowe serie BZ i TZ.

Ile kosztuje montaż modelu XZ35-CKE w Warszawie?

Cena [montażu standardowego](#) modelu Etherea KIT-XZ35-CKE zaczyna się od 6610 zł brutto. Dokładniejsza wycena możliwa jest po analizie przesłanych drogą mailową/formularzem odpowiednich materiałów/zdjęć.

Czy klimatyzator Etherea wymaga częstego serwisowania?

Zaleca się wykonywanie przeglądu minimum raz w roku, aby utrzymać gwarancję. Regularny serwis pozwala zachować wysoką wydajność, czystość powietrza oraz przedłużyć żywotność całego systemu.

Panasonic - zestawienie modeli

Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Oszczędność energii					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
Doskonałe osiągi i jakość powietrza					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpylowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet ¹	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C ²	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● ⁶	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● ⁷	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● ⁷	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● ³	● ⁴	● ⁵	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
Kompatybilność					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sterowanie przez Wi-Fi	⊙	●	●	⊙	⊙
Sterowanie przez system BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gwarancja					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

-
- standard
 - ◎ opcjonalnie

— brak

¹ - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

² - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

³ - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

⁴ - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

⁵ - 30 metrów w przypadku modelu 60

⁶ - tylko w modelach 60 oraz 71

⁷ - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50