

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-xz50-zke-etherea-srebrny-z-montazem-p-2091.html>



Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ50-CKE ETHEREA srebrny z montażem

Cena	7 760 zł
Numer katalogowy	KIT-XZ50-ZKE
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	5,0 kW
Moc grzewcza	5,8 kW
Wykończenie	mat
Kolor	srebrny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
SEER	8,50
SCOP	4,80
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Stylowa kolorystyka i uniwersalny montaż klimatyzatora




Srebrne wykończenie dodaje urządzeniu elegancji i sprawia, że doskonale komponuje się z elementami wystroju w chłodnych barwach, metalicznymi akcentami czy industrialnym stylem. Dzięki kompaktowej budowie [montaż klimatyzatora ściennego](#) możliwy jest zarówno w mieszkaniach, jak i w biurach, gdzie liczy się estetyka oraz funkcjonalność.

Wydajna jednostka o mocy 5 kW w eleganckiej odstonie

Panasonic KIT-XZ50-ZKE Etherea to klimatyzator o zwiększonej mocy chłodniczej i grzewczej, który poradzi sobie z większymi przestrzeniami, zachowując przy tym wysoki poziom komfortu. Urządzenie posiada nominalną **moc chłodniczą o wartości 5 kW** oraz **moc grzewczą 5,8 kW**. Dzięki zastosowanym nowoczesnym technologiom, urządzenie szybko osiąga i utrzymuje optymalne warunki, minimalizując zużycie energii.

Zaawansowana technologia nanoe™ X Mark 3

Wbudowany generator **nanoe™ X Mark 3** wytwarza ogromną ilość rodników OH, które skutecznie neutralizują wirusy, bakterie, alergeny i nieprzyjemne zapachy. Technologia ta **działa w trybie ciągłym**, nawet gdy klimatyzator jest wyłączony w funkcji chłodzenia czy ogrzewania, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu pozostaje czyste i świeże przez całą dobę. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane dla alergików, rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy cenią zdrowy mikroklimat.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-XZ50-ZKE ETHEREA oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Wysoka klasa energetyczna i szeroki zakres pracy

Panasonic KIT-XZ50-ZKE z [serii Etherea](#) srebrny należy do **wysokiej klasy energetycznej A+++/A++**, co zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania. Urządzenie działa niezawodnie w szerokim zakresie temperatur - chłodzi efektywnie nawet przy -10°C na zewnątrz, a ogrzewa do -20°C, co czyni je doskonałym wyborem zarówno do letniego chłodzenia, jak i zimowego dogrzewania pomieszczeń.

Sterowanie zdalne, integracja BMS i obsługa głosowa



Klimatyzator wyposażono w **moduł Wi-Fi** umożliwiający pełne sterowanie przez aplikację **Panasonic Comfort Cloud** z dowolnego miejsca na świecie. Urządzenie współpracuje z popularnymi **asystentami głosowymi**, takimi jak Amazon Alexa czy Google Assistant, pozwalając na wygodne wydawanie komend głosowych. Dodatkowo, **opcjonalnie** urządzenie jest kompatybilne z **systemami BMS** (Building Management System), co ułatwia integrację z zaawansowaną automatyką budynkową i centralne zarządzanie klimatem w większych obiektach.

Super cicha praca - tryb Super Quiet

Model **KIT-XZ50-ZKE** oferuje wyjątkowo cichą pracę, dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie liczy się maksymalny komfort akustyczny. W trybie **Super Quiet** poziom hałasu jednostki wewnętrznej wynosi jedynie 30/30 dB(A), co można porównać do **cichej rozmowy**. Tak niski poziom dźwięku pozwala na bezproblemowe użytkowanie klimatyzatora w sypialniach, gabinetach czy pokojach do pracy zdalnej, nie zakłócając odpoczynku ani koncentracji.

Aerowings 2.0 - precyzyjny nadmuch powietrza

System **Aerowings 2.0** wykorzystuje dwie niezależne łopatki, które kierują strumień powietrza w taki sposób, aby unikać bezpośredniego nawiewu na użytkownika. Umożliwia to równomierne rozprowadzenie chłodu lub ciepła w całym pomieszczeniu, eliminując efekt przeciągu.

Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-XZ50-ZKE Etherea o kolorze srebrnym skutecznie kierują powietrze, zwiększając komfort chłodzenia i ogrzewania.

Funkcje srebrnego klimatyzatora Panasonic KIT-XZ50-ZKE Etherea

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**
Wykorzystuje rodniki OH do neutralizacji wirusów, bakterii, alergenów i zapachów, działając w sposób ciągły, nawet przy wyłączonym trybie chłodzenia lub ogrzewania.
- **Wysoka efektywność energetyczna (A+++/A++)**
Zaawansowana sprężarka R2, czynnik chłodniczy R32 i technologia Inverter+ zapewniają minimalne zużycie energii przy maksymalnej wydajności.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**
Pełna kontrola z poziomu aplikacji Comfort Cloud, obsługa komend głosowych i **opcjonalna** możliwość podłączenia do systemów inteligentnego budynku.
- **Tryb super cichej pracy (30 dB)**
Tryb Super Quiet umożliwia bardzo cichą pracę urządzenia, co jest idealne w pomieszczeniach wymagających absolutnej ciszy.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**
Podwójne łopatkki precyzyjnie rozprawdzają powietrze, zapewniając komfort bez nieprzyjemnych podmuchów.
- **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**
Utrzymuje pełną funkcjonalność w zakresie chłodzenia do -10 °C i ogrzewania do -20 °C.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**
Możliwość wykorzystania istniejących przewodów chłodniczych pozwala zredukować koszty modernizacji systemu.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**
Neutralizuje zapachy pochodzące z powietrza i powierzchni w pomieszczeniu.
- **Tryb wysokiej wydajności**
Zapewnia błyskawiczne osiągnięcie żądanej temperatury, zwiększając komfort w krótkim czasie.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**
Skutecznie redukuje wilgoć bez nadmiernego obniżania temperatury.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**
Umożliwia dopasowanie nawiewu do preferencji użytkownika.
- **Funkcja gorącego startu**
Przy starcie ogrzewania eliminuje podmuch zimnego powietrza.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**
Pozwala ustawić dwa różne harmonogramy pracy na dobę.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**
Prosta i intuicyjna obsługa wszystkich funkcji urządzenia.
- **Automatyczny restart**
Przywraca ustawienia po przerwie w dostawie energii.
- **Bardzo długie rury przewodowe (do 30 m)**
Ułatwiają montaż w pomieszczeniach o złożonym układzie.
- **Zdejmowana pokrywa górna**
Umożliwia wygodny dostęp serwisowy i czyszczenie.
- **Funkcja autodiagnostyki**
Samoczynnie wykrywa i sygnalizuje błędy pracy.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**
Gwarancja długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Etherea**

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic Etherea

Model KIT-XZ50-ZKE

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	0,98 / 5,00 / 6,00 kW
EER (min. / nom. / maks.)	3,92 / 3,68 / 3,16 W/W
SEER	8,50

Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	5,00 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,25 / 1,36 / 1,90 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	206 kWh/a
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	0,98 / 5,80 / 8,00 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	4,80 kW
COP (min. / nom. / maks.)	4,26 / 4,14 / 3,35 W/W
SCOP	4,80
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	4,20 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,23 / 1,40 / 2,39 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	1225 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A++
Gwarancja	3 lata

Jednostka wewnętrzna CS-XZ50ZKEW

Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 2,50 mm ²
Objęściowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1044 / 1146 m ³ /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	2,80 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	44 / 37 / 30 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	44 / 37 / 30 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 1040 x 244 mm
Waga (netto)	12 kg
Generator nanoe X	Mark 3

Jednostka zewnętrzna CU-Z50ZKE


Objęściowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2388 / 2214 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	47 / 47 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	695 x 982 x 320 mm
Waga (netto)	40 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,50 cal / 12,70 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 30 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	1,13 kg
Emisja równoważna CO ₂	0,76 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez

KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Panasonic - zestawienie modeli

Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Oszczędność energii					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
Doskonałe osiągi i jakość powietrza					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpyłowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet ¹	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C ²	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
czynnik R410A/R22					
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdemontowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● ⁶	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● ⁷	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● ⁷	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● ³	● ⁴	● ⁵	●
Zdemontowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
Kompatybilność					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Sterowanie przez Wi-Fi	⊙	●	●	⊙	⊙
Sterowanie przez system BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gwarancja					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard
 ⊙ opcjonalnie

— brak

¹ - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

² - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

³ - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

⁴ - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

⁵ - 30 metrów w przypadku modelu 60

⁶ - tylko w modelach 60 oraz 71

⁷ - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50