


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-z35-zke-etherea-bialy-z-montazem-p-2084.html>



## Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-Z35-CKE ETHEREA biały z montażem

Cena	<b>6 360 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KIT-Z35-ZKE</b>
Zalecany do	<b>25 - 34 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>3,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>4,0 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A+++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+++</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Elegancki biały design i łatwa konserwacja klimatyzatora




Klimatyzator ścienny **Etherea KIT-Z35-ZKE** wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem w eleganckiej, matowej bieli, które harmonijnie komponuje się z każdym wnętrzem. Smukła bryła nie dominuje wizualnie, a subtelne linie i wykończenia dodają jej lekkości. Zdejmowany, zmywalny panel frontowy oraz górna pokrywa ułatwiają czyszczenie, a kompaktowe wymiary i możliwość zastosowania **przewodów o długości do 15 metrów** pozwalają na elastyczny montaż w różnych przestrzeniach.

---

## Zaawansowana technologia nanoe™ X Mark 3

Klimatyzator ścienny SPLIT wykorzystuje **trzecią generację technologii nanoe™ X**, która wytwarza miliardy cząsteczek rodników hydroksylowych neutralizujących bakterie, wirusy, alergeny, pleśń i zapachy. Proces ten działa nawet wtedy, gdy klimatyzator jest wyłączony, w trybie chłodzenia lub grzania, dzięki czemu powietrze w domu jest stale oczyszczane przez całą dobę. Rozwiązanie to docenią szczególnie **osoby cierpiące na alergie**, rodziny z dziećmi oraz wszyscy dbający o zdrowy i świeży klimat w pomieszczeniu.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-Z35-ZKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

---

## Wysoka efektywność w chłodzeniu i ogrzewaniu

Dzięki zastosowaniu czynnika **R32**, technologii **Inverter+** oraz **sprężarki rotacyjnej R2**, urządzenie osiąga **klasę energetyczną A+++** w trybie chłodzenia i trybie ogrzewania. Klimatyzator działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach - chłodzi przy temperaturze zewnętrznej do -10°C, a ogrzewa do -20°C. Takie parametry pozwalają korzystać z niego przez cały rok, zarówno w upalne lato, jak i w mroźną zimę.

---

## Wbudowane Wi-Fi i zdalne sterowanie



Standardowo **wbudowany moduł Wi-Fi** umożliwia pełną obsługę klimatyzatora poprzez aplikację **Panasonic Comfort Cloud**. Możesz sterować temperaturą, zmieniać tryby pracy, ustawiać harmonogramy, a także monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym. Urządzenie współpracuje z asystentami głosowymi **Google Assistant** i **Amazon Alexa**, a dzięki **opcjonalnemu** adapterowi interfejsu RAC można je zintegrować z **systemami BMS**.

---


## Cicha praca i komfortowe nawiewy

Tryb **Super Quiet** pozwala obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej do zaledwie 19 dB(A), co sprawia, że klimatyzator jest **niemal niesłyszalny**. Funkcja **gorącego startu** zapewnia komfort przy włączaniu ogrzewania, eliminując podmuch chłodnego powietrza, a **tryb łagodnego osuszania** pozwala utrzymać optymalną wilgotność w pomieszczeniu bez nadmiernego schładzania.

---

## Aerowings 2.0 - inteligentne rozprowadzanie powietrza

Dwie niezależnie pracujące żaluzje **Aerowings 2.0** zapewniają precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu. W trybie chłodzenia powietrze kierowane jest ku górze, aby łagodnie opadało, natomiast w trybie ogrzewania strumień kierowany jest w dół, aby szybko ogrzać przestrzeń, w której przebywają domownicy. Efekt to **równomierny komfort** w całym pomieszczeniu.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-Z35-ZKE Etherea biały równomiernie rozprowadzają strumień powietrza, zapewniając przyjemną temperaturę w całym pomieszczeniu.

---

## Kluczowe funkcje i cechy klimatyzatora Panasonic KIT-Z35-ZKE

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**

Zaawansowany system oczyszczania powietrza wykorzystujący rodniki OH do neutralizacji wirusów, bakterii, alergenów i zapachów, działający całodobowo.

- **Najwyższa klasa energetyczna A+++ / A+++**

Najwyższa klasa oszczędności zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, możliwa dzięki technologii Inverter+, sprężarce R2 oraz ekologicznemu czynnikowi R32.

- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**  
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia kontrolę przez aplikację Panasonic Comfort Cloud, a **opcjonalny** adapter - podłączenie do systemów inteligentnego budynku.
- **Super cicha praca - 19 dB(A)**  
Idealny do sypialni i pomieszczeń wymagających ciszy, niemal niesłyszalny w działaniu.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**  
Precyzyjnie kierują nawiew w zależności od trybu, zapewniając maksymalny komfort użytkownika.
- **Praca w niskich temperaturach**  
Możliwość chłodzenia do -10°C i ogrzewania do -20°C, co pozwala korzystać z klimatyzatora przez cały rok.
- **Renowacja instalacji z czynnikiem R410A/R22**  
Umożliwia wykorzystanie istniejącej instalacji bez konieczności pełnej wymiany rur.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**  
Likwiduje zapachy z powietrza i tkanin, poprawiając komfort przebywania w pomieszczeniu.
- **Tryb wysokiej wydajności**  
Pozwala szybko osiągnąć zadaną temperaturę w krótkim czasie.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**  
Obniża wilgotność bez nadmiernego schładzania powietrza - idealny w sezonach przejściowych.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**  
Pozwala zaprogramować ustawienia nawiewu dostosowane do własnych preferencji.
- **Funkcja "Gorącego startu"**  
W trybie grzania eliminuje początkowy nadmuch zimnego powietrza.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**  
Umożliwia ustawienie dwóch różnych harmonogramów pracy w ciągu doby.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**  
Ergonomiczny pilot z czytelnym ekranem pozwala łatwo zmieniać parametry pracy.
- **Automatyczny restart**  
Po przerwie w dostawie prądu urządzenie wznowia pracę z zachowaniem poprzednich ustawień.
- **Długie rury przewodowe (do 15 m)**  
Dają swobodę montażu jednostek nawet w nietypowych układach pomieszczeń.
- **Zdejmowana pokrywa górna**  
Zapewnia szybki dostęp do podzespołów podczas przeglądów i serwisu.
- **Funkcja autodiagnostyki**  
Monitoruje stan pracy urządzenia i informuje o ewentualnych usterkach.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**  
Gwarantuje długotrwałą, bezproblemową eksploatację.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**  
Seria: **Etherea**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Panasonic Etherea

#### Model KIT-Z35-ZKE


Moc chłodnicza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,85 / <b>3,50</b> / 4,20 kW
EER (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4,25 / <b>4,27</b> / 3,62 W/W
SEER	9,50
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	3,50 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,20 / <b>0,82</b> / 1,16 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	129 kWh/a
Moc grzewcza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,80 / <b>4,00</b> / 5,50 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	3,20 kW
COP (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4,44 / <b>4,55</b> / 3,77 W/W
SCOP	5,20
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,90 kW

Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,18 / <b>0,88</b> / 1,46 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	781 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A+++
Gwarancja	3 lata
<b>Jednostka wewnętrzna CS-Z35ZKEW</b>	
Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn.zew.)	4 x 1,50 mm <sup>2</sup>
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	762 / 864 m <sup>3</sup> /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	2,00 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	42 / 28 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	43 / 33 / 19 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 870 x 229 mm
Waga (netto)	11 kg
Generator nanoe X	Mark 3
<b>Jednostka zewnętrzna CU-Z35ZKE</b>	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1788 / 1788 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	48 / 50 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	31 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,81 kg
Emisja równoważna CO <sub>2</sub>	0,55 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



Panasonic - zestawienie modeli

## Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
<b>Oszczędność energii</b>					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
<b>Doskonałe osiągi i jakość powietrza</b>					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpyłowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet <sup>1</sup>	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C <sup>2</sup>	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
osuszania powietrza					
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● <sup>6</sup>	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● <sup>3</sup>	● <sup>4</sup>	● <sup>5</sup>	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
<b>Kompatybilność</b>					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sterowanie przez Wi-Fi	⊙	●	●	⊙	⊙
Sterowanie przez system BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Gwarancja</b>					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

- 
- standard
  - ◎ opcjonalnie

— brak

<sup>1</sup> - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

<sup>2</sup> - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

<sup>3</sup> - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

<sup>4</sup> - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

<sup>5</sup> - 30 metrów w przypadku modelu 60

<sup>6</sup> - tylko w modelach 60 oraz 71

<sup>7</sup> - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50