


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-z50-zke-etherea-bialy-z-montazem-p-2086.html>

## Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-Z50-CKE ETHEREA biały z montażem



Cena	<b>7 460 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KIT-Z50-ZKE</b>
Zalecany do	<b>35 - 49 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>5,0 kW</b>
Moc grzewcza	<b>5,8 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A+++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A++</b>
SEER	<b>8,50</b>
SCOP	<b>4,80</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Styl i moc w bieli - klimatyzator Panasonic KIT-Z50-ZKE do wymagających wnętrz



Klimatyzator ścienny **Panasonic KIT-Z50-ZKE Etherea** łączy wysoką kulturę pracy z minimalistycznym, matowym wykończeniem, które łatwo komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi aranżacjami. Smukła bryła i dopracowana geometria panelu nadają urządzeniu lekkości, a zarazem solidności, dzięki czemu nie dominuje we wnętrzu


---

nawet przy większej mocy chłodniczej. Zdemontowany, zmywalny front ułatwia szybkie odświeżenie i utrzymanie higieny, a elastyczność montażowa - w tym **przewodzenie rur do 30 m** - pozwala swobodnie zaplanować trasę instalacji w miejscach o nietypowym układzie. To wybór, który estetykę łączy z realną funkcjonalnością na co dzień.

## Nanoe™ X Mark 3 - oczyszczanie 24/7 i neutralizacja alergenów w całym domu

---

Etherea KIT-Z50-ZKE korzysta z **trzeciej generacji nanoe™ X**, w której generator uwalnia ogromną liczbę rodników OH, aktywnie oddziałujących na wirusy, bakterie, alergeny i pleśnie oraz ograniczających nieprzyjemne zapachy. Co istotne, mechanizm **może działać również przy wyłączonym nawiewie**, więc powietrze w pomieszczeniu jest stale "pielęgnowane", bez obniżania komfortu termicznego. Rozwiązanie to wspiera domowników **cierpiących na alergię** i podnosi ogólny poziom higieny, a jednocześnie nie wymaga dodatkowych filtrów czy materiałów eksploatacyjnych. To dyskretna, całodobowa ochrona jakości powietrza oparta na sprawdzonej technologii **Panasonic**.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-Z50-ZKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.


## Efektywność i stabilizacja sezonowa - komfort całym rokiem

---

Za równy, ekonomiczny cykl pracy odpowiada połączenie czynnika **R32**, systemu **Inverter+** i wytrzymałej **sprężarki rotacyjnej R2**, zoptymalizowanych pod kątem **wysokich wskaźników SEER/SCOP**. Urządzenie płynnie dopasowuje moc do aktualnego zapotrzebowania, ograniczając zbędne zużycie energii i skoki temperatury, co realnie widać na rachunkach. Co ważne, Etherea utrzymuje funkcjonalność w wymagających warunkach pogodowych: w trybie chłodzenia pracuje nawet przy -10 °C na zewnątrz, a w ogrzewaniu do -20 °C, dzięki czemu z powodzeniem wspiera sezon przejściowy i stanowi solidne uzupełnienie głównego źródła ciepła. To komfort całoroczny bez kompromisów.

## Sterowanie Wi-Fi i BMS - Panasonic KIT-Z50-ZKE zawsze pod Twoją kontrolą

---

 **Wbudowane Wi-Fi** oraz aplikacja **Panasonic Comfort Cloud** umożliwiają zdalne zarządzanie urządzeniem z telefonu: zmianę temperatury, trybów, kierunku i siły nawiewu czy ustawianie harmonogramów z wykorzystaniem zegara czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem. Aplikacja pozwala także monitorować zużycie energii poszczególnych jednostek i udostępnia sterowanie domownikom. Integracja z **asystentami głosowymi** (Google Assistant, Amazon Alexa) upraszcza obsługę, a dzięki **opcjonalnemu** adapterowi interfejsu RAC do **S-link** możliwe jest wpięcie klimatyzatora w **systemy BMS** - przydatne w biurach i obiektach usługowych, gdzie liczy się centralne zarządzanie.

## Dyskretnie ciche działanie - komfort akustyczny w dzień i w nocy

---

**Etherea KIT-Z50-ZKE** został zaprojektowany tak, aby dźwięk pracy nie rozpraszał podczas wypoczynku czy pracy zdalnej. Precyzyjnie sterowane wentylatory, zoptymalizowane kanały przepływu oraz tryb **Super Quiet** sprawiają, że jednostka wewnętrzna pracuje miękko, bez irytujących tonów, a zmiana prędkości nawiewu odbywa się gładko. Funkcja **gorącego startu** zapobiega podmuchowi chłodnego powietrza przy uruchamianiu grzania, zaś **kontrola wilgotności i tryb łagodnego osuszania** utrzymują przyjemny mikroklimat bez przesuszenia gardła. Dzięki temu model sprawdzi się w sypialni, gabinecie i pokoju dziecięcym - także nocą.

## Żaluzje Aerowings 2.0 - "deszczownica" chłodu i celne dogrzewanie strefy przebywania

---

Podwójne łopatki **Aerowings 2.0**, pracujące niezależnie w szerokim zakresie, pozwalają kierować strumień powietrza dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. W chłodzeniu nadmuchi najpierw kierowany jest ku górze, by opaść łagodną **"deszczownicą"**, eliminując wrażenie przeciągu i punktowego wychłodzenia. W ogrzewaniu żaluzje kierują ciepło w dół, szybko stabilizując temperaturę w strefie, w której przebywają domownicy. Możliwość tworzenia indywidualnego kierunku przepływu i zapisywania preferencji ułatwia codzienną obsługę, a równomierne rozprowadzenie powietrza wspiera zarówno komfort, jak i efektywność energetyczną urządzenia.

Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-Z50-ZKE Etherea o kolorze białym optymalnie rozpraszają powietrze, zapewniając komfort termiczny w całym pomieszczeniu.

## Kluczowe funkcje i zalety klimatyzatora Panasonic KIT-Z50-ZKE

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**  
Neutralizuje zanieczyszczenia, alergeny i zapachy, wykorzystując rodniki OH działające przez całą dobę.
- **Wysoka efektywność energetyczna (A+++/A++)**  
Zapewnia maksymalną oszczędność energii dzięki technologii Inverter+, sprężarce R2 i czynnikowi R32.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**  
Umożliwia kontrolę klimatyzatora przez aplikację Comfort Cloud, komendy głosowe i **opcjonalne** systemy inteligentnego domu.
- **Tryb Super Quiet (30 dB)**  
Działa bardzo cicho, co czyni urządzenie idealnym do sypialni i miejsc wymagających ciszy.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**  
Dwie niezależne łopatki precyzyjnie kierują nawiew, eliminując dyskomfort przeciągu.
- **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**  
Zapewnia pełną funkcjonalność przy chłodzeniu do -10 °C i ogrzewaniu do -20 °C.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**  
Pozwala wykorzystać istniejące przewody chłodnicze, redukując koszty modernizacji.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**  
Eliminuje zapachy z powietrza i tkanin, zwiększając komfort w pomieszczeniu.
- **Tryb wysokiej wydajności**  
Pozwala błyskawicznie osiągnąć ustawioną temperaturę.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**  
Usuwa nadmiar wilgoci bez niepotrzebnego wychładzania.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**  
Umożliwia ustawienie nawiewu zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Funkcja gorącego startu**  
Rozpoczyna ogrzewanie bez podmuchu zimnego powietrza.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**  
Pozwala zaplanować dwa niezależne cykle pracy w ciągu doby.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**  
Zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę wszystkich funkcji klimatyzatora.
- **Automatyczny restart**  
Przywraca poprzednie ustawienia po przerwie w zasilaniu.
- **Bardzo długie rury przewodowe (do 30 m)**  
Ułatwiają montaż w pomieszczeniach o nietypowym układzie.
- **Zdejmowana pokrywa górna**  
Umożliwia szybki dostęp do wnętrza urządzenia w celach serwisowych.
- **Funkcja autodiagnostyki**  
Samoczynnie wykrywa i sygnalizuje ewentualne usterki.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**  
Gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę kluczowego podzespołu.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Etherea**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Panasonic Etherea

#### Model KIT-Z50-ZKE

Moc chłodnicza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,98 / <b>5,00</b> / 6,00 kW
EER (min. / <b>nom.</b> / maks.)	3,92 / <b>3,68</b> / 3,16 W/W
SEER	8,50


Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	5,00 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,25 / <b>1,36</b> / 1,90 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	206 kWh/a
Moc grzewcza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,98 / <b>5,80</b> / 8,00 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	4,80 kW
COP (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4,26 / <b>4,14</b> / 3,35 W/W
SCOP	4,80
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	4,20 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,23 / <b>1,40</b> / 2,39 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	1225 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A++
Gwarancja	3 lata
<b>Jednostka wewnętrzna CS-Z50ZKEW</b>	
Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>
Objęściowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1044 / 1146 m <sup>3</sup> /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	2,80 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	44 / 37 / 30 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	44 / 37 / 30 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 1040 x 244 mm
Waga (netto)	12 kg
Generator nanoe X	Mark 3
<b>Jednostka zewnętrzna CU-Z50ZKE</b>	
Objęściowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2388 / 2214 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	47 / 47 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	695 x 982 x 320 mm
Waga (netto)	40 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,50 cal / 12,70 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 30 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	1,13 kg
Emisja równoważna CO <sub>2</sub>	0,76 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez**

## KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



### Panasonic - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
<b>Oszczędność energii</b>					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
<b>Doskonałe osiągi i jakość powietrza</b>					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpyłowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet <sup>1</sup>	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C <sup>2</sup>	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
czynnik R410A/R22					
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdemontowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● <sup>6</sup>	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● <sup>3</sup>	● <sup>4</sup>	● <sup>5</sup>	●
Zdemontowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
<b>Kompatybilność</b>					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Sterowanie przez Wi-Fi	⊙	●	●	⊙	⊙
Sterowanie przez system BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Gwarancja</b>					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard  
 ⊙ opcjonalnie

— brak

<sup>1</sup> - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

<sup>2</sup> - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

<sup>3</sup> - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

<sup>4</sup> - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

<sup>5</sup> - 30 metrów w przypadku modelu 60

<sup>6</sup> - tylko w modelach 60 oraz 71

<sup>7</sup> - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50