


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-kit-z71-zke-etherea-bialy-z-montazem-p-2087.html>

## Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-Z71-CKE ETHEREA biały z montażem



Cena	<b>10 430 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KIT-Z71-ZKE</b>
Zalecany do	<b>50 - 80 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>7,10 kW</b>
Moc grzewcza	<b>8,2 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
SEER	<b>6,50</b>
SCOP	<b>4,20</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Styl i moc w jednej obudowie - Panasonic KIT-Z71-ZKE w białym wykończeniu




Model **Panasonic Etherea KIT-Z71-ZKE** w eleganckim, białym wariacie to połączenie wydajności **klasy premium** z dopracowaną estetyką. Smukła, matowa obudowa została zaprojektowana tak, aby harmonijnie komponować się z różnymi aranżacjami wnętrz - od nowoczesnych loftów po klasyczne mieszkania. Dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości

---

przewodzenia instalacji chłodniczej **o długości nawet 30 metrów** (z dużą różnicą wysokości), jednostka ta może być montowana w przestronnych domach jednorodzinnych czy biurach o rozbudowanym układzie pomieszczeń. Zdemontowany panel czołowy umożliwia łatwe czyszczenie i utrzymanie estetyki przez długie lata.

## Technologia nanoe™ X Mark 3 - stała ochrona powietrza w pomieszczeniu

Etherea KIT-Z71-ZKE korzysta z **trzeciej generacji technologii nanoe™ X**, która generuje znacznie większą liczbę rodników hydroksylowych OH w porównaniu z poprzednimi wersjami. Te aktywne cząsteczki neutralizują bakterie, wirusy, alergeny, pyłki, pleśń oraz redukują nieprzyjemne zapachy z powietrza i tkanin. Co istotne, proces oczyszczania działa przez całą dobę, również bez włączonego nawiewu, dzięki czemu powietrze jest czyste i świeże o każdej porze dnia i nocy. Rozwiązanie to sprawdzi się szczególnie **w domach z dziećmi**, w **mieszkaniach alergików** oraz w pomieszczeniach wymagających stałej higieny powietrza.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-Z71-ZKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

## Wysoka efektywność energetyczna w każdych warunkach

Najmocniejszy model w [serii Etherea](#) zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu. Klasa efektywności energetycznej A++ w chłodzeniu i A+ w ogrzewaniu idzie w parze z imponującymi wskaźnikami **SEER i SCOP**, co przekłada się na **niższe rachunki za prąd**. Dzięki technologii **Inverter+** oraz **sprężarce rotacyjnej R2** urządzenie utrzymuje stabilny komfort cieplny nawet w ekstremalnych warunkach - działa w trybie ogrzewania do -20 °C i w chłodzeniu do -10 °C, co czyni je rozwiązaniem całorocznym.

## Sterowanie Wi-Fi - wygoda kontroli z dowolnego miejsca




**Wbudowany moduł Wi-Fi** umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem Panasonic Etherea KIT-Z71-ZKE z poziomu aplikacji **Panasonic Comfort Cloud** na smartfonie lub tablecie. Pozwala to na zmianę temperatury, trybu pracy, prędkości wentylatora, a także harmonogramów bez względu na to, czy jesteś w domu, czy poza nim. Aplikacja umożliwia również monitorowanie zużycia energii i integrację urządzenia z **asystentami głosowymi**, takimi jak Amazon Alexa czy Google Assistant. Dzięki temu zarządzanie klimatem w pomieszczeniu staje się intuicyjne i wygodne.

## Super cicha praca - komfort bez hałasu

Tryb **Super Quiet** ogranicza głośność pracy jednostki wewnętrznej do poziomu 30 dB(A), co odpowiada cichej rozmowie. To sprawia, że **Panasonic Etherea KIT-Z71-ZKE** idealnie nadaje się do sypialni, gabinetów i innych przestrzeni, w których liczy się spokój i koncentracja. Funkcja **"gorącego startu"** w trybie grzania zapobiega nawiewaniu zimnego powietrza przy starcie, a precyzyjna kontrola wilgotności poprawia komfort w czasie chłodzenia.

## Aerowings 2.0 - precyzyjne rozprowadzanie powietrza

Panasonic KIT-Z71-ZKE wyposażono w innowacyjny system **Aerowings 2.0** składający się z dwóch niezależnych żaluzji, które precyzyjnie kierują strumień powietrza w wybranym kierunku. W trybie chłodzenia powietrze może być kierowane ku górze, co daje efekt naturalnego, opadającego chłodu, natomiast w ogrzewaniu nawiew jest kierowany w dół, aby szybko ogrzać strefę przebywania. Dzięki szerokiemu zakresowi ruchu łopatek powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu, eliminując strefy o zbyt dużym lub zbyt małym przepływie.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-Z71-ZKE Etherea o kolorze białym równomiernie kierują strumień powietrza, zwiększając wygodę chłodzenia i ogrzewania.

## Kluczowe funkcje i zalety klimatyzatora Panasonic KIT-Z71-ZKE

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**  
Zaawansowany system oczyszczania powietrza neutralizuje wirusy, bakterie, alergeny i zapachy, działając w trybie ciągłym przez całą dobę.
- **Wysoka efektywność energetyczna (A++/A+)**  
Utrzymuje wysoką klasę oszczędności energii w trybie chłodzenia i ogrzewania, dzięki połączeniu sprężarki R2, technologii Inverter+ i czynnika chłodniczego R32.
- **Sterowanie Wi-Fi i opcjonalna integracja BMS**  
Zarządzanie urządzeniem z aplikacji Comfort Cloud, obsługa komend głosowych oraz kompatybilność z systemami inteligentnego domu.
- **Tryb super cichej pracy (30 dB)**  
Gwarantuje niski poziom hałasu w trybie nocnym, idealny do pomieszczeń wymagających absolutnej ciszy.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**  
Dwie niezależne łopatki sterują kierunkiem strumienia powietrza, skutecznie zapobiegając przeciągom.
- **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**  
Gwarantuje stabilną pracę w zakresie od -10°C w trybie chłodzenia do -20°C w trybie grzania.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**  
Możliwość wykorzystania istniejących przewodów chłodniczych, co obniża koszty modernizacji systemu.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**  
Eliminuje uciążliwe zapachy z powietrza i powierzchni, poprawiając komfort użytkownika.
- **Tryb wysokiej wydajności**  
Pozwala na błyskawiczne osiągnięcie ustawionej temperatury w pomieszczeniu.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**  
Redukuje wilgoć w powietrzu, utrzymując optymalny komfort bez nadmiernego chłodzenia.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**  
Umożliwia personalizację ustawień nawiewu według preferencji użytkownika.
- **Funkcja gorącego startu**  
Zapewnia uruchomienie ogrzewania bez podmuchu zimnego powietrza.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**  
Pozwala zaplanować dwa różne harmonogramy pracy w ciągu doby.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**  
Zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę wszystkich funkcji klimatyzatora.
- **Automatyczny restart**  
Przywraca wcześniejsze ustawienia po zaniku zasilania.
- **Długie rury przewodowe (do 30 m)**  
Dają swobodę montażu nawet w trudniejszych warunkach zabudowy.
- **Zdejmowana pokrywa górna**  
Ułatwia czyszczenie i konserwację urządzenia.
- **Funkcja autodiagnostyki**  
Samoczynnie wykrywa i sygnalizuje ewentualne usterki pracy.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**  
Zapewnia długotrwałą i bezproblemową eksploatację urządzenia.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Etherea**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Panasonic Etherea

#### Model KIT-Z71-ZKE


Moc chłodnicza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,98 / <b>7,10</b> / 8,50 kW
EER (min. / <b>nom.</b> / maks.)	2,33 / <b>3,24</b> / 2,83 W/W
SEER	6,50
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	7,10 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,42 / <b>2,19</b> / 3,00 kW

Roczne zużycie energii (chłodzenie)	382 kWh/a
Moc grzewcza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,98 / <b>8,20</b> / 10,20 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	6,31 kW
COP (min. / <b>nom.</b> / maks.)	2,45 / <b>3,73</b> / 3,31 W/W
SCOP	4,20
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	5,50 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,40 / <b>2,20</b> / 3,08 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	1833 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Gwarancja	3 lata
<b>Jednostka wewnętrzna CS-Z71ZKEW</b>	
Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	20 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1140 / 1194 m <sup>3</sup> /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	4,10 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	47 / 38 / 30 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	47 / 38 / 30 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 1040 x 244 mm
Waga (netto)	13 kg
Generator nanoe X	Mark 3
<b>Jednostka zewnętrzna CU-Z71ZKE</b>	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2682 / 2748 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	52 / 54 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	695 x 982 x 320 mm
Waga (netto)	45 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,625 cal / 15,88 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 30 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	20 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	1,35 kg
Emisja równoważna CO <sub>2</sub>	0,91 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Panasonic - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
<b>Oszczędność energii</b>					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
<b>Doskonałe osiągi i jakość powietrza</b>					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpylowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet <sup>1</sup>	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C <sup>2</sup>	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● <sup>6</sup>	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● <sup>3</sup>	● <sup>4</sup>	● <sup>5</sup>	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
<b>Kompatybilność</b>					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sterowanie przez	⊙	●	●	⊙	⊙

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Wi-Fi					
Sterowanie przez system BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Gwarancja</b>					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard

⊙ opcjonalnie

— brak

<sup>1</sup> - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

<sup>2</sup> - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

<sup>3</sup> - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

<sup>4</sup> - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

<sup>5</sup> - 30 metrów w przypadku modelu 60

<sup>6</sup> - tylko w modelach 60 oraz 71

<sup>7</sup> - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50