

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-z20-xzke-etherea-srebrny-z-montazem-p-2088.html>



## Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ20-CKE ETHEREA srebrny z montażem

Cena	<b>5 630 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KIT-XZ20-ZKE</b>
Zalecany do	<b>5 - 15 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,05 kW</b>
Moc grzewcza	<b>2,8 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>srebrny</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A+++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A++</b>
SEER	<b>8,70</b>
SCOP	<b>4,80</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Eleganckie wykończenie w kolorze srebrnym




Model **KIT-XZ20-ZKE** wyróżnia się nowoczesnym, **matowo-srebrnym** wykończeniem obudowy jednostki wewnętrznej. Taki

---

design idealnie komponuje się zarówno z jasnymi, jak i ciemniejszymi aranżacjami wnętrza, nadając im luksusowy i subtelny charakter. Wytrzymałe tworzywo oraz odporna na blaknięcie powłoka zapewniają trwały wygląd przez wiele lat użytkowania.

## Najnowsza generacja oczyszczania powietrza nanoe™ X Mark 3

Technologia **nanoe™ X** w wersji **Mark 3** neutralizuje jeszcze szybciej i skuteczniej alergeny, bakterie, wirusy oraz zapachy. Urządzenie wytwarza ogromną liczbę rodników OH, które działają 24 godziny na dobę - nawet wtedy, gdy **klimatyzator jest w trybie czuwania**. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu pozostaje świeże i wolne od niepożądanych substancji.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-XZ20-ZKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

## Wysoka efektywność energetyczna A+++/A++

**Panasonic KIT-XZ20-ZKE** w wersji srebrnej oferuje jedną z **najwyższych klas efektywności energetycznej** - A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie ogrzewania. Dzięki zaawansowanej technologii **Inverter+**, nowoczesnej **sprężarce R2** oraz ekologicznemu czynnikowi **R32** urządzenie zużywa minimalną ilość energii, zapewniając jednocześnie szybkie i stabilne osiągnięcie zadanej temperatury. To przekłada się na realne oszczędności w rachunkach i mniejsze obciążenie dla środowiska.

## Sterowanie Wi-Fi i inteligentne funkcje




Wbudowany **moduł Wi-Fi** pozwala w pełni kontrolować [klimatyzator ścienny](#) za pomocą aplikacji **Panasonic Comfort Cloud**. Można w niej zmieniać temperaturę, tryb pracy, zaplanować harmonogramy, a także sprawdzić statystyki zużycia energii. Model jest kompatybilny z **asystentami głosowymi**, co umożliwia obsługę za pomocą prostych komend.

## Komfort w ciszy - praca od 19 dB

Panasonic KIT-XZ20-ZKE działa wyjątkowo cicho - w trybie **Super Quiet** generuje jedynie 19 dB(A). To sprawia, że można go używać w sypialniach, biurach czy pokojach dziecięcych bez zakłócania spokoju. Cicha praca wentylatora w połączeniu z funkcją **"gorącego startu"** w trybie grzania zapewnia pełen komfort użytkowania o każdej porze roku.

## Aerowings 2.0 - pełna kontrola nad nawiewem

System **Aerowings 2.0** z dwoma niezależnymi łopatkami kierującymi pozwala na precyzyjne sterowanie strumieniem powietrza. Urządzenie może delikatnie rozpraszać chłodne powietrze lub kierować je ku górze w celu równomiernego rozprowadzenia temperatury w całym pomieszczeniu. Eliminuje to nieprzyjemny efekt przeciągu.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-XZ20-ZKE Etherea o kolorze srebrnym równomiernie rozprowadzają powietrze, zapewniając komfort w całym pomieszczeniu.

## Funkcje klimatyzatora Panasonic Etherea KIT-XZ20-ZKE

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**  
Usuwa z powietrza i powierzchni alergeny, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy, działając bez przerwy przez całą dobę.
- **Wysoka efektywność energetyczna (A+++/A++)**  
Energoszczędna praca w chłodzeniu i ogrzewaniu dzięki zaawansowanej sprężarce R2, technologii Inverter+ oraz czynnikowi chłodniczemu R32.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**

- Obsługa zdalna, sterowanie głosowe i **opcjonalna** możliwość współpracy z systemami automatyki budynkowej.
- **Super cicha praca (19 dB)**  
Tryb nocny minimalizuje hałas, zapewniając spokojny sen i koncentrację.
  - **Żaluzje Aerowings 2.0**  
Precyzyjne kierowanie nawiewem dzięki dwóm niezależnym łopatkom sterującym.
  - **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**  
Stabilna praca przy chłodzeniu do -10 °C i grzaniu do -20 °C.
  - **Renowacja instalacji z R410A/R22**  
Możliwość wykorzystania istniejących rur chłodniczych, co obniża koszty montażu.
  - **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**  
Skuteczna neutralizacja woni z powietrza i tkanin.
  - **Tryb wysokiej wydajności**  
Szybkie osiągnięcie zadanej temperatury.
  - **Tryb łagodnego osuszania powietrza**  
Redukcja wilgoci bez nadmiernego chłodzenia.
  - **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**  
Personalizacja ustawień nawiewu.
  - **Funkcja gorącego startu**  
Brak zimnego nadmuchu przy starcie ogrzewania.
  - **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**  
Możliwość ustawienia dwóch harmonogramów w ciągu doby.
  - **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**  
Prosta i intuicyjna obsługa.
  - **Automatyczny restart**  
Przywraca poprzednie ustawienia po przerwie w zasilaniu.
  - **Długie rury przewodowe (do 15 m)**  
Elastyczne opcje montażu.
  - **Zdejmowana pokrywa górna**  
Ułatwia serwis i czyszczenie.
  - **Funkcja autodiagnostyki**  
Automatyczne wykrywanie usterek.
  - **3 lata gwarancji na urządzenie**  
Trwałość i niezawodność potwierdzona przez producenta.

Moc z zakresu: **1,0 - 2,2 kW**

Seria: **Etherea**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Panasonic Etherea

#### Model KIT-XZ20-ZKE


Moc chłodnicza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,75 / <b>2,05</b> / 2,65 kW
EER (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4,69 / <b>4,66</b> / 4,02 W/W
SEER	8,70
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	2,10 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,16 / <b>0,44</b> / 0,66 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	84 kWh/a
Moc grzewcza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,75 / <b>2,80</b> / 4,00 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	2,38 kW
COP (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4,69 / <b>4,67</b> / 4,26 W/W
SCOP	4,80
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,40 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,16 / <b>0,60</b> / 0,94 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	700 kWh/a

Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A++
Gwarancja	3 lata
<b>Jednostka wewnętrzna CS-XZ20ZKEW</b>	
Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 1,50 mm <sup>2</sup>
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	624 / 714 m <sup>3</sup> /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	1,30 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	35 / 24 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	36 / 25 / 19 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 870 x 229 mm
Waga (netto)	10 kg
Generator nanoe X	Mark 3
<b>Jednostka zewnętrzna CU-Z20ZKE</b>	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1590 / 1542 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	45 / 46 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	27 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,70 kg
Emisja równoważna CO <sub>2</sub>	0,47 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

## Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



Panasonic - zestawienie modeli

Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
<b>Oszczędność energii</b>					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
<b>Doskonałe osiągi i jakość powietrza</b>					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpyłowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet <sup>1</sup>	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C <sup>2</sup>	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● <sup>6</sup>	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● <sup>7</sup>	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● <sup>3</sup>	● <sup>4</sup>	● <sup>5</sup>	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
<b>Kompatybilność</b>					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	◎	◎	◎	◎	◎
Sterowanie przez Wi-Fi	◎	●	●	◎	◎
Sterowanie przez system BMS	◎	◎	◎	◎	◎
<b>Gwarancja</b>					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard  
◎ opcjonalnie

---

— brak

<sup>1</sup> - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

<sup>2</sup> - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

<sup>3</sup> - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

<sup>4</sup> - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

<sup>5</sup> - 30 metrów w przypadku modelu 60

<sup>6</sup> - tylko w modelach 60 oraz 71

<sup>7</sup> - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50