

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-panasonic-z20-xzke-etherea-srebrny-z-montazem-p-2088.html>



Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-XZ20-CKE ETHEREA srebrny z montażem

Cena	5 630 zł
Numer katalogowy	KIT-XZ20-ZKE
Zalecany do	5 - 15 m²
Moc chłodnicza	2,05 kW
Moc grzewcza	2,8 kW
Wykończenie	mat
Kolor	srebrny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Panasonic](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).


Eleganckie wykończenie w kolorze srebrnym



Model **KIT-XZ20-ZKE** wyróżnia się nowoczesnym, **matowo-srebrnym** wykończeniem obudowy jednostki wewnętrznej. Taki design idealnie komponuje się zarówno z jasnymi, jak i ciemniejszymi aranżacjami wnętrz, nadając im luksusowy i subtelny charakter. Wytrzymałe tworzywo oraz odporna na blaknięcie powłoka zapewniają trwały wygląd przez wiele lat użytkowania.

Najnowsza generacja oczyszczania powietrza nanoe™ X Mark 3

Technologia **nanoe™ X** w wersji **Mark 3** neutralizuje jeszcze szybciej i skuteczniej alergeny, bakterie, wirusy oraz zapachy. Urządzenie wytwarza ogromną liczbę rodników OH, które działają 24 godziny na dobę - nawet wtedy, gdy **klimatyzator jest w trybie czuwania**. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu pozostaje świeże i wolne od niepożądanych substancji.

 Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-XZ20-ZKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Wysoka efektywność energetyczna A+++ / A++

Panasonic KIT-XZ20-ZKE w wersji srebrnej oferuje jedną z **najwyższych klas efektywności energetycznej** - A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie ogrzewania. Dzięki zaawansowanej technologii **Inverter+**, nowoczesnej **sprężarce R2** oraz ekologicznemu czynnikowi **R32** urządzenie zużywa minimalną ilość energii, zapewniając jednocześnie szybkie i stabilne osiągnięcie zadanej temperatury. To przekłada się na realne oszczędności w rachunkach i mniejsze obciążenie dla środowiska.

Sterowanie Wi-Fi i inteligentne funkcje




Wbudowany **moduł Wi-Fi** pozwala w pełni kontrolować [klimatyzator ścienny](#) za pomocą aplikacji **Panasonic Comfort Cloud**. Można w niej zmieniać temperaturę, tryb pracy, zaplanować harmonogramy, a także sprawdzić statystyki zużycia energii. Model jest kompatybilny z **asystentami głosowymi**, co umożliwia obsługę za pomocą prostych komend.

Komfort w ciszy - praca od 19 dB

Panasonic KIT-XZ20-ZKE działa wyjątkowo cicho - w trybie **Super Quiet** generuje jedynie 19 dB(A). To sprawia, że można go używać w sypialniach, biurach czy pokojach dziecięcych bez zakłócania spokoju. Cicha praca wentylatora w połączeniu z funkcją **"gorącego startu"** w trybie grzania zapewnia pełen komfort użytkownika o każdej porze roku.

Aerowings 2.0 - pełna kontrola nad nawiewem

System **Aerowings 2.0** z dwoma niezależnymi łopatkami kierującymi pozwala na precyzyjne sterowanie strumieniem powietrza. Urządzenie może delikatnie rozpraszać chłodne powietrze lub kierować je ku górze w celu równomiernego rozprzodzenia temperatury w całym pomieszczeniu. Eliminuje to nieprzyjemny efekt przeciągu.

 Żaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-XZ20-ZKE Etherea o kolorze srebrnym równomiernie rozprzodają powietrze, zapewniając komfort w całym pomieszczeniu.

Funkcje klimatyzatora Panasonic Etherea KIT-XZ20-ZKE

- **Technologia nanoe™ X Mark 3**
Usuwa z powietrza i powierzchni alergeny, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy, działając bez przerwy przez całą dobę.
- **Wysoka efektywność energetyczna (A+++ / A++)**
Energoszczędna praca w chłodzeniu i ogrzewaniu dzięki zaawansowanej sprężarce R2, technologii Inverter+ oraz czynnikowi chłodniczemu R32.
- **Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS**
Obsługa zdalna, sterowanie głosowe i **opcjonalna** możliwość współpracy z systemami automatyki budynkowej.
- **Super cicha praca (19 dB)**
Tryb nocny minimalizuje hałas, zapewniając spokojny sen i koncentrację.
- **Żaluzje Aerowings 2.0**
Precyzyjne kierowanie nawiewem dzięki dwóm niezależnym łopatkom sterującym.

- **Chłodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach**
Stabilna praca przy chłodzeniu do -10 °C i grzaniu do -20 °C.
- **Renowacja instalacji z R410A/R22**
Możliwość wykorzystania istniejących rur chłodniczych, co obniża koszty montażu.
- **Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów**
Skuteczna neutralizacja woni z powietrza i tkanin.
- **Tryb wysokiej wydajności**
Szybkie osiągnięcie zadanej temperatury.
- **Tryb łagodnego osuszania powietrza**
Redukcja wilgoci bez nadmiernego chłodzenia.
- **Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza**
Personalizacja ustawień nawiewu.
- **Funkcja gorącego startu**
Brak zimnego nadmuchu przy starcie ogrzewania.
- **Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem**
Możliwość ustawienia dwóch harmonogramów w ciągu doby.
- **Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD**
Prosta i intuicyjna obsługa.
- **Automatyczny restart**
Przywraca poprzednie ustawienia po przerwie w zasilaniu.
- **Długie rury przewodowe (do 15 m)**
Elastyczne opcje montażu.
- **Zdejmowana pokrywa górna**
Ułatwia serwis i czyszczenie.
- **Funkcja autodiagnostyki**
Automatyczne wykrywanie usterek.
- **3 lata gwarancji na urządzenie**
Trwałość i niezawodność potwierdzona przez producenta.

Moc z zakresu: **1,0 - 2,2 kW**
Seria: **Etherea**

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic Etherea

Model KIT-XZ20-ZKE

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	0,75 / 2,05 / 2,65 kW
EER (min. / nom. / maks.)	4,69 / 4,66 / 4,02 W/W
SEER	8,70
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	2,10 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,16 / 0,44 / 0,66 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie)	84 kWh/a
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	0,75 / 2,80 / 4,00 kW
Moc grzewcza przy -7 °C	2,38 kW
COP (min. / nom. / maks.)	4,69 / 4,67 / 4,26 W/W
SCOP	4,80
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)	2,40 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,16 / 0,60 / 0,94 kW
Roczne zużycie energii (ogrzewanie)	700 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A++
Gwarancja	3 lata


Jednostka wewnętrzna CS-XZ20ZKEW

Zasilanie	230 V
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przewód komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)	4 x 1,50 mm ²
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	624 / 714 m ³ /h
Objętość odprowadzanej wilgoci	1,30 l/h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski)	35 / 24 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski)	36 / 25 / 19 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	295 x 870 x 229 mm
Waga (netto)	10 kg
Generator nanoe X	Mark 3
Jednostka zewnętrzna CU-Z20ZKE	
Objętościowy przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1590 / 1542 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie / grzanie)	45 / 46 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	542 x 870 x 289 mm
Waga (netto)	27 kg
Średnica przyłącza rurowego czynnika ciekłego	0,25 cal / 6,35 mm
Średnica przyłącza rurowego czynnika gazowego	0,375 cal / 9,52 mm
Zakres długości orurowania	od 3 do 15 m
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	15 m
Ilość czynnika chłodniczego R32	0,70 kg
Emisja równoważna CO ₂	0,47 t
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Panasonic - zestawienie modeli

Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Oszczędność energii					
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●
Econavi, czujnik nasłonecznienia	●	—	—	—	—
System Inverter +	●	●	—	—	—
System Inverter	—	—	●	●	●
Sprężarka rotacyjna R2	●	●	●	●	●
Doskonałe osiągi i jakość powietrza					
Generator nanoe X	nanoe™	Mark 3	Mark 1	—	—
Filtr PM 2,5	—	—	—	●	—
Filtr przeciwpyłowy	—	—	—	—	●
Właściwości antyalergiczne	●	●	●	—	—
Tryb Super Quiet ¹	●	●	●	●	●
Czyszczenie wnętrza	—	●	—	—	—
Chłodzenie z kontrolą wilgotności	—	●	—	—	—
Żaluzje Aerowings	—	●	●	●	●
Praca w trybie chłodzenia nawet do -10°C na zewnątrz	●	●	●	●	●
Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz	do -35°C ²	do -20°C	●	●	●
Funkcja domu letniskowego	●	—	—	—	—
Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22	●	●	●	●	●
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	●	●	●	●	●
Zdejmowany i zmywalny panel czołowy	●	●	●	●	●
Tryb wysokiej wydajności	●	●	●	●	●
Tryb łagodnego osuszania powietrza	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Heatcharge VZ	Etherea Z / XZ / XZ-H	TZ	BZ	UZ
Tworzenie indywidualnego kierunku przepływu powietrza	●	●	● ⁶	—	—
Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie	—	—	● ⁷	●	●
Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie	—	—	● ⁷	●	●
Tryb Auto	●	●	●	●	●
Funkcja "gorącego startu"	●	●	●	●	●
Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	—	—	—	—	—
Sterownik na podczerwień z wyświetlaczem LCD	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Długie przewody rurowe (15 metrów)	●	● ³	● ⁴	● ⁵	●
Zdejmowana pokrywa górna	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
Kompatybilność					
Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link	◎	◎	◎	◎	◎
Sterowanie przez Wi-Fi	◎	●	●	◎	◎
Sterowanie przez system BMS	◎	◎	◎	◎	◎
Gwarancja					
3 lata na urządzenie	●	●	●	●	●

● standard
◎ opcjonalnie

— brak

¹ - funkcja aktywna przy najniższej prędkości wentylatora

² - badanie przeprowadzono przez laboratorium zewnętrzne SP zgodnie z normą EN 14511:2013 i metodą SP 1721; wartość temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

³ - 30 metrów w przypadku modeli 50 oraz 71

⁴ - 20 metrów w przypadku modelu 50; 30 metrów w przypadku modeli 60 oraz 71

⁵ - 30 metrów w przypadku modelu 60

⁶ - tylko w modelach 60 oraz 71

⁷ - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50