Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:50

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-aux-q-smart-premium-grey-aux-18qb-z-montazem-p-975.html



# Klimatyzator ścienny AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **5 650 zł** |
| Numer katalogowy | **620** |
| Zalecany do powierzchni | **35 - 49 m2** |
| Moc chłodnicza | **5,4 kW** |
| Moc grzewcza | **5,6 kW** |
| Wykończenie | **struktura** |
| Kolor | **szary** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **23 - 41 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **40 - 45 dB(A)** |
| Moc z zakresu | **3,7 - 5,5 kW** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+** |
| SEER | **7,30** |
| SCOP | **4,30** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### Kompaktowość i ekonomia

Klimatyzator AUX serii Q-Smart Premium Grey to jednostka idealna dla osób szukających typowych rozwiązań. Model Q-Smart wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl. Wykonana została z tworzywa ABS, dzięki temu jest ona odporna na uszkodzenia i łatwo ją utrzymać w czystości. Technologia inwerterowa zastosowana przy produkcji tego modelu gwarantuje stabilną i wydajną pracę, przy bardzo niskim zużyciu energii. Mimo iż jest to podstawowy model posiada on wiele funkcji. To wszystko w połączeniu z niską ceną sprawia, że jest to bardzo ciekawa pozycja w tej klasie klimatyzatorów.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

**WAŻNE!** W naszym biurze istnieje możliwość **zobaczenia** (i włączenia w trybie wentylacji) **pokazowego modelu klimatyzatora**, jednak mniejszych gabarytów (model 3,5 kW).

## Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa



Inwerterowa sprężarka rotacyjna zastosowana w urządzeniach marki AUX gwarantuje niezawodną i wydajną pracę klimatyzatorów oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacji i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.

Technologia inwerterowa wykorzystuje urządzenia zwane falownikiem, które umożliwia płynną zmianę prędkości obrotowej silnika elektrycznego napędzającego sprężarkę lub wentylator. W przypadku sprężarki przekłada się to na możliwość ciągłej regulacji wydajności chłodniczej lub grzewczej i jej dopasowanie do chwilowego zapotrzebowania - warunków termicznych panujących aktualnie w pomieszczeniu.

W porównaniu do konwencjonalnych klimatyzatorów typu ON/OFF, urządzenia pracujące na bazie technologii inwerterowej charakteryzują się znacznie niższym zużyciem energii elektrycznej, niższym poziomem generowanego hałasu, możliwością szybkiego schłodzenia pomieszczenia oraz precyzyjnym utrzymaniem zadanej temperatury.

## Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie



Jednostka posiada w standardowym wyposażeniu filtr PM2.5 i filtr antybakteryjny, zapewniając zaawansowaną ochronę przeciw konkretnym rodzajem zanieczyszczeń. Skutecznie chroni przed pyłami zawieszonymi o średnicy do około 2,5 µm, które zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia są najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr ten usuwa 99.9% PM 2.5 dzięki elektrostatycznej jonizacji.

## Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP równy 675. W porównaniu do czynnika R410A, którego GWP wynosi 2088. R32 ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne - jego oddziaływanie na globalne ocieplenie jest aż trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera też negatywnego wpływu na warstwę ozonową, co potwierdza współczynnik ODP równy 0. Dodatkowo, w przeciwieństwie do R410A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednoskładnikowym), dzięki czemu może być poddany recyklingowi.

Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym, czynnik chłodniczy R32 jest bardziej wydajny od czynnika R410A. Instalacja klimatyzacja wymaga około 30% mniejszej ilości czynnika. Dodatkowo zwiększa on efektywność energetyczną urządzenia nawet o 10%.

Czynnik chłodniczy R32 charakteryzuje się małą toksycznością i niskim stopniem palności, dzięki czemu warantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

## Cechy i funkcje AUX-18QB

- **Szary kolor**
  Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzom.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32**
  Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX w naszej ofercie pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi**
  Wszystkie klimatyzatory naścienne AUX posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na steroawnie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do internetu.
- **Automatyczny restart**
  W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po

wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając wcześniej zadany tryb pracy.

- **Tryb TURBO**
  Dzięki niemu schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia jest możliwe w bardzo krótkim czasie, poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).
- **Programator czasowy**
  Urządzenie może zostać włączone lub wyłączone w zadanym 24-godzinnym okresie.
- **Samooczyszczanie**
  Po zakończeniu działania w trybie chłodzenia, funkcja samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej z wilgoci, przygotowując ją do następnej pracy. Zapobiega to rozwojowi bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, utrzymując wnętrze jednostki w czystości. Dzięki funkcji samoczyszczenia, klimatyzator może zagwarantować użytkownikom czyste i bezpieczne otoczenie.
- **Tryb pracy nocnej**
  Klimatyzator automatycznie zwiększy (chłodzenie) lub zmniejszy (ogrzewanie) o 1 °C na godzinę w ciągu pierwszych 2 godzin, i wyłączy się po 5 godzinach. Funkcja snu pomaga utrzymać najbardziej komfortową temperaturę, jednocześnie oszczędzając energię.
- **Inteligentne odszranianie**
  Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracęurządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.
- **Filtr o wysokiej gęstości**
  Wszystkie jednostki naścienne marki AUX posiadają standardowo zainstalowany podstawowy filtr powietrza (o strukturze plastra miodu - seria Freedom, lub o zwiększonej gęstości - seria J-Smart i Halo), który skutecznie wyłapuje unoszące się we wnętrzu większe zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył.
- **Filtr antybakteryjny**
  Działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakterynej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.
- **Filtr PM2,5**
  Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Klimatyzator wyposażony został w filtr PM2,5, który wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów i usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.
- **Opcjonalne filtry powietrza**
- **Sterylizacja UV**
  Skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje. Temperatura rury parownika utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57 ℃ i utrzymuje się przez pewien czas, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji.
- **Wyświetlacz LED**
  Wszystkie jednostki naścienne AUX posiadają nowoczesny wyświetlacz LED, wkomponowany w przedni panel. W czytelny sposób pokazuje on użytkownikowi aktualny status pracy urządzenia - między innymi aktualne ustawienia temperatury. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest całkowicie niewidoczny.
- **Funkcja "I FEEL"**
  Dzięki zainstalowanemu czujnikowi temperatury w pilocie, jednostka automatycznie dostosowuje temperaturę do realnych warunków otoczenia, a nie do warunków w pobliżu klimatyzatora. Zapewnia to wyjątkowy komfort użytkownikowi.
- **Funkcja iFavor**
- **Funkcja Anti-Cold-Air**
  Stopniowy wzrost prędkości nawiewu aż do zaprogramowanej wartości.

- **Funkcja +8°C**
  Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.

- **Funkcja Anti-Fungus**
- **Dwustronne odprowadzanie skroplin**
- **Łopatki z aluminium hydrofilowego**
  Łopatki pokryte warstwa hydrofilową zwiększają wydajność o 10% i poprawiają prędkość kondensacji.
- **Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.**
  Powierzchnia wymienników ciepła w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, która skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa na zwiększenie wydajności grzewczej urządzeń. Jest też bardziej odporna na utlenianie i korozję niż standardowa, niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłuża żywotność urządzenia.
- **Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.**
  Skutecznie zapobiegają rozwojowi bakterii oraz zwiększają wydajność wymiany ciepła
- **Pionowy oraz poziomy ruch żaluzji**
  Ruchome pionowe i poziome żaluzje powietrzne jednostek wewnętrznych AUX dają możliwość precyzyjnego dopasowania kierunku nawiewu i zapewniają równomierne rozprowadzenie schłodzonego powietrza w całym pomieszczeniu. Sterowanie żaluzjami następuje za pomocą pilota bezprzewodowego.

- **Funkcja autodiagnostyki**
  Wszystkie urządzenia AUX na bieżąco monitorują nieprawidłowe działanie i wyłączają się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.
- **Tryb czuwania "Standby"**
- **Funkcja nawiewu 4D**
- **Cicha praca**
  Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.
- **Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej**
  Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.
- **Silne odwilżanie**
  Włączane jest chłodzenie oraz najniższa prędkość wentylatora, skrapla się wówczas największa ilość wilgoci z powietrza.
- **Super EMC**
  Wszystkie produkty AUX są przebadane pod katem kompatybilności elektromagnetycznej.
- **Podświetlany sterownik bezprzewodowy**
  Klimatyzatory marki AUX zostały standardowo wyposażone w łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania, który umożliwia wygodne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora, itp. Sterownik posiada podświetlany wyświetlacz, który ułatwia obsługę, gdy w pomieszczeniu jest ciemno.
- **Tryb chłodzenia / ogrzewania / wentylatora / osuszania**
- **Tryb pracy automatycznej**
- **Łatwa i szybka instalacja**.

Seria: **Q-Smart Premium Grey**

## Dane techniczne

### Dane techniczne AUX Q-Smart Premium Grey


| **AUX-18QB** | |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza: | 5,40 (1,30 - 5,80) [kW] |
| Wydajność grzewcza: | 5,60 (1,30 - 6,00) [kW] |
| Zasilanie: | 220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph] |
| Prąd roboczy(chłodzenie): | 7,5 [A] |
| Prąd roboczy(ogrzewanie): | 7,0 [A] |
| Zużycie energii(chłodzenie): | 1700 [W] |
| Zużycie energii(ogrzewanie): | 1600 [W] |
| Maksymalny pobór prądu: | 12,0 [A] |
| Maksymalny pobór mocy: | 2400 [W] |
| SEER / SCOP | 7,30 / 4,30 |
| Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie): | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie): | A+ |
| **JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA** | |
| Przepływ powietrza: | 950 [$m^3$/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 41 / 32 / 31 / 26 / 23 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej: | 43 / 40 / 37 / 35 / 30 [dB(A)] |
| Wymiary jednostki wewnętrznej: | 960 x 315 x 220 [mm] |

| | |
|---|---|
| Waga jednostki wewnętrznej: | 11,0 [kg] |
| **JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA** | |
| Czynnik chłodniczy(typ): | R32 |
| Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.): | 1030 [g] |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 44 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej: | 52 [dB(A)] |
| Wymiary jednostki zewnętrznej: | 785 x 555 x 300 [mm] |
| Waga jedn. zewnętrznej: | 28,0 [kg] |
| Praca jedn. zewn. (temp. zewn.): | chłodzenie: -10 [°C]<br>ogrzewanie: -22 [°C] |
| Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny): | 1/4; 1/2; 16 [cal; cal; mm] |
| Maksymalna długość orurowania: | 20 [m] |
| Maksymalna różnica wysokości: | 10 [m] |

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## AUX- zestawienie modeli

Klimatyzatory AUX - zestawienie

| Model urządzenia |
|---|
| AUX Q-Smart Plus AUX-09QC (2,7kW) |
| AUX Q-Smart Plus AUX-12QC (3,5kW) |
| AUX Q-Smart Plus AUX-18QC (5,4kW) |
| AUX Q-Smart Plus AUX-24QC (6,7kW) |
| AUX Freedom Plus AUX-09F3H (5,25kW) |
| AUX Freedom Plus AUX-12F3H (7,0kW) |
| AUX Freedom Plus AUX-18F3H (5,25kW) |
| AUX Freedom Plus AUX-24F3H (7,0kW) |
| AUX Halo AUX-09HA (2,75kW) |
| AUX Halo AUX-12HA (3,6kW) |

| |
|---|
| AUX Halo AUX-18HA (5,5kW) |
| AUX Halo AUX-24HA (7,3kW) |
| AUX Halo Deluxe AUX-09HE (2,75kW) |
| AUX Halo Deluxe AUX-12HE (3,6kW) |
| AUX Halo Deluxe AUX-18HE (5,5kW) |
| AUX Halo Deluxe AUX-24HE (7,3kW) |
| AUX Q-Smart Premium AUX-09QP (2,7kW) |
| AUX Q-Smart Premium AUX-12QP (3,5kW) |
| AUX Q-Smart Premium AUX-18QP (5,4kW) |
| AUX Q-Smart Premium AUX-24QP (6,7kW) |
| AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB (2,7kW) |
| AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB (3,5kW) |
| AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB (5,4kW) |
| AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB (6,7kW) |
| AUX J-Smart AUX-09J2O (2,7kW) |
| AUX J-Smart AUX-12J2O (3,6kW) |
| AUX J-Smart AUX-18J2O (5,4kW) |
| AUX J-Smart AUX-24J2O (7,2kW) |
| AUX J-Smart ART AUX-09JP (2,7kW) |
| AUX J-Smart ART AUX-12JP (3,6kW) |
| AUX J-Smart ART AUX-18JP (5,4kW) |
| AUX J-Smart ART AUX-24JP (7,0kW) |