Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxa35cb-stylish-czarny-mat-z-montazem-p-1765.html



Klimatyzator ścienny Daikin FTXA35CB STYLISH CZARNY MAT z montażem

Cena	**10 080 zł**
Numer katalogowy	**FTXA35CB**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,4 kW**
Moc grzewcza	**4,0 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**czarny**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 41 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+++**
SEER	**8,73**
SCOP	**5,15**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Wysoka efektywność energetyczna

Wybierając urządzenie Daikin Stylish pomimo tylu funkcji **nie będziemy musieli martwić się wysokimi rachunkami** za klimatyzację. Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardzo realne informacje na temat wydajności pracy klimatyzatorów w sezonie chłodniczym i grzewczym. Etykieta obejmuje klasyfikację od A+++ do G.**Daikin Stylish uzyskał etykietę o najwyższej efektywności** energetycznej dla obu wartości:

- **Wartość SEER do A+++**
- **Wartość SCOP do A+++**

Efekt Coandy

Jego zadaniem jest optymalizacja przepływu powietrza dla lepszego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zaprojektowaniu łopatek klimatyzatora w taki sposób, by strumień powietrza był bardziej skupiony i pozwalał na lepsze dostosowanie klimatu w całym pokoju.

Działa to na zasadzie określania wzoru przepływu powietrza w zależności od tego, czy pokój wymaga ogrzewania, czy chłodzenia. Gdy klimatyzator przechodzi w tryb ogrzewania, dwie klapy kierują powietrze w dół (pionowy przepływ powietrza), po przejściu w tryb chłodzenia klapy przesuwają powietrze w górę (strumień powietrza skierowany do sufitu). W ten sposób tworzą się dwa różne wzory przepływu powietrza, Stylish zapobiega przeciągom, zapewniając bardziej stabilną i komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

KLIMA-TOP - autoryzowany instalator

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Jak zamówić klimatyzator z montażem?

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Daikin Online Controller

Poza pilotem w standardzie istnieje również możliwość **sterowania klimatyzatorem za pomocą telefonu lub tabletu** z systemem Android bądź iOS. Dzięki połączeniu WiFi możemy sterować urządzeniem z **dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu**. Zmieniaj ustawienia termostatu, programuj harmonogramy temperatur oraz planuj własny system przepływu informacji. Sterownik Online Daikin, zgodny z gamą urządzeń typu split oraz rozwiązań systemów ogrzewania, nadaje się idealnie do sterowania klimatem przez cały rok. Możesz sterować **aż 50 jednostkami naraz**.

Daikin Stylish FTXA35CB to aż cztery funkcje

Jednostki z serii Daikin Stylish są świetnym wielofunkcyjnym rozwiązaniem w mieszkaniach i przestrzeniach komercyjnych. Niezależne od siebie tryby pracy klimatyzatora utrzymują przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu. Dzięki temu niezależnie od pory roku możemy cieszyć się taką samą temperaturą oraz czystym powietrzem.

- **Chłodzenie**
  Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
  Rozwiązanie przydatne wszedzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomoca klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
  Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
  Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

Unikalny design

Daikin jest producentem oferującym **urządzenia zaprojektowane w Europie** pod rynek europejski, stosującym **europejskie standardy techniczne** i **wzornicze**, aby zaspokoić potrzeby klientów. Opływowy kształt zapewniający dyskretny wygląd i oszczędność przestrzeni. Jego niewielkie wymiary sprawiające, że jest to najbardzej kompaktowe urządzenie na rynku oraz minimalistyczny panel. **Dostępny jest w czterech wariantach** - białym, srebrnym, czarnym macie oraz czarnym drewnnie (imitacja egzotycznego drewna - gładka faktura).

Stylish został nagrodzony za swój innowacyjny wygląd oraz funkcjonalne możliwości **Nagroda Good Design Award**. Nagroda została przyznana również za osiągnięcie **najwyższych standardów w komforcie i efektywności** enegretycznej w sektorze **HVAC-R**.

Główne cechy klimatyzatora Daikin FTXA35CB

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.

- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praktycznie nieuchwytny dla ucha** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Efekt Coandy** - Optymalizuje przepływ powietrza dla lepszego klimatu. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumień powietrza pozwala na lepszy rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergeny, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Jednostka Flash Streamer** - Generuje szybkie elektrony, które z dużą mocą niszczą wirusy, baterie, zapachy i alergeny.
- Intelligent Thermal Sensor - Inteligentny czujnik termiczny określa temperaturę bieżącego pomieszczenia i steruje przepływem powietrza, kierując ciepłe lub chłodne powietrze do obszarów, które tego potrzebują.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze** - Zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i roztocza. Filtr eliminuje pyłki i roztocza w 99% i więcej.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Seria: **Stylish**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Stylish

Model FTXA35CB	
Wydajność chłodnicza (Min./Nom./Max.):	1,4 / 3,4 / 4 kW
Wydajność grzewcza (Min./Nom./Max.):	1,4 / 4 / 5,2 kW

Pobór mocy (nominalny) chłodzenie: grzanie:	0,78 kW 0,99 kW
Klasa energetyczna:	A+++/A+++
SEER / SCOP:	8,73 / 5,15
Przepływ powietrza (Cicha praca/Nis./Śred./Wys.) chłodzenie: grzanie:	276 / 366 / 540 / 714 m^3/h 270 / 384 / 540 / 690 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej chłodzenie: grzanie:	19 / 25 / 41 dB(A) 19 / 25 / 41 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej chłodzenie: grzanie:	49 dB(A) 49 dB(A)
Zakres temperatury otoczenia dla chłodzenia: grzania:	-10~46 °C -15~18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Wymiary jedn. wew. (wys. x szer. x gł.): jedn. zew. (wys. x szer. x gł.):	295x798x189 mm 550x840x350 mm
Waga jedn. wew.: jedn. zew.:	12,0 kg 32,0 kg
Maksymalna Długość instalacji: Różnica poziomów:	20 m 15 m
Zasilanie:	220-240V / ~50Hz
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin – zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych serii Daikin i różnice między systemami Split i Multi Split

Funkcja / Seria	Urządzenia FTXA9Z-N	Emura FTXJ-A	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-AP-N/N9	Comfora FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Sensira FTXA	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
System montażu											
Obsługa systemu Multi Split[1]		*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split* 20/25/35	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split* CTXF
Technologia i ogrzewanie											
Technologia inwerterowa		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Automatyczne przełączanie chłodzenia i ogrzewania		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Tryb oszczędzania energii Econo		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Tryb zwiększonej mocy Powerful		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Heat Boost – szybkie nagrzewanie przy rozruchu[2]		*Standard* Split Multi	*Brak*	*Standard* Split Multi	*Do weryfikacji*	*Standard* Split Multi	*Brak*	[redacted]			
Gwarantowana praca w trybie grzania do −30°C		[redacted]									
Współpraca z kominkiem – Fireplace		[redacted]									
Logic Sterowanie pogodowe ogrzewaniem		[redacted]									
Komfort i nawiew											
Tryb wentylatora bez chłodzenia ani grzania		[redacted]									
Automatyczny nawiew w pionie		[redacted]									
Automatyczny nawiew w poziomie		[redacted]									

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
Nawiew 3D											
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora											
Cichy bieg jednostki wewnętrznej											
Tryb komfortowego nawiewu											
Comfort+ – równomierna temperatura											
Efekt Coandy[3]											
Czujnik ruchu 2-strefowy											
Czujnik ruchu 3-strefowy											
Inteligentny czujnik termiczny											
Wyciszenie agregatu zewnętrznego[4]											
Tryb nocny – korekta temperatury po ustawieniu timera											
Tryb komfortowego snu											
Jakość powietrza i wilgotność											
Doprowadzanie świeżego powietrza											
Nawilżanie Ururu											
Regulacja											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
Funkcja wilgotności Sarara – osuszanie											
Standardowy program osuszania											
Filtr powietrza											
Automatyczne czyszczenie filtra											
Oczyszczanie powietrza Flash Streamer											
Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący											
Filtr z jonami srebra											
Sterowanie Wi-Fi i sterowanie z aplikacji Onecta[5]											
Programator włączania i wyłączania											
Programator tygodniowy w pilocie											
Sterownik przewodowy[6]											
Integracja ze sterowaniem centralnym DIII-NET[6]											
Serwis											
Automatyczny restart po zaniku zasilania											
Autodiagnostyka											

- Standard
- Opcjonalnie

- Brak
- Do weryfikacji

[1] Sensira FTXF jest przeznaczona do Split. W tej samej kolumnie wariant Multi oznacza CTXF20/25/35F z agregatem MXF. Comfora współpracuje z Multi Split w wersjach FTXP20/25/35N9.

[2] Heat Boost w wersji Multi dla serii Stylish zależy od konkretnej konfiguracji.

[3] Efekt Coandy w Ururu Sarara działa w chłodzeniu. W Stylish, Emura, Nepura Stylish i Nepura Emura działa w chłodzeniu i ogrzewaniu.

[4] W Multi Split możliwość wyciszenia agregatu zależy od ustawień pomieszczenia priorytetowego i pozostałych jednostek.

[5] Ururu Sarara wymaga dokupienia adaptera Wi-Fi.

[6] Sterownik przewodowy i integracja DIII-NET wymagają doboru odpowiednich akcesoriów do kodu jednostki wewnętrznej. Zależnie od modelu sterowanie przewodowe może wymagać interfejsu.