

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxa35cs-stylish-srebrny-z-montazem-p-1771.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXA35CS STYLISH SREBRNY z montażem

| | |
|---------------------------------|---|
| Cena | 10 270 zł |
| Numer katalogowy | FTXA35CS |
| Zalecany do | 25 - 34 m2 |
| Moc chłodnicza | 3,4 kW |
| Moc grzewcza | 4,0 kW |
| Wykończenie | mat |
| Kolor | srebrny |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | A+++ |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

Opis

Wysoka efektywność energetyczna

Wybierając urządzenie z [serii Daikin Stylish](#) pomimo tylu funkcji **nie będziemy musieli martwić się wysokimi rachunkami** za klimatyzację. Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardzo realne informacje na temat wydajności pracy klimatyzatorów w sezonie chłodniczym i grzewczym. Etykieta obejmuje klasyfikację od A+++ do G. **Daikin Stylish uzyskał etykietę o najwyższej efektywności** energetycznej dla obu wartości:

- **Wartość SEER do A+++**
- **Wartość SCOP do A+++**

Efekt Coandy

Jego zadaniem jest optymalizacja przepływu powietrza dla lepszego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zaprojektowaniu łopatek klimatyzatora w taki sposób, by strumień powietrza był bardziej skupiony i pozwalał na lepsze dostosowanie klimatu w całym pokoju.



Działa to na zasadzie określania wzoru przepływu powietrza w zależności od tego, czy pokój wymaga ogrzewania, czy chłodzenia. Gdy klimatyzator przechodzi w tryb ogrzewania, dwie kłapy kierują powietrze w dół (pionowy przepływ powietrza), po przejściu w tryb chłodzenia kłapy przesuwają powietrze w górę (strumień powietrza skierowany do sufitu). W ten sposób tworzą się dwa różne wzory przepływu powietrza, Stylish zapobiega przeciągom, zapewniając bardziej stabilną i komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

KLIMA-TOP - autoryzowany instalator

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Jak zamówić klimatyzator z montażem?

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrząć klimatyzacją oraz**

miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Daikin Online Controller

Poza pilotem w standardzie istnieje również możliwość **sterowania klimatyzatorem za pomocą telefonu lub tabletu** z systemem Android bądź iOS. Dzięki połączeniu WiFi możemy sterować urządzeniem **z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu**. Zmieniaj ustawienia termostatu, programuj harmonogramy temperatur oraz planuj własny system przepływu informacji. Sterownik Online Daikin, zgodny z gamą urządzeń typu split oraz rozwiązań systemów ogrzewania, nadaje się idealnie do sterowania klimatem przez cały rok. Możesz sterować **aż 50 jednostkami naraz**.

Daikin Stylish FTXA35CS to aż cztery funkcje

Jednostki z serii Daikin Stylish są świetnym wielofunkcyjnym rozwiązaniem w mieszkaniach i przestrzeniach komercyjnych. Niezależne od siebie tryby pracy klimatyzatora utrzymują przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu. Dzięki temu niezależnie od pory roku możemy cieszyć się taką samą temperaturą oraz czystym powietrzem.

- **Chłodzenie**
Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

Unikalny design

Daikin jest producentem oferującym **urządzenia zaprojektowane w Europie** pod rynek europejski, stosującym **europejskie standardy techniczne i wzornicze**, aby zaspokoić potrzeby klientów. Optywowy kształt zapewniający dyskretny wygląd i oszczędność przestrzeni. Jego niewielkie wymiary sprawiające, że jest to najbardziej kompaktowe urządzenie na rynku oraz minimalistyczny panel. **Dostępny jest w czterech wariantach** - białym, srebrnym, czarnym macie oraz czarnym drewnnie (imitacja egzotycznego drewna - gładka faktura).

Stylish został nagrodzony za swój innowacyjny wygląd oraz funkcjonalne możliwości **Nagroda Good Design Award**. Nagroda została przyznana również za osiągnięcie **najwyższych standardów w komforcie i efektywności** energetycznej w sektorze **HVAC-R**.

Główne cechy klimatyzatora Daikin FTXA35CS

-
- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
 - **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
 - **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
 - **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
 - **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
 - **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
 - **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy

(chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

- **Praktycznie nieuchwytny dla ucha** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Efekt Coandy** - Optymalizuje przepływ powietrza dla lepszego klimatu. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumień powietrza pozwala na lepszy rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergeny, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Jednostka Flash Streamer** - Generuje szybkie elektrony, które z dużą mocą niszczą wirusy, bakterie, zapachy i alergeny.
- **Intelligent Thermal Sensor** - Inteligentny czujnik termiczny określa temperaturę bieżącego pomieszczenia i steruje przepływem powietrza, kierując ciepłe lub chłodne powietrze do obszarów, które tego potrzebują.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczął chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze** - Zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i roztocza. Filtr eliminuje pyłki i roztocza w 99% i więcej.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Stylish**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Stylish


| Model FTXA35CS | |
|--|---|
| Wydajność chłodnicza (Min./Nom./Max.): | 1,4 / 3,4 / 4 kW |
| Wydajność grzewcza (Min./Nom./Max.): | 1,4 / 4 / 5,2 kW |
| Pobór mocy (nominalny) | 0,78 kW |
| chłodzenie: | 0,99 kW |
| grzanie: | |
| Klasa energetyczna: | A+++ / A+++ |
| SEER: | 8,73 |
| Przepływ powietrza (Cicha praca/Nis./Śred./Wys.) | 276 / 366 / 540 / 714 m ³ /h |
| chłodzenie: | 270 / 384 / 540 / 690 m ³ /h |
| grzanie: | |

| | |
|--|--------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej chłodzenie: | 19 / 25 / 41 dB(A) |
| grzanie: | 19 / 25 / 41 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej chłodzenie: | 49 dB(A) |
| grzanie: | 49 dB(A) |
| Zakres temperatury otoczenia dla chłodzenia: | -10~46 °C |
| grzania: | -15~18 °C |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Wymiary jedn. wew. (wys. x szer. x gł.): | 295x798x189 mm |
| jedn. zew. (wys. x szer. x gł.): | 550x840x285 mm |
| Waga jedn. wew.: | 12,0 kg |
| jedn. zew.: | 32,0 kg |
| Maksymalna Długość instalacji: | 20 m |
| Różnica poziomów: | 15 m |
| Zasilanie: | 220-240V / ~50Hz |
| Gwarancja: | 3 lata |

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-CW / CS / CB | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N | Sensira FTXF-F |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dbamy | | | | | | |
| Tryb ekonomiczny | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | - | - | - | ● | - | - |
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu | ● | - | - | - | - | - |

| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-CW / CS / CB | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N | Sensira FTXF-F |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oszczędność energii w trybie gotowości | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Praca podczas nieobecności | - | - | - | - | - | - |
| Tryb nocny | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Tylko wentylator | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Moduł z funkcją automatycznego o czyszczenia filtra | ● | - | - | - | - | - |
| Komfort | | | | | | |
| Tryb komfortowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Komfort + | - | - | - | ● | - | - |
| Tryb pełnej mocy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Praktycznie niesłyszalna praca | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Cicha praca jednostki wewnętrznej | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Komfortowy tryb nocny | ● | - | - | - | - | - |
| Cicha praca jednostki zewnętrznej | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Funkcja połączenia z kominkiem | - | - | - | - | - | - |
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania) | - | ● | - | ● | - | - |
| Heat Plus (ciepły nawiew) | - | - | - | - | - | - |
| Ogrzewanie przypodłogowe | - | - | - | - | - | - |
| Przepływ powietrza | | | | | | |
| Nawiew | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-CW / CS / CB | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N | Sensira FTXF-F |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| przestrzenny 3-D | | | | | | |
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczny ruch w kierunku poziomym | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Automatyczna prędkość wentylatora | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stopnie regulacji prędkości wentylatora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inteligentny czujnik termiczny | - | ● | ● | - | - | - |
| Efekt Coandy | ● ¹ | ● ² | ● ² | - | - | - |
| Regulacja wilgotności | | | | | | |
| Ururu - nawilżanie | ● | - | - | - | - | - |
| Sarara - osuszanie | ● | - | - | - | - | - |
| Program osuszania | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uzdatnianie powietrza | | | | | | |
| Flash Streamer* | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Tytanowo- apatytowy filtr przeciwzapacho- wy | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze | - | ● | - | ● | ● | - |
| Filtr powietrza | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilot i programowany zegar | | | | | | |
| Daikin - usługa w chmurze | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Aplikacja Onecta | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● |
| Programowalny zegar tygodniowy | - | ● | ● | ● | - | - |
| Programowalny zegar 24-godzinny | ● | - | - | ● | ● | ● |

| Funkcja / Model | Ururu-Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-CW / CS / CB | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N | Sensira FTXF-F |
|---|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sterownik beprzewodowy na podczerwień | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sterownik przewodowy | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| Sterowanie centralne | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Zestaw wielostrefowy | - | - | - | - | - | - |
| Inne funkcje | | | | | | |
| Automatyczne ponowne uruchomienie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autodiagnozow anie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System "Multi Split" | - | ● | ● | ● | ◎ ³ | - |
| Gwarantowany zakres pracy do -30°C | - | - | - | - | - | - |

● - standard

◎ - opcjonalnie

●¹ - tylko chłodzenie

●² - chłodzenie i ogrzewanie

◎³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych