Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxa35cw-stylish-bialy-z-montazem-p-1761.html



# Klimatyzator ścienny Daikin FTXA35CW STYLISH BIAŁY z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **10 020 zł** |
| Numer katalogowy | **FTXA35CW** |
| Zalecany do powierzchni | **25 - 34 m2** |
| Moc chłodnicza | **3,4 kW** |
| Moc grzewcza | **4,0 kW** |
| Wykończenie | **mat** |
| Kolor | **biały** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **19 - 41 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **46 - 50 dB(A)** |
| Moc z zakresu | **2,8 - 3,6 kW** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A+++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+++** |
| SEER | **8,73** |
| SCOP | **5,15** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### Wysoka efektywność energetyczna

Wybierając urządzenie Daikin Stylish pomimo tylu funkcji **nie będziemy musieli martwić się wysokimi rachunkami** za klimatyzację. Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardzo realne informacje na temat wydajności pracy klimatyzatorów w sezonie chłodniczym i grzewczym. Etykieta obejmuje klasyfikację od A+++ do G.**Daikin Stylish uzyskał etykietę o najwyższej efektywności** energetycznej dla obu wartości:

- **Wartość SEER do A+++**
- **Wartość SCOP do A+++**

## Efekt Coandy

Jego zadaniem jest optymalizacja przepływu powietrza dla lepszego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zaprojektowaniu łopatek klimatyzatora w taki sposób, by strumień powietrza był bardziej skupiony i pozwalał na lepsze dostosowanie klimatu w całym pokoju.

Działa to na zasadzie określania wzoru przepływu powietrza w zależności od tego, czy pokój wymaga ogrzewania, czy chłodzenia. Gdy klimatyzator przechodzi w tryb ogrzewania, dwie klapy kierują powietrze w dół (pionowy przepływ powietrza), po przejściu w tryb chłodzenia klapy przesuwają powietrze w górę (strumień powietrza skierowany do sufitu). W ten sposób tworzą się dwa różne wzory przepływu powietrza, Stylish zapobiega przeciągom, zapewniając bardziej stabilną i komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

## KLIMA-TOP - autoryzowany instalator

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

## Jak zamówić klimatyzator z montażem?

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Daikin Online Controller

Poza pilotem w standardzie istnieje również możliwość **sterowania klimatyzatorem za pomocą telefonu lub tabletu** z systemem Android bądź iOS. Dzięki połączeniu WiFi możemy sterować urządzeniem z **dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu**. Zmieniaj ustawienia termostatu, programuj harmonogramy temperatur oraz planuj własny system przepływu informacji. Sterownik Online Daikin, zgodny z gamą urządzeń typu split oraz rozwiązań systemów ogrzewania, nadaje się idealnie do sterowania klimatem przez cały rok. Możesz sterować **aż 50 jednostkami naraz**.

## Daikin Stylish FTXA35CW to aż cztery funkcje

**Jednostki z serii Daikin Stylish są świetnym wielofunkcyjnym rozwiązaniem w mieszkaniach i przestrzeniach komercyjnych**. Niezależne od siebie tryby pracy klimatyzatora utrzymują przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu. Dzięki temu niezależnie od pory roku możemy cieszyć się taką samą temperaturą oraz czystym powietrzem.

- **Chłodzenie**
  Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
  Rozwiązanie przydatne wszedzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomoca klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
  Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
  Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

## Unikalny design

Daikin jest producentem oferującym **urządzenia zaprojektowane w Europie** pod rynek europejski, stosującym **europejskie standardy techniczne** i **wzornicze**, aby zaspokoić potrzeby klientów. Opływowy kształt zapewniający dyskretny wygląd i oszczędność przestrzeni. Jego niewielkie wymiary sprawiające, że jest to najbardzej kompaktowe urządzenie na rynku oraz minimalistyczny panel. **Dostępny jest w czterech wariantach** - białym, srebrnym, czarnym macie oraz czarnym drewnnie (imitacja egzotycznego drewna - gładka faktura).

Stylish został nagrodzony za swój innowacyjny wygląd oraz funkcjonalne możliwości **Nagroda Good Design Award**. Nagroda została przyznana również za osiągnięcie **najwyższych standardów w komforcie i efektywności** enegretycznej w sektorze **HVAC-R**.

## Główne cechy klimatyzatora Daikin FTXA35CW

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praktycznie nieuchwytny dla ucha** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Efekt Coandy** - Optymalizuje przepływ powietrza dla lepszego klimatu. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumień powietrza pozwala na lepszy rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergeny, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Jednostka Flash Streamer** - Generuje szybkie elektrony, które z dużą mocą niszczą wirusy, baterie, zapachy i alergeny.
- Intelligent Thermal Sensor - Inteligentny czujnik termiczny określa temperaturę bieżącego pomieszczenia i steruje przepływem powietrza, kierując ciepłe lub chłodne powietrze do obszarów, które tego potrzebują.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze** - Zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i roztocza. Filtr eliminuje pyłki i roztocza w 99% i więcej.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Seria: **Stylish**

## Dane techniczne

## Klimatyzator Daikin Stylish

**Model FTXA35CW**

| | |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza (Min./Nom./Max.): | 1,4 / 3,4 / 4 kW |
| Wydajność grzewcza (Min./Nom./Max.): | 1,4 / 4 / 5,2 kW |
| Pobór mocy (nominalny)<br>chłodzenie:<br>grzanie: | 0,78 kW<br>0,99 kW |
| Klasa energetyczna: | A+++/A+++ |
| SEER / SCOP: | 8,73 / 5,15 |
| Przepływ powietrza (Cicha praca/Nis./Śred./Wys.)<br>chłodzenie:<br>grzanie: | 276 / 366 / 540 / 714 $m^3$/h<br>270 / 384 / 540 / 690 $m^3$/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej<br>chłodzenie:<br>grzanie: | 19 / 25 / 41 dB(A)<br>19 / 25 / 41 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej<br>chłodzenie:<br>grzanie: | 49 dB(A)<br>49 dB(A) |
| Zakres temperatury otoczenia dla<br>chłodzenia:<br>grzania: | -10~46 °C<br>-15~18 °C |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Wymiary<br>jedn. wew. (wys. x szer. x gł.):<br>jedn. zew. (wys. x szer. x gł.): | 295x798x189 mm<br>550x840x350 mm |
| Waga<br>jedn. wew.:<br>jedn. zew.: | 12,0 kg<br>32,0 kg |
| Maksymalna<br>Długość instalacji:<br>Różnica poziomów: | 20 m<br>15 m |
| Zasilanie: | 220-240V / ~50Hz |
| Gwarancja: | 3 lata |

## Nasze montaże

## Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin – zestawienie modeli

## Klimatyzatory Daikin – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych serii Daikin i różnice między systemami Split i Multi Split

| Funkcja / Seria | Ururu Sara FTXZ-N | Emura J-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N/N9 | Sensira FTXF / CT XF | Sensira FTXC-E | Nepura Emura TXTJ | Nepura Stylish FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System montażu | | | | | | | | | | | |
| Obsługa systemu Multi Split[1] | | | *Obsługuje Multi Split* | *Obsługuje Multi Split* | *Obsługuje Multi Split* | *Obsługuje Multi Split* | *Obsługuje Multi Split* | | | 20/25/35 | CTXF |
| Technologia i ogrzewanie | | | | | | | | | | | |
| Technologia inwerterowa | | | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Stan* | | | | |
| Automatyczne przełączanie chłodzenia i ogrzewania | | | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Stan* | | | | |
| Tryb oszczędzania energii Econo | | | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Stan* | | | | |
| Tryb zwiększonej mocy Powerful | | | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Stan* | | | | |
| Heat Boost – szybkie nagrzewanie przy rozruchu[2] | | | *Standard* Split *Brak* Multi | *Standard* Split *Do weryfikacji* Multi | *Standard* Split *Brak* Multi | | | | | | |
| Gwarantowana praca w trybie grzania do −30°C | | | | | | | | | | | |
| Współpraca z kominkiem – Fireplace Logic | | | | | | | | | | | |
| Sterowanie pogodowe ogrzewaniem | | | | | | | | | | | |
| Komfort i nawiew | | | | | | | | | | | |
| Tryb wentylatora bez chłodzenia ani grzania | | | | | | | | | | | |
| Automatyczny nawiew w pionie | | | | | | | | | | | |
| Automatyczny nawiew w poziomie | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Ururu Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N/N9 | Sensira FTXF / CTXF | Sensira FTXC-E | Nepura Emura FTXTJ | Nepura Stylish FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawiew 3D | | | | | | | | | | | |
| Automatyczna regulacja prędkości wentylatora | | | | | | | | | | | |
| Cichy bieg jednostki wewnętrznej | | | | | | | | | | | |
| Tryb komfortowego nawiewu | | | | | | | | | | | |
| Comfort+ – równomierna temperatura | | | | | | | | | | | |
| Efekt Coandy[3] | | | | | | | | | | | |
| Czujnik ruchu 2-strefowy | | | | | | | | | | | |
| Czujnik ruchu 3-strefowy | | | | | | | | | | | |
| Inteligentny czujnik termiczny | | | | | | | | | | | |
| Wyciszenie agregatu zewnętrznego[4] | | | | | | | | | | | |
| Tryb nocny – korekta temperatury po ustawieniu timera | | | | | | | | | | | |
| Tryb komfortowego snu | | | | | | | | | | | |
| Jakość powietrza i wilgotność | | | | | | | | | | | |
| Doprowadzanie świeżego powietrza | | | | | | | | | | | |
| Nawilżanie Ururu | | | | | | | | | | | |
| Regulacja | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Ururu Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N/N9 | Sensira FTXF / CTXF | Sensira FTXC-E | Nepura Emura FTXTJ | Nepura Stylish FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wilgotności Sarara – osuszanie | | | | | | | | | | | |
| Standardowy program osuszania | | | | | | | | | | | |
| Filtr powietrza | | | | | | | | | | | |
| Automatyczne czyszczenie filtra | | | | | | | | | | | |
| Oczyszczanie powietrza Flash Streamer | | | | | | | | | | | |
| Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący | | | | | | | | | | | |
| Filtr z jonami srebra | | | | | | | | | | | |
| Sterowanie Wi-Fi i sterowanie z aplikacji Onecta[5] | | | | | | | | | | | |
| Programator włączania i wyłączania | | | | | | | | | | | |
| Programator tygodniowy w pilocie | | | | | | | | | | | |
| Sterownik przewodowy[6] | | | | | | | | | | | |
| Integracja ze sterowaniem centralnym DIII-NET[6] | | | | | | | | | | | |
| Serwis | | | | | | | | | | | |
| Automatyczny restart po zaniku zasilania | | | | | | | | | | | |
| Autodiagnostyka | | | | | | | | | | | |

- Standard
- Opcjonalnie

- Brak
- Do weryfikacji

[1] Sensira FTXF jest przeznaczona do Split. W tej samej kolumnie wariant Multi oznacza CTXF20/25/35F z agregatem MXF. Comfora współpracuje z Multi Split w wersjach FTXP20/25/35N9.

[2] Heat Boost w wersji Multi dla serii Stylish zależy od konkretnej konfiguracji.

[3] Efekt Coandy w Ururu Sarara działa w chłodzeniu. W Stylish, Emura, Nepura Stylish i Nepura Emura działa w chłodzeniu i ogrzewaniu.

[4] W Multi Split możliwość wyciszenia agregatu zależy od ustawień pomieszczenia priorytetowego i pozostałych jednostek.

[5] Ururu Sarara wymaga dokupienia adaptera Wi-Fi.

[6] Sterownik przewodowy i integracja DIII-NET wymagają doboru odpowiednich akcesoriów do kodu jednostki wewnętrznej. Zależnie od modelu sterowanie przewodowe może wymagać interfejsu.