Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxc71b-sensira-z-montazem-p-222.html



Klimatyzator ścienny Daikin FTXF71D SENSIRA z montażem

Cena	**8 000 zł**
Numer katalogowy	**FTXF71D**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**7,1 kW**
Moc grzewcza	**8,2 kW**
Kolor	**biały**
Wykończenie	**połysk**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**34 - 46 dB(A)**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A**
SEER	**5,15**
SCOP	**3,81**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Skuteczny klimatyzator naścienny

Klimatyzator split Daikin FTXF71D Sensira to kolejne wcielenie cenionej serii, które miało swój debiut w 2022 roku. Zgodnie z aktualnymi wymogami posiada nowy, **ekologiczny czynnik chłodniczy – R32**. Pozwala on na bardziej energooszczędną pracę i rachunki za prąd niższe, niż miałoby to miejsce w przypadku podobnych urządzeń konkurencyjnych firm. Seria **FTXF-D** to również wielofunkcyjne urządzenia w niskiej cenie. **Daikin Sensira może pracować w niezależnym trybie osuszania powietrza lub samej wentylacji bez wahań temperatury w pomieszczeniu.** Pomocny jest też filtr tytanowo – apatytowy, który zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne, organiczne oraz cząsteczki kurzu unoszące się w powietrzu. Wszystkie te rozwiązania zamknięte zostały w białej, neutralnej obudowie z płaskim panelem przednim. Takie wykończenie współgra z niemalże każdym wystrojem wnętrza – eleganckim salonem, praktycznym biurem lub gabinetem pełniącym funkcję reprezentacyjną.

Certyfikowany montaż klimatyzacji

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu

prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Czyste powietrze

Daikin jest uznanym na świecie producentem oczyszczaczy powietrza wysokiej klasy. Podobna technologia wykorzystywana jest również w klimatyzatorach ściennych tej marki. **FTXF71D Sensira posiada aż dwa filtry eliminujące z naszego otoczenia niebezpieczne związki.**

- **Zmywalny filtr powietrza**
  Przechwytuje kurz, sierść, włosy oraz inne zgrubne zanieczyszczenia, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.
- **Filtr tytanowo – apatytowy**
  Ma za zadanie zabezpieczyć nas przed szkodliwymi dla zdrowia organicznymi substancjami chemicznymi – bakteriami, wirusami, alergenami – oraz wyeliminować nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku palenia tytoniu.

FTXF71D to nie tylko chłodzenie

Jednostki z serii Daikin Sensira stanowią wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla mieszkań, jak i biur. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzator ścienny.

- **Chłodzenie**
  Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
  Rozwiązanie przydatne wszedzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomoca klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
  Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
  Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

Możliwość zdalnego sterowania Wi-Fi

Poprzez zamontowanie urządzenia **BRP069B45** dostajemy **możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca** poprzez aplikację, sieć lokalną lub internet. Monitoruj dzienne, tygodniowe lub roczne zużycie energii i redukuj zużycie energii korzystając z trybu ograniczenia mocy oraz trybu ekonomicznego. Zdefiniuj harmonogram wakacyjny/świąteczny, kiedy planujesz dłuższą nieobecność. **Możliwość sterowania wieloma jednostkami wewnętrznymi poprzez aplikację**. Koszt takiego urządzenia to około kilkuset złotych.

Prosty i stylowy

Dbając o jakość swoich urządzeń firma Daikin dokłada też wszelkich starań aby były one uniwersalne. Tyczy się to zarówno możliwości pracy, jak i samego wyglądu klimatyzatorów ściennych. **FTXF71D Sensira została zaprojektowana w taki sposób, aby łatwo można ją było wkomponować w każdy rodzaj wnętrza.** Surowe, ale estetyczne wykończenie w kolorze białym będzie pasowało do większości ścian i mebli. Panel przedni jednostki wewnętrznej jest płaski, dzięki czemu urządzenie ładnie wtopi się w wystrój i harmonicznie zgra z całością. **Nowocześnie zaprojektowane biura docenią prostotę, a użytkownicy domowi – neutralność serii Daikin Sensira.**

Zalety serii Daikin Sensira

Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXF71D Sensira to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.

- W trybie bezczynności urządzenie pobiera o ok. 80% mniej energii.
- Cztery osobne tryby pracy: chłodzenia, ogrzewania, osuszania, wentylacji.
- Urządzenie automatycznie przełącza się pomiędzy chłodzeniem i grzaniem, aby utrzymać zadaną przez użytkownika temperaturę.
- Zdalna kontrola kierunku wylotu zimnego powietrza góra/dół pomaga lepiej rozprowadzić zimno po pomieszczeniu.
- Możliwość przełączania się pomiędzy pięcioma biegami wentylatora umożliwia lepszą kontrolę głośności pracy oraz poprawia komfort użytkowania.
- Filtr powietrza eliminujące bakterie, wirusy oraz alergeny, a także neutralizujące zapach zwierząt i papierosów.
- 24 godzinny programator czasowy.
- Automatyczne, ponowne uruchomienie po przerwie w dostawie energii elektrycznej (autorestart).
- Możliwość ustawienia pracy na pełnej mocy w celu szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia.
- Dla zapewniania odpowiedniego komfortu, po włączeniu trybu nocnego kontrolowane są odpowiednie wahania temperatury.
- Prędkość wentylatora dobierana będzie automatycznie w celu skutecznego schłodzenia pomieszczenia
- Autodiagnostyka - ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

Seria: **Sensira**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Sensira

Model FTXF71D	
Moc chłodnicza:	2,3 / 7,1 / 7,3 kW
Moc grzewcza:	2,3 / 8,2 / 9,0 kW
Roczne zużycie energii (chł. / grz.):	483 / 2278 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.):	A/A
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. przy chłodzeniu (cichy/niski/wysoki):	34/37/46 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	52 dB(A)
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Wymiary jedn. wewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):	295 x 990 x 263 mm
Waga jedn. wewnętrznej:	13,5 kg
Wymiary jedn. zewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):	734 x 940 x 373 mm
Waga jedn. zewnętrznej:	50 kg
Zakres temperatur pracy	
chłodzenie:	10~48 °C
grzanie:	-15~18 °C
Czynnik chłodniczy:	R-32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin – zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych serii Daikin i różnice między systemami Split i Multi Split

Funkcja / Seria	Urura Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-AP-N/N9	Comfora FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Sensira FTXA	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Sa tyli Fsh FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
System montażu											
Obsługa systemu Multi Split[1]		*Obsługuje Multi Split*		*Obsługuje Multi Split*		*Obsługuje Multi Split*		*Obsługuje Multi Split* 20/25/35		*Obsługuje Multi Split* CTXF	
Technologia i ogrzewanie											
Technologia inwerterowa		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*	
Automatyczne przełączanie chłodzenia i ogrzewania		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*	
Tryb oszczędzania energii Econo		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*	
Tryb zwiększonej mocy Powerful		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*		*Standard*	
Heat Boost – szybkie nagrzewanie przy rozruchu[2]		*Standard* Split Multi		*Brak*		*Standard* Split Multi		*Do weryfikacji*		*Standard* Split Multi	
Gwarantowana praca w trybie grzania do −30°C											
Współpraca z komin											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
kiem – Fireplace Logic											
Sterowanie pogodowe ogrzewaniem											
Komfort i nawiew											
Tryb wentylatora bez chłodzenia ani grzania											
Automatyczny nawiew w pionie											
Automatyczny nawiew w poziomie											
Nawiew 3D											
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora											
Cichy bieg jednostki wewnętrznej											
Tryb komfortowego nawiewu											
Comfort+ – równomierna temperatura											
Efekt Coandy[3]											
Czujnik ruchu 2-strefowy											
Czujnik ruchu 3-strefowy											
Inteligentny czujnik termiczny											
Wyciszenie agregatu zewnętrznego[4]											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
Tryb nocny – korekta temperatury po ustawieniu timera											
Tryb komfortowego snu											
Jakość powietrza i wilgotność											
Doprowadzanie świeżego powietrza											
Nawilżanie Ururu											
Regulacja wilgotności Sarara – osuszanie											
Standardowy program osuszania											
Filtr powietrza											
Automatyczne czyszczenie filtra											
Oczyszczanie powietrza Flash Streamer											
Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący											
Filtr z jonami srebra											
Sterowanie Wi-Fi i sterowanie z aplikacji Onecta[5]											
Programator włączania i wyłączania											
Programator tygodniowy w pilocie											
Sterownik											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
przewodowy[6]											
Integracja ze sterowaniem centralnym DIII-NET[6]											
Serwis											
Automatyczny restart po zaniku zasilania											
Autodiagnostyka											

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

[1] Sensira FTXF jest przeznaczona do Split. W tej samej kolumnie wariant Multi oznacza CTXF20/25/35F z agregatem MXF. Comfora współpracuje z Multi Split w wersjach FTXP20/25/35N9.

[2] Heat Boost w wersji Multi dla serii Stylish zależy od konkretnej konfiguracji.

[3] Efekt Coandy w Ururu Sarara działa w chłodzeniu. W Stylish, Emura, Nepura Stylish i Nepura Emura działa w chłodzeniu i ogrzewaniu.

[4] W Multi Split możliwość wyciszenia agregatu zależy od ustawień pomieszczenia priorytetowego i pozostałych jednostek.

[5] Ururu Sarara wymaga dokupienia adaptera Wi-Fi.

[6] Sterownik przewodowy i integracja DIII-NET wymagają doboru odpowiednich akcesoriów do kodu jednostki wewnętrznej. Zależnie od modelu sterowanie przewodowe może wymagać interfejsu.