Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxf50d-sensira-p-31.html



# Klimatyzator ścienny Daikin FTXF50D SENSIRA z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **6 880 zł** |
| Numer katalogowy | **FTXF50D** |
| Zalecany do powierzchni | **35 - 49 m2** |
| Moc chłodnicza | **5,0 kW** |
| Moc grzewcza | **6,4 kW** |
| Wykończenie | **połysk** |
| Kolor | **biały** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **46 - 50 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **31 - 43 dB(A)** |
| Moc z zakresu | **3,7 - 5,5 kW** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+** |
| SEER | **6,21** |
| SCOP | **4,06** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### Skuteczny klimatyzator naścienny

**Klimatyzator split Daikin FTXF50D Sensira** to kolejne wcielenie cenionej serii, które miało swój debiut w 2022 roku. Zgodnie z aktualnymi wymogami posiada nowy, **ekologiczny czynnik chłodniczy – R32**. Pozwala on na bardziej energooszczędną pracę i rachunki za prąd niższe, niż miałoby to miejsce w przypadku podobnych urządzeń konkurencyjnych firm. Seria **FTXF-D** to również wielofunkcyjne urządzenia w niskiej cenie. **Daikin Sensira może pracować w niezależnym trybie osuszania powietrza lub samej wentylacji bez wahań temperatury w pomieszczeniu.** Pomocny jest też filtr tytanowo – apatytowy, który zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne, organiczne oraz cząsteczki kurzu unoszące się w powietrzu. Wszystkie te rozwiązania zamknięte zostały w białej, neutralnej obudowie z płaskim panelem przednim. Takie wykończenie współgra z niemalże każdym wystrojem wnętrza – eleganckim salonem, praktycznym biurem lub gabinetem pełniącym funkcję reprezentacyjną.

### Certyfikowany montaż klimatyzacji

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim

na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Czyste powietrze

Daikin jest uznanym na świecie producentem oczyszczaczy powietrza wysokiej klasy. Podobna technologia wykorzystywana jest również w klimatyzatorach ściennych tej marki. **FTXF50D Sensira posiada aż dwa filtry eliminujące z naszego otoczenia niebezpieczne związki.**

- **Zmywalny filtr powietrza**
  Przechwytuje kurz, sierść, włosy oraz inne zgrubne zanieczyszczenia, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.
- **Filtr tytanowo – apatytowy**
  Ma za zadanie zabezpieczyć nas przed szkodliwymi dla zdrowia organicznymi substancjami chemicznymi – bakteriami, wirusami, alergenami – oraz wyeliminować nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku palenia tytoniu.

## FTXF50D to nie tylko chłodzenie

**Jednostki z serii Daikin Sensira stanowią wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla mieszkań, jak i biur**. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzator ścienny.

- **Chłodzenie**
  Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
  Rozwiązanie przydatne wszedzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomoca klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
  Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
  Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

## Możliwość zdalnego sterowania Wi-Fi

Poprzez zamontowanie urządzenia **BRP069B45** dostajemy **możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca** poprzez aplikację, sieć lokalną lub internet. Monitoruj dzienne, tygodniowe lub roczne zużycie energii i redukuj zużycie energii korzystając z trybu ograniczenia mocy oraz trybu ekonomicznego. Zdefiniuj harmonogram wakacyjny/świąteczny, kiedy planujesz dłuższą nieobecność. **Możliwość sterowania wieloma jednostkami wewnętrznymi poprzez aplikację**. Koszt takiego urządzenia to około kilkuset złotych.

## Prosty i stylowy

Dbając o jakość swoich urządzeń firma Daikin dokłada też wszelkich starań aby były one uniwersalne. Tyczy się to zarówno możliwości pracy, jak i samego wyglądu klimatyzatorów ściennych. **FTXF50D Sensira została zaprojektowana w taki sposób, aby łatwo można ją było wkomponować w każdy rodzaj wnętrza.** Surowe, ale estetyczne wykończenie w kolorze białym będzie pasowało do większości ścian i mebli. Panel przedni jednostki wewnętrznej jest płaski, dzięki czemu urządzenie ładnie wtopi się w wystrój i harmonicznie zgra z całością. **Nowocześnie zaprojektowane biura docenią prostotę, a użytkownicy domowi – neutralność serii Daikin Sensira.**

## Zalety serii Daikin Sensira

**Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXF50D Sensira to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.**

- W trybie bezczynności urządzenie pobiera o ok. 80% mniej energii.
- Cztery osobne tryby pracy: chłodzenia, ogrzewania, osuszania, wentylacji.
- Urządzenie automatycznie przełącza się pomiędzy chłodzeniem i grzaniem, aby utrzymać zadaną przez użytkownika temperaturę.
- Zdalna kontrola kierunku wylotu zimnego powietrza góra/dół pomaga lepiej rozprowadzić zimno po pomieszczeniu.
- Możliwość przełączania się pomiędzy pięcioma biegami wentylatora umożliwia lepszą kontrolę głośności pracy oraz poprawia komfort użytkowania.
- Filtr powietrza eliminujące bakterie, wirusy oraz alergeny, a także neutralizujące zapach zwierząt i papierosów.
- 24 godzinny programator czasowy.
- Automatyczne, ponowne uruchomienie po przerwie w dostawie energii elektrycznej (autorestart).
- Możliwość ustawienia pracy na pełnej mocy w celu szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia.
- Dla zapewniania odpowiedniego komfortu, po włączeniu trybu nocnego kontrolowane są odpowiednie wahania temperatury.
- Prędkość wentylatora dobierana będzie automatycznie w celu skutecznego schłodzenia pomieszczenia
- Autodiagnostyka - ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

Seria: **Sensira**

## Dane techniczne


## Klimatyzator Daikin Sensira

| **Model FTXF50D** | |
|---|---|
| Moc chłodnicza: | 1,7 / 5,0 / 6,0 kW |
| Moc grzewcza: | 1,7 / 6,4 / 7,7 kW |
| Roczne zużycie energii (chł. / grz.): | 282 / 1585 kWh/a |
| Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.): | A++/A+ |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. przy chłodzeniu (cichy/niski/wysoki): | 31/34/43 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie): | 47 dB(A) |
| Zasilanie: | 220-240 V / 50 Hz |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (WYS x SZER x GŁ): | 295 x 990 x 263 mm |
| Waga jedn. wewnętrznej: | 13,5 kg |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (WYS x SZER x GŁ): | 734 x 940 x 373 mm |
| Waga jedn. zewnętrznej: | 46 kg |
| Zakres temperatur pracy | |
| chłodzenie: | 10~48 °C |
| grzanie: | -15~18 °C |
| Czynnik chłodniczy: | R-32 |
| Gwarancja: | 3 lata |

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

## Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin – zestawienie modeli

## Klimatyzatory Daikin – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych serii Daikin i różnice między systemami Split i Multi Split

| Funkcja / Seria | Urura Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-AP-N/N9 | Comfora FTXF / CTXF | Sensira FTXC-E | Sensira FTXA | Nepura Emura FTXTJ | Nepura Sa tyli Fsh FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System montażu | | | | | | | | | | | |
| Obsługa systemu Multi Split[1] | | *Obsługuje Multi Split* | | *Obsługuje Multi Split* | | *Obsługuje Multi Split* | | *Obsługuje Multi Split* 20/25/35 | | *Obsługuje Multi Split* CTXF | |
| Technologia i ogrzewanie | | | | | | | | | | | |
| Technologia inwerterowa | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | |
| Automatyczne przełączanie chłodzenia i ogrzewania | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | |
| Tryb oszczędzania energii Econo | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | |
| Tryb zwiększonej mocy Powerful | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | | *Standard* | |
| Heat Boost – szybkie nagrzewanie przy rozruchu[2] | | *Standard* Split Multi | | *Brak* | | *Standard* Split Multi | | *Do weryfikacji* | | *Standard* Split Multi | |
| Gwarantowana praca w trybie grzania do −30°C | | | | | | | | | | | |
| Współpraca z komin | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Ururu Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N/N9 | Sensira FTXF / CTXF | Sensira FTXC-E | Nepura Emura FTXTJ | Nepura Stylish FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiem – Fireplace Logic | | | | | | | | | | | |
| Sterowanie pogodowe ogrzewaniem | | | | | | | | | | | |
| Komfort i nawiew | | | | | | | | | | | |
| Tryb wentylatora bez chłodzenia ani grzania | | | | | | | | | | | |
| Automatyczny nawiew w pionie | | | | | | | | | | | |
| Automatyczny nawiew w poziomie | | | | | | | | | | | |
| Nawiew 3D | | | | | | | | | | | |
| Automatyczna regulacja prędkości wentylatora | | | | | | | | | | | |
| Cichy bieg jednostki wewnętrznej | | | | | | | | | | | |
| Tryb komfortowego nawiewu | | | | | | | | | | | |
| Comfort+ – równomierna temperatura | | | | | | | | | | | |
| Efekt Coandy[3] | | | | | | | | | | | |
| Czujnik ruchu 2-strefowy | | | | | | | | | | | |
| Czujnik ruchu 3-strefowy | | | | | | | | | | | |
| Inteligentny czujnik termiczny | | | | | | | | | | | |
| Wyciszenie agregatu zewnętrznego[4] | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Ururu Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N/N9 | Sensira FTXF / CTXF | Sensira FTXC-E | Nepura Emura FTXTJ | Nepura Stylish FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryb nocny – korekta temperatury po ustawieniu timera | | | | | | | | | | | |
| Tryb komfortowego snu | | | | | | | | | | | |
| Jakość powietrza i wilgotność | | | | | | | | | | | |
| Doprowadzanie świeżego powietrza | | | | | | | | | | | |
| Nawilżanie Ururu | | | | | | | | | | | |
| Regulacja wilgotności Sarara – osuszanie | | | | | | | | | | | |
| Standardowy program osuszania | | | | | | | | | | | |
| Filtr powietrza | | | | | | | | | | | |
| Automatyczne czyszczenie filtra | | | | | | | | | | | |
| Oczyszczanie powietrza Flash Streamer | | | | | | | | | | | |
| Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący | | | | | | | | | | | |
| Filtr z jonami srebra | | | | | | | | | | | |
| Sterowanie Wi-Fi i sterowanie z aplikacji Onecta[5] | | | | | | | | | | | |
| Programator włączania i wyłączania | | | | | | | | | | | |
| Programator tygodniowy w pilocie | | | | | | | | | | | |
| Sterownik | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Ururu Sarara FTXZ-N | Emura FTXJ-A9 | Stylish FTXA-C/D | Perfera FTXM-A | Comfora FTXP-N/N9 | Sensira FTXF / CTXF | Sensira FTXC-E | Nepura Emura FTXTJ | Nepura Stylish FTXTA-C | Nepura Perfera FTXTM | Nepura Comfora FTXTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewodowy[6] | | | | | | | | | | | |
| Integracja ze sterowaniem centralnym DIII-NET[6] | | | | | | | | | | | |
| Serwis | | | | | | | | | | | |
| Automatyczny restart po zaniku zasilania | | | | | | | | | | | |
| Autodiagnostyka | | | | | | | | | | | |

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

[1] Sensira FTXF jest przeznaczona do Split. W tej samej kolumnie wariant Multi oznacza CTXF20/25/35F z agregatem MXF. Comfora współpracuje z Multi Split w wersjach FTXP20/25/35N9.

[2] Heat Boost w wersji Multi dla serii Stylish zależy od konkretnej konfiguracji.

[3] Efekt Coandy w Ururu Sarara działa w chłodzeniu. W Stylish, Emura, Nepura Stylish i Nepura Emura działa w chłodzeniu i ogrzewaniu.

[4] W Multi Split możliwość wyciszenia agregatu zależy od ustawień pomieszczenia priorytetowego i pozostałych jednostek.

[5] Ururu Sarara wymaga dokupienia adaptera Wi-Fi.

[6] Sterownik przewodowy i integracja DIII-NET wymagają doboru odpowiednich akcesoriów do kodu jednostki wewnętrznej. Zależnie od modelu sterowanie przewodowe może wymagać interfejsu.