

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxj25as-emura-srebrny-z-montazem-p-851.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXJ25AS9 EMURA SREBRNY z montażem

Cena	10 420 zł
Numer katalogowy	FTXJ25AS
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,5 kW
Moc grzewcza	2,8 kW
Wykończenie	mat
Kolor	srebrny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji przez KLIMA-TOP

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Sterowanie z każdego miejsca

Funkcja WiFi to nic innego, jak **rozbudowanie sposobu sterowania klimatyzatorem**. Teraz, poza klasyczną kontrolą za pomocą pilota, **Daikin Emura** umożliwia kontrolę urządzenia **z dowolnego miejsca na świecie** z dostępem do internetu. Wystarczy na telefonie lub tablecie z systemem Android bądź iOS zainstalować odpowiednią aplikację. Jest to bardzo praktyczna funkcja.

Daikin Emura FTXJ25AS to aż cztery funkcje

Jednostki z serii Daikin Emura stanowią wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla mieszkań, jak i przestrzeni komercyjnych. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje [klimatyzator ścienny](#).

- **Chłodzenie**

Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.

- **Ogrzewanie**

Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.

- **Wentylacja**

Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.

- **Osuszanie**

Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

Wysoka efektywność energetyczna

Wybierając urządzenie Daikin Emura nie będziemy musieli martwić się wysokimi rachunkami za klimatyzację. Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardzo realne informacje na temat wydajności pracy klimatyzatorów w obu sezonach (chłodniczym i grzewczym). Etykieta obejmuje klasyfikację od A+++ do G. Daikin Emura uzyskał etykietę o najwyższej efektywności energetycznej:

- **Wartość SEER do A+++**
- **Wartość SCOP do A+++**

Komfort

Dwu-obszarowy czujnik „Inteligentne Oko” to system dzięki któremu powietrze będzie kierowane w inną część pomieszczenia, niż ta w której obecnie znajduje się człowiek. Jeżeli urządzenie nie wykryje nikogo w pomieszczeniu, automatycznie przełączy się na **ustawienie energooszczędne**. Dodatkowo, technologie użyte w tym klimatyzatorze powodują, że praca systemu Daikin Emura jest **cicha jak szept przy poziomie głośności obniżonym do 19 dB(A)**.

Unikalny design

Daikin jest producentem oferującym **urządzenia zaprojektowane w Europie** pod rynek europejski, stosującym **europejskie standardy techniczne i wzornicze**, aby zaspokoić potrzeby klientów. Daikin Europe N.V. z dumą informuje, że system Daikin Emura uzyskał kilka **prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa**. Dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych - białym, srebrnym oraz czarnym.

Główne cechy klimatyzatora Daikin Emura FTXJ25AS

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **2-obszarowy czujnik inteligentne oko** - Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa się w 2 kierunkach: w lewo i w prawo. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w ustawienie energooszczędne.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praca cicha jak szept** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche i działa na poziomie 19dB.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.

- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergeny, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczął chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze** - Zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i roztocza. Filtr eliminuje pyłki i roztocza w 99% i więcej.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Emura**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Emura


Model FTXJ25AS9	
Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.)	1,3 / 2,5 / 3,2 kW
Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.)	1,3 / 2,8 / 4,7 kW
Pobór mocy (Nom.)	0,56 kW
chłodzenie	0,56 kW
grzanie	
Klasa energetyczna	A+++ / A+++
SEER / SCOP	8,74 / 5,15
Przepływ powietrza (Cicha praca / Nis. / Śred. / Wys.)	276 / 360 / 516 / 684 m ³ /h
chłodzenie	276 / 384 / 540 / 678 m ³ /h
grzanie	
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej	19 / 25 / 40 dB(A)
chłodzenie	19 / 25 / 40 dB(A)
grzanie	
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej	46 dB(A)
chłodzenie	47 dB(A)
grzanie	
Zakres temperatury otoczenia dla chłodzenia	-10~50 °C
grzania	-20~24 °C
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary	305 x 900 x 212 mm
jedn. wew. (wys. x szer. x gł.)	552 x 840 x 350 mm
jedn. zew. (wys. x szer. x gł.)	
Waga	12,0 kg
jedn. wew.	32,0 kg
jedn. zew.	

Maksymalna Długość instalacji	20 m
Różnica poziomów	15 m
Zasilanie	220-240V / ~50Hz
Gwarancja	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji	5	5	5	5	5	5

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
prędkości wentylatora						
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
uruchomienie						
Autodiagnozowanie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● ³	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard
 ◎ - opcjonalnie

●¹ - tylko chłodzenie
 ●² - chłodzenie i ogrzewanie
 ●³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych