

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxj50aw-emura-bialy-z-montazem-p-881.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXJ50AW9 EMURA BIAŁY z montażem

Cena	16 170 zł
Numer katalogowy	FTXJ50AW
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	5,0 kW
Moc grzewcza	5,8 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji przez KLIMA-TOP

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Sterowanie z każdego miejsca

Funkcja WiFi to nic innego, jak **rozbudowanie sposobu sterowania klimatyzatorem**. Teraz, poza klasyczną kontrolą za pomocą pilota, **Daikin Emura** umożliwia kontrolę urządzenia **z dowolnego miejsca na świecie** z dostępem do internetu. Wystarczy na telefonie lub tablecie z systemem Android bądź iOS zainstalować odpowiednią aplikację. Jest to bardzo praktyczna funkcja.

Daikin Emura FTXJ50AW to aż cztery funkcje

Jednostki z serii Daikin Emura stanowią wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla mieszkań, jak i przestrzeni komercyjnych. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje [klimatyzator ścienny](#).

- **Chłodzenie**

Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.

- **Ogrzewanie**

Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.

- **Wentylacja**

Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.

- **Osuszanie**

Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

Wysoka efektywność energetyczna

Wybierając urządzenie z [serii Daikin Emura](#) nie będziemy musieli martwić się wysokimi rachunkami za klimatyzację. Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardzo realne informacje na temat wydajności pracy klimatyzatorów w obu sezonach (chłodniczym i grzewczym). Etykieta obejmuje klasyfikację od A+++ do G. Daikin Emura uzyskał etykietę o najwyższej efektywności energetycznej:

- **Wartość SEER do A++**
- **Wartość SCOP do A++**

Komfort

Dwu-obszarowy czujnik „Inteligentne Oko” to system dzięki któremu powietrze będzie kierowane w inną część pomieszczenia, niż ta w której obecnie znajduje się człowiek. Jeżeli urządzenie nie wykryje nikogo w pomieszczeniu, automatycznie przełączy się na **ustawienie energooszczędne**.

Unikalny design

Daikin jest producentem oferującym **urządzenia zaprojektowane w Europie** pod rynek europejski, stosującym **europejskie standardy techniczne i wzornicze**, aby zaspokoić potrzeby klientów. Daikin Europe N.V. z dumą informuje, że system Daikin Emura uzyskał kilka **prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa**. Dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych - białym, srebrnym oraz czarnym.

Główne cechy klimatyzatora Daikin Emura FTXJ50AW

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **2-obszarowy czujnik inteligentne oko** - Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa się w 2 kierunkach: w lewo i w prawo. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w ustawienie energooszczędne.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę dożądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.

- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergeny, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczął chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze** - Zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i roztocza. Filtr eliminuje pyłki i roztocza w 99% i więcej.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Emura**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Emura

Model FTXJ50AW9	
Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 5,0 / 5,3 kW
Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 5,8 / 6,5 kW
Pobór mocy (Nom.)	1,36 kW
chłodzenie	1,45 kW
grzanie	
Klasa energetyczna	A++ / A++
SEER / SCOP	7,33 / 4,6
Przepływ powietrza (Cicha praca / Nis. / Śr. / Wys.)	312 / 456 / 624 / 810 m ³ /h
chłodzenie	342 / 492 / 666 / 900 m ³ /h
grzanie	
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej	24 / 31 / 46 dB(A)
chłodzenie	24 / 33 / 46 dB(A)
grzanie	
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej	48 dB(A)
chłodzenie	49 dB(A)
grzanie	
Zakres temperatury otoczenia dla	-10~50 °C
chłodzenia	-20~24 °C
grzania	
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary	305x900x212 mm
jedn. wew. (wys. x szer. x gł.)	734x954x408 mm
jedn. zew. (wys. x szer. x gł.)	
Waga	12,0 kg
jedn. wew.	49,0 kg
jedn. zew.	
Maksymalna	30 m
Długość instalacji	20 m

Różnica poziomów

Zasilanie

220-240V / ~50Hz


Gwarancja

3 lata

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
komfortowy						
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szepc (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
anie						
System "Multi Split"	-	●	●	●	● ³	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard
◎ - opcjonalnie

●¹ - tylko chłodzenie
●² - chłodzenie i ogrzewanie
●³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych