Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxm42a-perfera-z-montazem-p-1757.html



Klimatyzator ścienny Daikin FTXM42A PERFERA z montażem

Cena	**10 230 zł**
Numer katalogowy	**FTXM42A**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**4,2 kW**
Moc grzewcza	**5,4 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**21 - 45 dB(A)**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,11**
SCOP	**5,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Komfort i wydajność

Klimatyzator Daikin Perfera FTXM to gwarancja doskonałego komfortu przez cały rok. Dzięki trybowi Comfort+ oraz funkcji Intensywne ogrzewanie, które nagrzewa pomieszczenie o 20% szybciej niż standardowe klimatyzatory, użytkownik może

cieszyć się jednolitą temperaturą i doskonałymi warunkami nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Podwójne klapy kierujące powietrze w stronę sufitu podczas chłodzenia i wzdłuż ściany podczas ogrzewania zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza, co przekłada się na wyjątkowy komfort użytkowania.

Inteligentne sterowanie - Daikin Perfera FTXM-A

Klimatyzator Daikin Perfera FTXM to nowoczesne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i efektywność. Dzięki aplikacji do sterowania przez Wi-Fi oraz możliwości sterowania głosowego poprzez Amazon Alexa lub Asystenta Google, użytkownik może łatwo i wygodnie zarządzać klimatyzatorem z dowolnego miejsca, co sprawia, że kontrola nad klimatyzacją staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Energooszczędność i optymalna wydajność

Z myślą o oszczędności energii i ochronie środowiska, klimatyzator Daikin Perfera FTXM został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności i minimalnym zużyciu energii. Dzięki trybowi ekonomicznemu, funkcji automatycznego przełączania między chłodzeniem a ogrzewaniem oraz zaawansowanej technologii inwerterowej, klimatyzator ten zapewnia idealne warunki w pomieszczeniu przy minimalnym zużyciu energii, co przekłada się na oszczędności dla użytkownika.

Czyste i zdrowe powietrze - klimatyzator - Daikin Perfera FTXM-A

Daikin Perfera FTXM dba nie tylko o komfort termiczny, ale także o jakość powietrza w pomieszczeniu. Zaawansowane filtry, takie jak tytanowy filtr fotokatalityczny i srebrny filtr antyalergiczny, usuwają szkodliwe substancje chemiczne i alergeny z powietrza, zapewniając czyste i zdrowe powietrze dla użytkowników. To idealne rozwiązanie dla alergików i osób ceniących sobie świeże powietrze w swoim otoczeniu.

Wyjątkowe funkcje i diagnostyka

Klimatyzator Daikin Perfera FTXM oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które podnoszą komfort użytkowania i zapewniają spokój użytkownikowi. Funkcje takie jak nawiew przestrzenny 3-D, automatyczne przesuwanie żaluzji nawiewu czy program osuszania sprawiają, że korzystanie z klimatyzatora staje się jeszcze bardziej komfortowe. Ponadto, funkcje autodiagnostyki i automatycznego ponownego uruchomienia po przerwie w dostawie prądu zapewniają pewność działania i spokój użytkownika.

Cechy charakterystyczne serii Daikin Perfera

Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXM42A Perfera to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.

- **Tryb Comfort+**
  Doskonały komfort i jednolita temperatura w całym pomieszczeniu. Podwójne klapy kierują powietrze w stronę sufitu w przypadku chłodzenia i wzdłuż ściany w przypadku ogrzewania.
- **Tryb ekonomiczny**
  Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **Aplikacja do sterowania**
  Sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji poprzez Wi-Fi.
- **Sterowanie głosowe**
  Polecenie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa lub Asystenta Google umożliwiające sterowanie głównymi funkcjami, takimi jak wartość zadana, tryb pracy, prędkość wentylatora itp.
- **Intensywne ogrzewanie**
  Szybkie nagrzewanie pomieszczenia zaraz po uruchomieniu klimatyzatora. Ustawiona temperatura jest osiągana o 20% szybciej niż w przypadku zwykłych klimatyzatorów.
- **2-obszarowy czujnik inteligentne oko**
  Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa się w 2 kierunkach: w lewo i w prawo. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w ustawienie energooszczędne.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności**
  Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny**
  Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.

- **Tylko wentylator**
  Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)**
  W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem**
  Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praca cicha jak szept**
  Urządzenie jest wyjątkowo ciche i działa na poziomie 19dB.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej**
  Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej**
  Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Nawiew przestrzenny 3-D**
  Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym**
  Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy**
  Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora**
  W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora**
  Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania**
  Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze**
  Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np. dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergeny, wirusy i bakterie.
- **Srebrny filtr antyalergiczny**
  filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze. Wychwytuje alergeny, takie jak pyłki, zapewniając stały dopływ czystego powietrza.
- **Filtr powietrza**
  Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Sterowanie centralne**
  Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny**
  Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy**
  Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie**
  W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka**
  System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Flash Streamer**
  Wykorzystując elektrony do wywoływania reakcji chemicznych z cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, Flash Streamer rozkłada alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe, oraz usuwa uciążliwe zapachy, zapewniając lepsze i czystsze powietrze
- **System „Multi”**
  Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Seria: **Perfera**

Dane techniczne


Dane techniczne Daikin PERFERA FTXM-A

Model PERFERA FTXM42A	
Wydajność chłodzenia:	1,5 / 4,20 / 5,20 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	1,00 kW
Wydajność grzania:	1,50 / 5,40 / 6,20 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	1,29 kW
SEER	8,11
SCOP	5,0
COP	4,19
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (chłodzenie):	798 / 588 / 432 / 300 m^3/h
Przepływ powietrza (grzanie):	840 / 600 / 526 / 318 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego:	45 / 30 / 21 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	804 x 298 x 252 mm
Waga:	11,5
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	ARC466A86
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-10 ~ 50 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-21 ~ 18 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	48 / 49 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ / ilość):	R32 / 0,95 kg
Całkowita długość instalacji:	30 m
Całkowita różnica wysokości:	20 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	923 x 610 x 367 mm
Waga:	40 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin – zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych serii Daikin i różnice między systemami Split i Multi Split

Funkcja / Seria	Urura Sarara FTXZ-N	Emura J-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXCT / XF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
System montażu											
Obsługa systemu Multi Split[1]		*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split* 20/25/35	*Obsługuje Multi Split* CTXP
Technologia i ogrzewanie											
Technologia inwerterowa		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Stan*
Automatyczne przełączanie chłodzenia i ogrzewania		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Stan*
Tryb oszczędzania energii Econo		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Stan*
Tryb zwiększonej mocy Powerful		*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Stan*
Heat Boost – szybkie nagrzewanie przy rozruchu[2]		*Standard* Split *Brak* Multi				*Standard* Split *Do weryfikacji* Multi		*Standard* Split *Brak* Multi			
Gwarantowana praca w trybie grzania do −30°C											
Współpraca z kominkiem – Fireplace Logic											
Sterowanie pogodowe ogrzewaniem											
Komfort i nawiew											
Tryb wentylatora bez chłodzenia ani grzania											
Automatyczny nawiew w											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
pionie											
Automatyczny nawiew w poziomie											
Nawiew 3D											
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora											
Cichy bieg jednostki wewnętrznej											
Tryb komfortowego nawiewu											
Comfort+ – równomierna temperatura											
Efekt Coandy[3]											
Czujnik ruchu 2-strefowy											
Czujnik ruchu 3-strefowy											
Inteligentny czujnik termiczny											
Wyciszenie agregatu zewnętrznego[4]											
Tryb nocny – korekta temperatury po ustawieniu timera											
Tryb komfortowego snu											
Jakość powietrza i wilgotność											
Doprowadzanie świeżego powietrza											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
Nawilżanie Ururu											
Regulacja wilgotności Sarara – osuszanie											
Standardowy program osuszania											
Filtr powietrza											
Automatyczne czyszczenie filtra											
Oczyszczanie powietrza Flash Streamer											
Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący											
Filtr z jonami srebra											
Sterowanie Wi-Fi i sterowanie z aplikacji Onecta[5]											
Programator włączania i wyłączania											
Programator tygodniowy w pilocie											
Sterownik przewodowy[6]											
Integracja ze sterowaniem centralnym DIII-NET[6]											
Serwis											
Automatyczny restart po zaniku zasilania											
Autodiagnostyka											

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

[1] Sensira FTXF jest przeznaczona do Split. W tej samej kolumnie wariant Multi oznacza CTXF20/25/35F z agregatem MXF. Comfora współpracuje z Multi Split w wersjach FTXP20/25/35N9.

[2] Heat Boost w wersji Multi dla serii Stylish zależy od konkretnej konfiguracji.

[3] Efekt Coandy w Ururu Sarara działa w chłodzeniu. W Stylish, Emura, Nepura Stylish i Nepura Emura działa w chłodzeniu i ogrzewaniu.

[4] W Multi Split możliwość wyciszenia agregatu zależy od ustawień pomieszczenia priorytetowego i pozostałych jednostek.

[5] Ururu Sarara wymaga dokupienia adaptera Wi-Fi.

[6] Sterownik przewodowy i integracja DIII-NET wymagają doboru odpowiednich akcesoriów do kodu jednostki wewnętrznej. Zależnie od modelu sterowanie przewodowe może wymagać interfejsu.