

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxm42r-perfera-z-montazem-p-789.html>

## Klimatyzator ścienny Daikin FTXM42R PERFERA z montażem

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena                            | <b>9 950 zł</b>                                           |
| Numer katalogowy                | <b>FTXM42R</b>                                            |
| Zalecany do                     | <b>35 - 49 m2</b>                                         |
| Moc chłodnicza                  | <b>4,2 kW</b>                                             |
| Moc grzewcza                    | <b>5,4 kW</b>                                             |
| Wykończenie                     | <b>mat</b>                                                |
| Kolor                           | <b>biały</b>                                              |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | <b>A++</b>                                                |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | <b>A++</b>                                                |
| Cena zawiera                    | <a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a> |

### Opis

#### Skuteczny klimatyzator naścienny

**Klimatyzator ścienny Daikin FTXM42R Perfera** to kompaktowa jednostka ścienna zapewniająca komfort pracy oraz wysoką efektywność. Według aktualnych wymogów posiada ekologiczny **czynniki chłodniczy R32**. Urządzenie cechuje **cicha praca** oraz **niskie koszty utrzymania**. Seria FTXM-N to również klimatyzator posiadający wiele funkcji będąc jednocześnie w **rozsądnej cenie**. Daikin Perfera może pracować nie tylko jako klimatyzator ale również jako **osuszacz powietrza lub wentylacja** bez wahań temperatury w pomieszczeniu. Wyposażony jest również w **filtr tytanowo - apatytowy**, który zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne, organiczne oraz cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu. Wszystkie te funkcje i nie tylko udało się zamknąć w białej **klasycznej obudowie**. Dzięki temu otrzymujemy **praktyczne urządzenie wpasowujące się w niemal każdą przestrzeń**.

#### Certyfikowany montaż klimatyzacji

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

#### Czyste powietrze bez zanieczyszczeń

---

Daikin jest uznanym na świecie producentem oczyszczaczy powietrza z wieloletnim doświadczeniem. Podobna technologia wykorzystywana jest również w klimatyzatorach ściennych tej marki. **FTXM42R Perfera posiada aż dwa filtry eliminujące niebezpieczne związki z naszego otoczenia.**

- **Zmywalny filtr powietrza**

Przechwytuje sierść, kurz, włosy oraz inne zgrubne zanieczyszczenia, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

- **Filtr tytanowo - apatytowy**

Ma za zadanie zabezpieczyć nas przed szkodliwymi dla zdrowia organicznymi substancjami chemicznymi – wirusami, bakteriami, alergenami – oraz wyeliminować nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku palenia tytoniu.

## FTXM42R pełni aż cztery funkcje

---

**Jednostki z serii Daikin Perfera spodobają się osobom lubiącym praktyczne rozwiązania. Stanowią one wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla przestrzeni mieszkalnych, jak i miejsca pracy**. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzator ścienny.

- **Chłodzenie**

Standardowa funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi oraz możliwości regulacji siły nadmuchu jesteśmy w stanie w pełni kontrolować urządzenie, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyżębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.

- **Ogrzewanie**

Bardzo praktyczne rozwiązanie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzacji jest zdecydowanie efektywniejsze i tańsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.

- **Wentylacja**

Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.

- **Osuszanie**

Opcja bardzo przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, przy zwiększonej wilgotności z tytułu zwiększenia się ilości opadów i potrzebna jest przyspieszenie naturalnego odparowania wody.

## Prosty i stylowy

---

Dbając o jakość swoich urządzeń firma Daikin dokłada też wszelkich starań aby były one uniwersalne. Tyczy się to zarówno możliwości pracy, jak i samego wyglądu klimatyzatorów ściennych. **FTXM42R Perfera została zaprojektowana by świetnie odnalazła się w większości wnętr.** Surowe, ale estetyczne wykończenie w kolorze białym będzie pasowało do większości aranżacji. Panel przedni jednostki wewnętrznej jest lekko zakrzywiony nadając urządzeniu wdzięku. **Nowocześnie zaprojektowane biura docenią prostą linię, a użytkownicy domowi – neutralność serii Daikin Perfera.**

## Cechy charakterystyczne serii Daikin Perfera

---

**Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXM42R Perfera to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.**

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **2-obszarowy czujnik inteligentne oko** - Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa się w 2 kierunkach: w lewo i w prawo. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w ustawienie energooszczędne.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.

- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żadanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praca cicha jak szept** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche i działa na poziomie 19dB.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np. dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergen, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Flash Streamer** - Flash Streamer wytwarza prądkie elektrony, które mają silną zdolność niszczenia nieprzyjemnych zapachów i formaldehydu.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Perfera**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Daikin Perfera


| Model FTXM42N                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Moc chłodnicza:                                                                     | 1,7 / 4,2 / 5 kW  |
| Moc grzewcza:                                                                       | 1,7 / 5,4 / 6 kW  |
| Pobór prądu podczas chłodzenia:                                                     | 0,97 kW           |
| Pobór prądu podczas grzania:                                                        | 1,31 kW           |
| Sprawność nominalna EER:                                                            | 3,75              |
| Klasa efektywności energetycznej (chł/grz):                                         | A++               |
| Pziom ciśnienia akustycznego j. wew. przy chłodzeniu (cichy/niski/wysoki/b.wysoki): | 21/30/39/45 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie):                   | 48 dB(A)          |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Zasilanie:                                   | 220-240 V / 50 Hz   |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (WYS x SZER x GŁ): | 299 x 998 x 292 mm  |
| Waga jedn. wewnętrznej:                      | 10 kg               |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (WYS x SZER x GŁ): | 610 x 1000 x 367 mm |
| Waga jedn. zewnętrznej:                      | 50 kg               |
| Zakres temperatur pracy                      |                     |
| chłodzenie:                                  | -10~50 °C           |
| grzanie:                                     | -20~24 °C           |
| Czynnik chłodniczy:                          | R-32                |
| Gwarancja:                                   | 3 lata              |

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model                        | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dbamy</b>                           |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Tryb ekonomiczny                       | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu   | -                      | -                | -                               | ●                 | -                 | -                 |
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu   | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Oszczędność energii w trybie gotowości | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Praca podczas nieobecności             | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
|                                        |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |

| Funkcja / Model                                            | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tryb nocny                                                 | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Tylko wentylator                                           | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra          | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Komfort</b>                                             |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Tryb komfortowy                                            | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Komfort +                                                  | -                      | -                | -                               | ●                 | -                 | -                 |
| Tryb pełnej mocy                                           | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA)                          | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Praktycznie niesłyszalna praca                             | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Cicha praca jednostki wewnętrznej                          | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Komfortowy tryb nocny                                      | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Cicha praca jednostki zewnętrznej                          | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Funkcja połączenia z kominkiem                             | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania)                        | -                      | ●                | -                               | ●                 | -                 | -                 |
| Heat Plus (ciepły nawiew)                                  | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Ogrzewanie przypodłogowe                                   | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Przepływ powietrza</b>                                  |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Nawiew przestrzenny 3-D                                    | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym                      | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                            |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |

| Funkcja / Model                                                        | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Automatyczny<br>ruch w kierunku<br>poziomym                            | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Automatyczna<br>prędkość<br>wentylatora                                | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Stopnie<br>regulacji<br>prędkości<br>wentylatora                       | 5                      | 5                | 5                               | 5                 | 5                 | 5                 |
| Inteligentny<br>czujnik<br>termiczny                                   | -                      | ●                | ●                               | -                 | -                 | -                 |
| Efekt Coandy                                                           | ● <sup>1</sup>         | ● <sup>2</sup>   | ● <sup>2</sup>                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Regulacja wilgotności</b>                                           |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Ururu -<br>nawilżanie                                                  | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Sarara -<br>osuszanie                                                  | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Program<br>osuszania                                                   | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| <b>Uzdatnianie powietrza</b>                                           |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Flash Streamer*                                                        | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Tytanowo-<br>apatytowy filtr<br>przeciwzapacho-<br>wy                  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Srebrny filtr<br>usuwający<br>alergeny i<br>oczyszczający<br>powietrze | -                      | ●                | -                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Filtr powietrza                                                        | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| <b>Pilot i programowany zegar</b>                                      |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Daikin - usługa<br>w chmurze                                           | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Aplikacja<br>Onecta                                                    | ⊙                      | ●                | ●                               | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Programowalny<br>zegar<br>tygodniowy                                   | -                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Programowalny<br>zegar<br>24-godzinny                                  | ●                      | -                | -                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Sterownik<br>beprzewodowy<br>na podczerwień                            | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Sterownik<br>przewodowy                                                | -                      | ⊙                | ⊙                               | ⊙                 | -                 | -                 |

| Funkcja / Model                          | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sterowanie<br>centralne                  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Zestaw<br>wielostrefowy                  | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inne funkcje</b>                      |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Automatyczne<br>ponowne<br>uruchomienie  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Autodiagnozowa-<br>nie                   | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| System "Multi<br>Split"                  | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ● <sup>3</sup>    | -                 |
| Gwarantowany<br>zakres pracy do<br>-30°C | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |

● - standard  
 ◎ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - tylko chłodzenie  
 ●<sup>2</sup> - chłodzenie i ogrzewanie  
 ●<sup>3</sup> - tylko modele 20/25/35

\* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych