Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxp35n-comfora-p-719.html



Klimatyzator ścienny Daikin FTXP35N COMFORA z montażem

Cena	**6 880 zł**
Numer katalogowy	**FTXP35N**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**4,0 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**20 - 43 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**7,20**
SCOP	**4,64**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Skuteczny klimatyzator naścienny

Klimatyzator ścienny Daikin FTXP35N Comfora to kompaktowa jednostka ścienna zapewniająca wysoką efektywność i komfort. Posiada ekologiczny **czynnik chłodniczy R32** - zgodnie z aktualnymi wymogami. Cechuje go **cicha praca** oraz **niskie koszty utrzymania**. Seria FTXP-N to również urządzenia o wielu funkcjach w **rozsądnej cenie**. Daikin Comfora może pracować nie tylko jako klimatyzator ale również jako **osuszacz powietrza lub wentylacja** bez wahań temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażony jest też w **filtr tytanowo – apatytowy**, który zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne, organiczne oraz cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu. Całość została zamknięta w białej **klasycznej obudowie**. Dzięki temu uzyskujemy **praktyczne urządzenie wpasowujące się w niemal każde wnętrze**.

Certyfikowany montaż klimatyzacji

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych).

Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Powietrze bez zanieczyszczeń

Daikin jest uznanym na świecie producentem oczyszczaczy powietrza wysokiej klasy. Podobna technologia wykorzystywana jest również w klimatyzatorach ściennych tej marki. **FTXP35N Comfora posiada aż dwa filtry eliminujące niebezpieczne związki z naszego otoczenia.**

- **Zmywalny filtr powietrza**
  Przechwytuje kurz, sierść, włosy oraz inne zgrubne zanieczyszczenia, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.
- **Filtr tytanowo – apatytowy**
  Ma za zadanie zabezpieczyć nas przed szkodliwymi dla zdrowia organicznymi substancjami chemicznymi – bakteriami, wirusami, alergenami – oraz wyeliminować nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku palenia tytoniu.

FTXP35N pełni aż cztery funkcje

Jednostki z serii Daikin Comfora stanowią wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla mieszkań, jak i przestrzeni komercyjnych. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzator ścienny.

- **Chłodzenie**
  Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
  Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
  Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
  Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

Prosty i stylowy

Dbając o jakość swoich urządzeń firma Daikin dokłada też wszelkich starań aby były one uniwersalne. Tyczy się to zarówno możliwości pracy, jak i samego wyglądu klimatyzatorów ściennych. **FTXP35N Comfora została zaprojektowana w taki sposób, aby łatwo można ją było wkomponować w każdy rodzaj wnętrza.** Surowe, ale estetyczne wykończenie w kolorze białym będzie pasowało do większości ścian i mebli. Panel przedni jednostki wewnętrznej jest płaski, dzięki czemu urządzenie ładnie wtopi się w wystrój i harmonicznie zgra z całością. **Nowocześnie zaprojektowane biura docenią prostotę, a użytkownicy domowi – neutralność serii Daikin Comfora.**

Zalety serii Daikin Comfora

Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXP35N Comfora to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.

- **Aplikacja Onecta**- Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.
- **Tryb ekonomiczny**- Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności**- Zmniejszenie zużycia o około 80%.

- **Tryb nocny**- Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator**- Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy**- Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)**- W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem**- Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej**- Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Nawiew przestrzenny 3-D**- Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym**- Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny ruch w kierunku poziomym**- Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu zapewnia równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora**- W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora**- Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania**- Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Filtr ze srebrem usuwający alergeny i oczyszczający powietrze**- Usuwa alergeny i pyłki z powietrza pozostawiając je czyste.
- **Tytanowo-apatytowy filtr usuwający zapachy**- Eliminuje obecne w powietrzu niechciane zapachy np. dym zwierząt czy tytoniu.
- **Filtr powietrza**- Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Programowany zegar 24-godzinny**- Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie**- W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka**- System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Zdalny sterownik bezprzewodowy**- Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

Seria: **Comfora**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Comfora

Model FTXP35N	
Moc chłodnicza:	1,3 / 3,5 / 4,0 kW
Moc grzewcza:	1,3 / 4 / 4,8 kW
Pobór prądu podczas chłodzenia:	- kW
Pobór prądu podczas grzania:	- kW
Sprawność nominalna EER:	3,26
Klasa efektywności energetycznej (chł/grz):	A++/A++
Pziom ciśnienia akustycznego j. wew. przy chłodzeniu (cichy/niski/wysoki):	20/27/43 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	48 dB(A)
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Wymiary jedn. wewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):	286 x 770 x 220 mm
Waga jedn. wewnętrznej:	8,5 kg
Wymiary jedn. zewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):	556 x 740 x 343 mm

Waga jedn. zewnętrznej:	24 kg
Zakres temperatur pracy	
chłodzenie:	-10~48 °C
grzanie:	-15~18 °C
Czynnik chłodniczy:	R-32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin – zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych serii Daikin i różnice między systemami Split i Multi Split

Funkcja / Seria	Urura Sara FTXA9Z-N	Emura FTXJ-A	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXA-C-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
System montażu											
Obsługa systemu Multi Split[1]	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*	*Obsługuje Multi Split*
										20/25/35	CTXF
Technologia i ogrzewanie											
Technologia inwerterowa	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Sta*
Automatyczne przełączanie chłodzenia i ogrzewania	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Sta*
Tryb oszczędzania energii Econo	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Sta*
Tryb zwiększonej	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Sta*

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
mocy											
Powerful Heat Boost – szybkie nagrzewanie przy rozruchu[2]								*Standard* Split *Brak* Multi	*Standard* Split *Do weryfikacji* Multi	*Standard* Split *Brak* Multi	
Gwarantowana praca w trybie grzania do −30°C											
Współpraca z kominkiem – Fireplace Logic											
Sterowanie pogodowe ogrzewaniem											
Komfort i nawiew											
Tryb wentylatora bez chłodzenia ani grzania											
Automatyczny nawiew w pionie											
Automatyczny nawiew w poziomie											
Nawiew 3D											
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora											
Cichy bieg jednostki wewnętrznej											
Tryb komfortowego nawiewu											
Comfort+ – równomierna temperatura											
Efekt Coandy[3]											
Czujnik											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
ruchu 2-strefowy											
Czujnik ruchu 3-strefowy											
Inteligentny czujnik termiczny											
Wyciszenie agregatu zewnętrznego[4]											
Tryb nocny – korekta temperatury po ustawieniu timera											
Tryb komfortowego snu											
Jakość powietrza i wilgotność											
Doprowadzanie świeżego powietrza											
Nawilżanie Ururu											
Regulacja wilgotności Sarara – osuszanie											
Standardowy program osuszania											
Filtr powietrza											
Automatyczne czyszczenie filtra											
Oczyszczanie powietrza Flash Streamer											
Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący											
Filtr z jonami srebra											

Funkcja / Seria	Ururu Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-C/D	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N/N9	Sensira FTXF / CTXF	Sensira FTXC-E	Nepura Emura FTXTJ	Nepura Stylish FTXTA-C	Nepura Perfera FTXTM	Nepura Comfora FTXTP
Sterowanie Wi-Fi i sterowanie z aplikacji Onecta[5]											
Programator włączania i wyłączania											
Programator tygodniowy w pilocie											
Sterownik przewodowy[6]											
Integracja ze sterowaniem centralnym DIII-NET[6]											
Serwis											
Automatyczny restart po zaniku zasilania											
Autodiagnostyka											

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

[1] Sensira FTXF jest przeznaczona do Split. W tej samej kolumnie wariant Multi oznacza CTXF20/25/35F z agregatem MXF. Comfora współpracuje z Multi Split w wersjach FTXP20/25/35N9.

[2] Heat Boost w wersji Multi dla serii Stylish zależy od konkretnej konfiguracji.

[3] Efekt Coandy w Ururu Sarara działa w chłodzeniu. W Stylish, Emura, Nepura Stylish i Nepura Emura działa w chłodzeniu i ogrzewaniu.

[4] W Multi Split możliwość wyciszenia agregatu zależy od ustawień pomieszczenia priorytetowego i pozostałych jednostek.

[5] Ururu Sarara wymaga dokupienia adaptera Wi-Fi.

[6] Sterownik przewodowy i integracja DIII-NET wymagają doboru odpowiednich akcesoriów do kodu jednostki wewnętrznej. Zależnie od modelu sterowanie przewodowe może wymagać interfejsu.