

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxz25n-ururu-sarara-p-960.html>

Klimatyzator ścienny Daikin FTXZ25N URURU SARARA z montażem



Cena	11 570 zł
Numer katalogowy	FTXZ25N
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,5 kW
Moc grzewcza	3,6 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji przez KLIMA-TOP

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Technika na medal

Daikin Ururu Sarara oferuje nowy poziom **zaawansowanego sterowania** klimatyzacją oraz pięć technik **uzdatniania powietrza**, gwarantując tym samym **najwyższy komfort użytkownika**. Oprócz tego, dzięki **energooszczędnej sprężarce** i wymiennikowi ciepła, klasa energetyczna urządzenia utrzymana jest na poziomie **A+++**. Innowacyjna technologia oraz konstrukcja, seria ta zdobyła prestiżową nagrodę **Red Dot Design Award**.

5 technik uzdatniania powietrza

1. **Ogrzewanie i chłodzenie** w jednej jednostce, to komfort przez cały rok z jedną z najwyższych dostępnych na rynku etykietą energetyczną.
2. W okresie zimowym, funkcja Ururu **uzupełnia wilgoć w powietrzu**, co pozwala utrzymać komfort bez konieczności niepotrzebnego ogrzewania.
3. W okresie letnim, funkcja Sarara **usuwa nadmiar wilgoci** i utrzymuje równomierną temperaturę, w ten sposób

eliminując potrzebę dodatkowego chłodzenia.

4. **Wentylacja** zapewnia ruch powietrza nawet przy zamkniętych oknach.
5. **Oczyszczanie powietrza** i automatyczne czyszczenie filtra usuwają alergeny, bakterie i wirusy i dostarczają czyste powietrze.

Zestawienie korzyści

- **3-strefowy czujnik ruchu** - Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danej chwili znajduje się człowiek. Wykrywanie jest realizowane w 3 kierunkach: w lewo, w przód i w prawo. Jeśli nie zostały wykryte osoby, zespół przełączy się automatycznie do ustawienia zapewniającego oszczędzanie energii.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80 % w trybie bezczynności. Jeśli nie zostanie wykryta żadna osoba przez dłużej niż 20 minut, system automatycznie przełączy się w tryb oszczędności prądu.
- **Ururu - nawilżanie** - Pochłania wilgoć z powietrza atmosferycznego i równomiernie rozprowadza je po pomieszczeniu.
- **Sarara - odwilżanie** - Redukuje wilgotność wewnętrzną, bez zmiany temperatury pomieszczenia, mieszając chłodne, suche powietrze z ciepłym.
- **Jednostka Flash Streamer** - Wytwarza elektrony poruszające się z dużą szybkością, które mają silną zdolność niszczenia zapachów i formaldehydu.
- **Sterownik online poprzez aplikację (opcjonalnie)** - Możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację.
- **Inwerter** - Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.
- **Tryb ekonomiczny** - Zmniejsza zużycie energii, dzięki czemu można korzystać z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Ta funkcja zapewnia również oszczędzanie energii.
- **Tryb komfortowy** - Gwarancja operacji bez przeciągów. Zimne i gorące powietrze nie jest skierowane bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - Pozwala szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie,; po wyłączeniu funkcji pracy na pełnej mocy, urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.
- **Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie** - Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Cicha praca** - Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho. Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają spokoju otoczenia.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3dB(A).
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w celu zapewnienia spokoju w otoczeniu sąsiadującym.
- **Komfortowy tryb nocny** - Funkcja zwiększająca komfort, kontrolująca odpowiednie wahania temperatury.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Możliwość wyboru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie, zapewniający skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Automatyczny ruch w kierunku poziomym** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - Automatyczny wybór prędkości wentylatora w celu osiągnięcia lub utrzymania wybranej temperatury.
- **Regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.
- **Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze** - Usuwa unoszące się w powietrzu mikroskopijne cząsteczki kurzu, likwiduje nieprzyjemne zapachy i powstrzymuje rozwój bakterii, wirusów i drobnoustrojów, zapewniając stały dopływ czystego powietrza.
- **24-godzinny zegar programowany** - Można go ustawić tak, aby uruchamiał działanie w dowolnej chwili w okresie 24 godzin.
- **Zdalny sterownik bezprzewodowy** - Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.
- **Autodiagnostyka** - Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

Moc z zakresu: **1,0 - 2,2 kW**

Seria: **Ururu Sarara**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Ururu Sarara


Model FTXZ25N

Wydajność chłodnicza min./nom./maks.:	0,60 / 2,50 / 3,90 kW
Wydajność grzewcza min./nom./maks.:	0,60 / 3,60 / 7,50 kW
Pobór mocy chłodzenie min./nom./maks.:	0,11 / 0,41 / 0,88 kW
grzanie min./nom./maks.:	0,10 / 0,62 / 2,01 kW
Klasa energetyczna:	A+++/A+++
SEER:	9,54
Przepływ powietrza chłodzenie:	240 / 318 / 642 m ³ /h
grzanie:	288 / 402 / 702 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej chłodzenie:	19 / 26 / 38 dB(A)
grzanie:	19 / 28 / 39 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (maks.) chłodzenie:	46 dB(A)
grzanie:	46 dB(A)
Zakres temperatury otoczenia dla chłodzenia:	-10~43 °C
grzania:	-20~18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Wymiary jedn. wew. (wys. x szer. x gł.):	295x798x372 mm
jedn. zew. (wys. x szer. x gł.):	693x795x300 mm
Waga jedn. wew.:	15,0 kg
jedn. zew.:	50,0 kg
Maksymalna Długość instalacji:	10 m
Różnica poziomów:	8 m
Zasilanie:	220-240V / ~50Hz
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypadkowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprowadowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	◎ ³	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard
◎ - opcjonalnie

●¹ - tylko chłodzenie
●² - chłodzenie i ogrzewanie
●³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych