

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-hyper-heating-mitsubishi-mszln50vg2-v-diamond-p-955.html>



Klimatyzator ścienny Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN50VG2V DIAMOND (PEARL WHITE) z montażem

Cena	12 380 zł
Numer katalogowy	4037
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	5,0 kW
Moc grzewcza	6,0 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	perłowy
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis produktu

Specjalnie stworzony do ogrzewania

Klimatyzator Mitsubishi MSZ-LN50VG2V DIAMOND w specjalnej wersji HYPER HEATING idealnie nadającej się do ogrzewania.

Oprócz standardowych parametrów zapewnia również:

- 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
- Pracę w trybie ogrzewania do -25°C temp. zewn.
- Ogrzewanie tacy skroplin w urządzeniu zewnętrznym.

KLIMA-TOP montuje

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi (posiadamy autoryzację od 2015 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Świetny design Mitsubishi Diamond

Urządzenie ściennie **Diamond**, to sprawdzona konstrukcja, produkowana już od 2017 roku. Przez ten czas seria **Diamond** zdobyła niesłabnące uznanie klientów wyróżniając się zarówno **designem** jak i **wydajnością**. Wbudowany **moduł Wi-Fi**, umożliwiający zdalną kontrolę, **czujnik „3D i-see”** wykrywający położenie osób w pomieszczeniu i dopasowujący tryb pracy klimatyzacji, czy nowoczesny **filtr „Plasma-Quad Plus”** oczyszczający powietrze za pomocą wyładowań elektrycznych to tylko niektóre zalety tego modelu. Wszystko zamknięte zostało w **nowoczesnej obudowie**, która dzięki specjalnemu lakierowi na powierzchni posiada wyjątkową głębię koloru i luksusowy wygląd.

Wszystkie klimatyzatory marki Mitsubishi produkowane są w Tajlandii.

Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu (obrazek nad ceną).

Klimatyzator MSZ-LN50VG2V Hyper Heating - zalety i funkcje urządzenia:

- **MelCloud (Wi-Fi)**
Urządzenie wyposażone jest w kartę Wi-Fi, co pozwala zdalnie sterować z poziomu oprogramowania sterującego MELCloud zainstalowanego na smartfonie, tablecie lub komputerze.
- **Piloty**
Wieloma funkcjami można wygodnie sterować za pomocą pilota Diamond. Na dużym wyświetlaczu można łatwo odczytywać wszystkie informacje. Na pilocie znajdują się opisane przyciski dla najważniejszych funkcji. Można błyskawicznie ustawiać żadaną temperaturę, intensywność i kierunek nadmuchu strumienia powietrza, zegar oraz inne funkcje automatyczne. Piloty Diamond są dostarczane razem z jednostkami ściennymi w dopasowanych do nich kolorach.
- **3D i-see Sensor**
Czujnik 3D i-see monitoruje pomieszczenie i rozpoznaje, gdzie przebywają ludzie. Na podstawie tych danych urządzenie stara się tak kierować strumień powietrza, aby na osoby przebywające w jego zasięgu, nie był skierowany nieprzyjemny podmuch.
- **Możliwość podłączenia pilota przewodowego**
Do interfejsu MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E w urządzeniu można opcjonalnie podłączyć kompaktowy pilot przewodowy PAC-YT52CRA lub wysokiej klasy pilot przewodowy PAR-32MAA.
- **Econo Cool**
Przyczynia się do oszczędzania energii poprzez automatyczne podniesienie zadanej temperatury o 2 °C w trybie chłodzenia. Zmniejszona moc chłodzenia nie jest odczuwana dzięki specjalnemu programowi wentylatora.
- **Programator tygodniowy**
Za pomocą programatora tygodniowego można zaprogramować maksymalnie cztery oddzielne operacje włączenia i wyłączenia na każdy dzień. Urządzenie można elastycznie włączać lub wyłączać. Ponadto w każdej operacji włączenia i wyłączenia można indywidualnie ustawić temperaturę. W ten sposób można sterować urządzeniem stosownie do zapotrzebowania i w sposób energooszczędny.
- **I SAVE**
Za pomocą funkcji I SAVE można zapisać preferowany stan roboczy i następnie przywoływać go przez naciśnięcie przycisku I SAVE.
- **Silent**
Tryb cichej pracy, w którym urządzenie pracuje tak, aby wydawać jak najmniej odgłosów, co jest przydatne np. w nocy.
- **Programator włączania i wyłączania**
Za pomocą programatora czasowego włączania i wyłączania można zaprogramować konkretne godziny włączania i wyłączania.
- **Ochrona przed wyziębieniem**
Najniższa temperatura, jaką można ustawić w trybie grzania, wynosi 10 °C. Umożliwia to oszczędną pracę w nieużywanych pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to silnemu wyziębieniu pomieszczenia.
- **Tryb nocny**
Tryb nocny to nowa funkcja, która podnosi komfort, automatycznie obniżając poziom hałasu urządzenia zewnętrznego o -3 dB(A). Równocześnie dezaktywowana jest dioda LED na urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest akustyczna sygnalizacja wykonywania operacji.
- **Poziomy ruch żaluzji**
Żaluzja powietrzna wychyla się w lewo i w prawo, aby objąć zasięgiem także pomieszczenia o dużej powierzchni.
- **Pionowy ruch żaluzji**
Żaluzja powietrzna wychyla się w górę i w dół, aby powietrze rozprowadzane było po wszystkich obszarach pomieszczenia.
- **Automatyczne sterowanie wentylatorem**
Zapewnia optymalną ilość powietrza zależnie od zapotrzebowania na moc. Jeśli na krótko po włączeniu potrzebne jest dużo mocy, automatycznie włączany jest wysoki bieg urządzenia. Gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura, ilość powietrza redukowana jest automatycznie.
- **Plasma-Quad-Filter**

Technologia filtrów Plasma-Quad umożliwia bardzo efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząstki (PM 2,5;

- **Filtr V-Blocking** (opcjonalny)
Filtr V-Blocking o działaniu przeciwwirusowym powstrzymuje przylegające wirusy i inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, pleśń i alergen. Dwuwarstwowy filtr z włókniną filtracyjną i powierzchnią elektrostatyczną zapewnia filtrację małych cząsteczek z powietrza w pomieszczeniu.
- **Filtr oczyszczający powietrze**
Odfiltrowuje gruboziarnisty pył (>800 µm) z powietrza z wnętrza i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepła.
- **Filtr neutralizujący zapachy**
Dzięki powierzchni około 300 m² filtr niezwykle skutecznie neutralizuje i usuwa zapachy z powietrza wewnątrz pomieszczeń.
- **Regulator zimowy**
Wbudowany regulator zimowy umożliwia chłodzenie także przy niskich temperaturach zewnętrznych. Prędkość obrotowa wentylatora urządzenia zewnętrznego obniżana jest automatycznie na tyle, aby ustabilizować ciśnienie skraplania. Gdy urządzenie zewnętrzne wystawione jest na działanie silnego wiatru, niezbędna jest dodatkowa osłona wymiennika.
- **Tryb pompy ciepła**
Za pomocą funkcji pompy ciepła można ogrzewać pomieszczenia w sposób energooszczędny. Wysoka sprawność także przy niskich temperaturach zapewnia niskie zużycie energii. W wielu przypadkach istnieje możliwość zastąpienia konwencjonalnych systemów grzewczych przez pompy ciepła.
- **Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej (Autorestart)**
W momencie przywrócenia zasilania urządzenia uruchamiane są automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoką niezawodność działania.
- **Czynnik chłodniczy R32**
R32 (difluorometan [CH₂F₂]) jest czynnikiem chłodniczym z grupy hydrofluorowęglowodorów. Stosowany jest już od lat jako jeden ze składników czynnika chłodniczego R410A, a jego wartość GWP, wynosząca 675, jest na tyle niska, że już dzisiaj spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie F-gazów na 2025 r.
- **Certified Quality**
Klimatyzator typu Split otrzymał znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych od zrzeszenia branżowego Gebaude-Klima e. V. (FGK).
- **Inverter**
Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w energooszczędną technikę inwerterową.
- **Hyper Heating**
 - 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
 - Praca w trybie ogrzewania do -25°C temp. zewn.
 - Ogrzewanie tacy skroplin w urządzeniu zewnętrznym.
- Urządzenie w kolorze **perłowej bieli**.

Montaż klimatyzacji w Warszawie - mamy doświadczenie!

Od 2004 roku oferujemy naszym klientom montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicach. Zapewniamy fachową obsługę od momentu złożenia zapytania, aż po montaż i uruchomienie urządzenia. Zapraszamy do galerii: [montaż klimatyzacji Warszawa](#), gdzie można obejrzeć przykładowe montaż klimatyzacji wykonane przez naszą firmę.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**
Seria: **Diamond Hyper Heating**

Dane techniczne

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond Hyper Heating


Model MSZ-LN50VG2V	
Moc chłodnicza:	5,0 (0,8- 4,0) kW
Pobór mocy:	1,380 kW
SEER:	7,6
Klasa efektywności energetycznej:	A++
Zakres zastosowania:	-10 ~ +46 °C
Moc grzewcza:	6,0 (1,8 - 8,7) kW

Pobór mocy:	1,48 kW
SCOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej:	A++
Zakres zastosowania:	-25 ~ +24 °C
Jednostka wewnętrzna	
Przepływ powietrza:	324 / 642 m ³ /h
Poziom hałasu w trybie ogrzewania:	27 / 39 dB(A)
Poziom mocy akustycznej:	60 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	890 x 233 x 307 mm
Waga:	14,5 kg
Jednostka zewnętrzna	
Przepływ powietrza:	3078 m ³ /h
Poziom hałasu:	51 dB (chłodzenie) / 54 dB (grzanie)
Poziom mocy akustycznej:	64 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	840 x 330 x 880 mm
Waga:	55 kg
Parametry chłodnicze	
Całkowita długość instalacji chłodniczej:	30 m
Maksymalna różnica poziomów:	15 m
Czynnik chłodniczy:	R32 / 1,45 kg
Fabryczne napełnienie dla instalacji do:	7 m
Przyłącza chłodnicze:	ciecz: Ø 6 mm gaz: Ø 10 mm
Parametry elektryczne	
Napięcie zasilania:	220 - 240 / 1 / 50 (V / faza / Hz)
Prąd pracy:	chłodzenie: 6,3 A grzanie: 6,8 A

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Mitsubishi - zestawienie modeli i cen

Klimatyzator Mitsubishi z montażem - aktualne zestawienie cen

Model urządzenia	Cena z montażem standardowym i 8% VAT (na cele mieszkaniowe)	Cena z montażem standardowym i 23% VAT (z fakturą na firmę)
Mitsubishi MSZ-HR25VE , (2,5 kW)	4.650 zł	5.300 zł
Mitsubishi MSZ-HR35VE , (3,5 kW)	4.890 zł	5.570 zł
Mitsubishi MSZ-HR42VE , (4,2 kW)	5.290 zł	6.030 zł
Mitsubishi MSZ-HR50VE , (5,0 kW)	5.780 zł	6.590 zł
Mitsubishi MSZ-HR60VE , (6,1 kW)	7.390 zł	8.420 zł
Mitsubishi MSZ-HR71VE , (7,1 kW)	8.300 zł	9.460 zł
Mitsubishi MSZ-AP20VGK KOMPAKT , (2,0kW)	5.850 zł	6.660 zł
Mitsubishi MSZ-AY25VGK STANDARD , (2,5kW)	6.100 zł	6.950 zł
Mitsubishi MSZ-AY35VGK STANDARD , (3,5kW)	6.700 zł	7.630 zł
Mitsubishi MSZ-AY42VGK STANDARD , (4,2kW)	7.270 zł	8.280 zł
Mitsubishi MSZ-AY50VGK STANDARD , (5,0kW)	8.440 zł	9.610 zł
Mitsubishi MSZ-AP60VGK KOMPAKT , (6,1kW)	8.610 zł	9.810 zł
Mitsubishi MSZ-AP71VGK KOMPAKT , (7,1kW)	10.160 zł	11.570 zł
Mitsubishi MSZ-EF25VGKB PREMIUM (CZARNY) , (2,5 kW)	6.550 zł	7.460 zł
Mitsubishi MSZ-EF25VGKS PREMIUM (SREBRNY) , (2,5 kW)		
Mitsubishi MSZ-EF25VGKW PREMIUM (BIAŁY) , (2,5 kW)		
Mitsubishi MSZ-EF35VGKB PREMIUM (CZARNY) , (3,5 kW)	7.370 zł	8.400 zł
Mitsubishi MSZ-EF35VGKS PREMIUM (SREBRNY) , (3,5 kW)		
Mitsubishi MSZ-EF35VGKW PREMIUM (BIAŁY) , (3,5 kW)		
Mitsubishi MSZ-EF42VGKB PREMIUM (CZARNY) , (4,2 kW)	8.070 zł	9.190 zł
Mitsubishi MSZ-EF42VGKS PREMIUM (SREBRNY) , (4,2 kW)		
Mitsubishi MSZ-EF42VGKW PREMIUM (BIAŁY) , (4,2 kW)		
Mitsubishi MSZ-EF50VGKB PREMIUM (CZARNY) , (5,0 kW)	9.020 zł	10.270 zł
Mitsubishi MSZ-EF50VGKS PREMIUM (SREBRNY) , (5,0 kW)		
Mitsubishi MSZ-EF50VGKW PREMIUM (BIAŁY) , (5,0 kW)		
Mitsubishi MSZ-LN25VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE) , (2,5 kW)	7.940 zł	9.040 zł
Mitsubishi MSZ-LN35VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE) , (3,5 kW)	9.280 zł	10.560 zł
Mitsubishi MSZ-LN50VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE) , (5,0 kW)	10.720 zł	12.210 zł
Mitsubishi MSZ-LN60VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE) , (6,0 kW)	11.990 zł	13.650 zł
Mitsubishi MSZ-LN25VG2V DIAMOND (PEARL WHITE) , (2,5 kW)	8.260 zł	9.410 zł
Mitsubishi MSZ-LN25VG2B DIAMOND (ONYX BLACK) , (2,5 kW)		
Mitsubishi MSZ-LN25VG2R DIAMOND (RUBY RED) , (2,5 kW)		
Mitsubishi MSZ-LN35VG2V DIAMOND (PEARL WHITE) , (3,5 kW)	9.560 zł	10.890 zł
Mitsubishi MSZ-LN35VG2B DIAMOND (ONYX BLACK) , (3,5 kW)		
Mitsubishi MSZ-LN35VG2R DIAMOND (RUBY RED) , (3,5 kW)		

Mitsubishi MSZ-LN50VG2V DIAMOND (PEARL WHITE), (5,0 kW)	11.200 zł	12.750 zł
Mitsubishi MSZ-LN50VG2B DIAMOND (ONYX BLACK), (5,0 kW)		
Mitsubishi MSZ-LN50VG2R DIAMOND (RUBY RED), (5,0 kW)		
Mitsubishi MSZ-LN60VG2V DIAMOND (PEARL WHITE), (6,0 kW)	12.310 zł	14.020 zł
Mitsubishi MSZ-LN60VG2B DIAMOND (ONYX BLACK), (6,0 kW)		
Mitsubishi MSZ-LN60VG2R DIAMOND (RUBY RED), (6,0 kW)		
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN25VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE), (2,5 kW)	8.960 zł	10.200 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN35VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE), (3,5 kW)	10.380 zł	11.820 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN50VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE), (5,0 kW)	11.910 zł	13.560 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN25VG2V DIAMOND (PEARL WHITE), (2,5 kW)	9.280 zł	10.570 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN25VG2B DIAMOND (ONYX BLACK), (2,5 kW)		
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN25VG2R DIAMOND (RUBY RED), (2,5 kW)		
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN35VG2V DIAMOND (PEARL WHITE), (3,5 kW)	10.670 zł	12.150 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN35VG2B DIAMOND (ONYX BLACK), (3,5 kW)		
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN35VG2R DIAMOND (RUBY RED), (3,5 kW)		
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN50VG2V DIAMOND (PEARL WHITE), (5,0 kW)	12.380 zł	14.100 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN50VG2B DIAMOND (ONYX BLACK), (5,0 kW)		
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-LN50VG2R DIAMOND (RUBY RED), (5,0 kW)		
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-RW25VG, (2,5 kW)	9.830 zł	11.200 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-RW35VG, (3,5 kW)	11.000 zł	12.530 zł
Hyper Heating Mitsubishi MSZ-RW50VG, (5,0 kW)	12.990 zł	14.790 zł