Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 09:28

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-mitsubishi-mszef25vgks-premium-silver-z-montazem-p-848.html



Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-EF25VGKS PREMIUM srebrny z montażem

Cena	**6 580 zł**
Numer katalogowy	**2441**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,5 kW**
Moc grzewcza	**3,1 kW**
Kolor	**srebrny**
Wykończenie	**mat**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**21 - 36 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**9,10**
SCOP	**4,70**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-EF25VGKS Premium

Jeden z najbardziej prestiżowych modeli **Mitsubishi** przeznaczonych do domu i biura. Klasa energetyczna tej jednostki to **A+++**, dzięki czemu **chłodzenie pomieszczeń jest na prawdę tanie**, a przy uruchomieniu specjalnej **funkcji Econo Cool – bardziej wydajne**. Wygodę użytkowania zapewnia **tygodniowy programator** pracy oraz **tryb silent** (przydatny np. w biurze lub sypialni) oraz **wbudowane Wi-Fi**. **Mitsubishi MSZ-EF25VGKS Premium** zostało też wyposażone w **filtr z jonami srebra**, który dodatkowo oczyszcza chłodzone powietrze. Osoby stawiające na stylowe zaaranżowanie wnętrza ucieszy fakt, że jednostka wewnętrzna **występuje w trzech, pięknych wersjach kolorystycznych – białej (W), srebrnej (S) i czarnej (B)** – co umożliwia wygodne dopasowanie jej do niemalże każdego pomieszczenia. Zgodnie z unijnymi wymogami urządzenie posiada nowy, **ekologiczny czynnik chłodniczy R32**. Sprawia to, że Klimatyzator ścienny **Mitsubishi MSZ-EF25VGKS Premium** jest więc nie tylko skuteczny, energooszczędny, pięknie wykonany, ale również w pełni ekologiczny.

Jak zamówić klimatyzator z montażem?

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz**

miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Oczyszczanie powietrza klimatyzatorem split

Aby zagwarantować użytkownikom **najwyższy komfort**, firma **Mitsubishi** wyposażyła swoje urządzenia z serii **Premium** w specjalny filtr z powłoką zawierającą jony srebra. **Zatrzymuje ona bakterie, alergeny, a także redukuje nieprzyjemne zapachy**. Co najważniejsze – filtr po zabrudzeniu można swobodnie umyć - nie pogarsza to w żadnym stopniu skuteczności działania i znacząco wydłuża żywotność.

Tanie i skuteczne chłodzenie mieszkań

Econo Cool to specjalna funkcja klimatyzatora split **Mitsubishi MSZ-EF25VGKS Premium**, która znacząco obniża koszty chłodzenia. Przebiega ona następująco:

1. Po jej uruchomieniu, zaprogramowana przez nas temperatura zostaje automatycznie podwyższona o 2 °C.
2. Urządzenie rozpoczyna wachlowanie powietrza – ruch żaluzją w górę i w dół.
3. Praca ze zmiennym kierunkiem nawiewu sprawia, że odczuwana przez nas temperatura jest niższa niż w przypadku stałego podmuchu w jednym kierunku. Dlatego, pomimo automatycznego wzrostu nastawy temperatury o 2 °C, chłodzenie w tym trybie jest jednocześnie skuteczniejsze i tańsze.

Zalety klimatyzatorów split Mitsubishi Premium

- **MELCloud**
  Wbudowane WiFi pozwala na sterowanie urządzenia przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona z aplikacją „MEL Cloud”.
- **Możliwość podłączenia pilota przewodowego**
  Do interfejsu klimatyzatora można podłączyć opcjonalny sterownik przewodowy.
- **Econo Cool**
  Tryb pracy oszczędzający energię elektryczną podczas chłodzenia. Polega na podniesieniu zadanej temperatury o 2 °C i zrekompensowaniu tego specjalnym programem wentylatora. Dzięki temu, odczuwamy podobny chłód, ale przy mniejszym zużyciu mocy.

	Bez Econo Cool	Z Econo Cool
Temperatura zewnętrzna	35 °	35 °
Temperatura zadana	25 °	27 °
Temperatura odczuwalna	30 °	29,3 °

- **Tygodniowy programator czasowy**
  Za pomocą programatora tygodniowego można zaprogramować maksymalnie cztery oddzielne operacje włączenia i wyłączenia na każdy dzień. Urządzenie można elastycznie włączać lub wyłączać. Ponadto w każdej operacji włączenia i wyłączenia można indywidualnie ustawić temperaturę. W ten sposób można sterować urządzeniem stosownie do zapotrzebowania i w sposób energooszczędny.
- **I save**
  Pozwala na zapisanie konkretnego ustawienia urządzenia i każdorazowe, szybkie przywołanie go za pomocą przycisku „I save”.
- **Silent**
  Tryb cichej pracy klimatyzacji. Niezwykle przydatny nocą lub podczas długiego przebywania w otoczeniu klimatyzatora (np. przez 8 godzin w pracy).
- **Programator czasowy**
  Umożliwia ustawienie konkretnych godzin automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia.
- **Ochrona przed wyziębieniem**
  Najniższa temperatura, jaką można ustawić w trybie grzania, wynosi 10 °C. Umożliwia to oszczędną pracę w

nieużywanych pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to silnemu wyziębieniu pomieszczenia.

- **Pionowy ruch żaluzji**
  Automatyczny, sterowany pilotem ruch żaluzji do góry i do dołu pozwala na lepsze rozprowadzenie powietrza i skuteczniejsze chłodzenie.
- **Automatyczne sterowanie wentylatorem**
  Tryb, w którym wentylator sam dopasowuje poziom pracy. Jeżeli jest gorąco, to po włączeniu klimatyzatora uruchomiony zostanie wysoki bieg, a wraz ze spadkiem temperatury prędkość ta będzie stopniowo redukowana.
- **Filtr z jonami srebra**
  Dzięki wykorzystaniu jonów srebra na powłoce filtra otrzymujemy wysoki poziom oczyszczania powietrza z zapachów, bakterii i alergenów. Technologia ta pozwala również na mycie filtra bez utraty skuteczności.
- **Regulator zimowy**
  Dzięki niemu możliwe jest chłodzenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Funkcja bardzo przydatna w pomieszczeniach, w których ciepło gromadzi się bez względu na porę roku – serwerownie, maszynownie, itp.
- **Tryb pompy ciepła**
  Pozwala na energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń, zachowując wysoką sprawność nawet przy niskich temperaturach.
- **Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV**
  Umożliwia podłączenie urządzeń wewnętrznych Serii M do instalacji City Multi VRF. Zestaw LEV zawiera zewnętrzny, sterowany elektronicznie zawór rozprężny do jednostek zewnętrznych, który jest niezbędny do współdziałania z instalacjami City Multi VRF.
- **Autorestart - ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej**
  Jeżeli w trakcie pracy klimatyzatora zostanie odłączony prąd, to po wznowieniu zasilania urządzenie włączy się samoczynnie, zachowując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Czynnik chłodniczy R32**
  Ekologiczny gaz, którego współczynnik GWP (GWP, z ang. global warming potential; potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) wynosi 675, co jest wynikiem tak niskim, że R32 już dzisiaj spełnia wymogi dotyczące F-gazów na 2025 r.
- **Inverter**
  Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w energooszczędną technikę inwerterową.

Montaż klimatyzacji ściennej - mamy doświadczenie!

Od 2004 roku oferujemy naszym klientom montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicach. Zapewniamy fachową obsługę od momentu złożenia zapytania, aż po montaż i uruchomienie urządzenia. Zapraszamy do galerii: montaż klimatyzacji Warszawa, gdzie można obejrzeć przykładowe montaże klimatyzacji wykonane przez naszą firmę.

Seria: **Premium**

Dane techniczne

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Premium


Model MSZ-EF25VGKS	
Moc chłodzenia:	0,9 / 2,5 / 3,4 kW
Moc grzania:	1,0 / 3,2 / 4,2 kW
Zużycie energii (chł. / grz.):	0,54 / 0,70 kW
Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.):	A+++ / A++
SEER:	9,1
Zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia:	-10 ~ +46 ^{o}C
Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania:	-15 ~ +24 ^{o}C
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia:	240 – 498 m^{3}/h
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej:	21 – 36 dB(A)
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: (chł. / grz.):	47/48 dB(A)
Wymiary j. wew. (szer. gł x wys.): waga j. wew.:	885 x 195 x 299 mm 11,5 kg
Wymiary j. zew. (szer. gł x wys.): waga j. zew.:	895 x 285 x 550 mm 31 kg

Maksymalna długość instalacji chłodniczej:	20
różnica poziomów:	12
Czynnik chłodniczy:	R32
Zasilanie:	220 – 240 V / 50 Hz
Gwarancja:	5 lat

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Mitsubishi - zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Technologia								
Inverter	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Hyper Heating						◉	◉	◉
Replace Technology	◉	◉	◉	◉[2]	◉	◉		◉
Certified Quality	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Montaż /serwisowanie								
Tryb pompy ciepła	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Regulator zimowy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	◉	◉		◉				
Pompka skroplin								
Komfort								
MEL Cloud Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Econo Cool	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Programator włączania i wyłączania	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Programator tygodniowy	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Czujnik 3D i-see	◉					◉	◉	
I-save	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Silent	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Ochrona przed wyziębieniem	◉		◉	◉		◉	◉	◉
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]
Tryb nocny	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉
Jakość powietrza								
Poziomy Swing	◉		◉	◉[2]		◉	◉	◉
Pionowy Swing	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Wide & Long			◉					
Automatyczne sterowanie wentylatorem	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Filtr Plasma -Quad-Connect		◎	◎	◎	◎			◎
Filtr Plasma-Quad-Plus	◉					◉	◉	
Filtr V-Blocking	◎	◉	◉	◉	◉	◎	◎	◉
Filtr oczyszczający powietrze	◉					◉	◉	
Filtr z powłoką z jonami srebra		◉	◉	◉				◉
Filtr neutralizujący zapachy	◉					◉	◉	

◉ - standard
◎ - opcjonalnie

◉[1] - MAC-497IF-E
◉[2] - tylko modele 25-50