

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-mitsubishi-mszln60vg2w-diamond-natural-white-z-montazem-p-933.html>



## Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-LN60VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE) z montażem

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Cena                            | <b>11 820 zł</b>  |
| Numer katalogowy                | <b>3250</b>   |
| Zalecany do                     | <b>50 - 80 m2</b>   |
| Moc chłodnicza                  | <b>6,1 kW</b>   |
| Moc grzewcza                    | <b>6,8 kW</b>   |
| Wykończenie                     | <b>połysk</b>   |
| Kolor                           | <b>biały</b>  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | <b>A++</b>  |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | <b>A++</b>  |
| Cena zawiera                    | <a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a> |

### Opis

#### Nowoczesny i energooszczędny

**Klimatyzator Mitsubishi MSZ-LN60VG2W DIAMOND** posiada klasę energetyczną **A++** dla opcji chłodzenia oraz **A++** dla opcji ogrzewania.

#### Świetny design Mitsubishi Diamond

Urządzenie ścienne **Diamond**, to sprawdzona konstrukcja, produkowana już od 2017 roku. Przez ten czas [seria Diamond](#) zdobyła niestąbnące uznanie klientów wyróżniając się zarówno **designem** jak i **wydajnością**. Wbudowany **moduł Wi-Fi**, umożliwiający zdalną kontrolę, **czujnik „3D i-see”** wykrywający położenie osób w pomieszczeniu i dopasowujący tryb pracy klimatyzacji, czy nowoczesny **filtr „Plasma-Quad Plus”** oczyszczający powietrze za pomocą wyładowań elektrycznych to tylko niektóre zalety tego modelu. Wszystko zamknięte zostało w **nowoczesnej obudowie**, która dzięki specjalnemu lakierowi na powierzchni posiada wyjątkową głębię koloru i luksusowy wygląd.

**Wszystkie klimatyzatory marki Mitsubishi produkowane są w Tajlandii.**

**Więcej informacji** znajdą Państwo w katalogu.

#### KLIMA-TOP montuje

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Mitsubishi](#) (posiadamy autoryzację od 2015 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

---

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Klimatyzator MSZ-LN60VG2W - zalety i funkcje urządzenia:

---

- **MelCloud (Wi-Fi)**

Urządzenie wyposażone jest w kartę Wi-Fi, co pozwala zdalnie sterować z poziomu oprogramowania sterującego MELCloud zainstalowanego na smartfonie, tablecie lub komputerze.

- **Piloty**

Wieloma funkcjami można wygodnie sterować za pomocą pilota Diamond. Na dużym wyświetlaczu można łatwo odczytywać wszystkie informacje. Na pilocie znajdują się opisane przyciski dla najważniejszych funkcji. Można błyskawicznie ustawiać żądaną temperaturę, intensywność i kierunek nadmuchu strumienia powietrza, zegar oraz inne funkcje automatyczne. Piloty Diamond są dostarczane razem z jednostkami ściennymi w dopasowanych do nich kolorach.

- **3D i-see Sensor**

Czujnik 3D i-see monitoruje pomieszczenie i rozpoznaje, gdzie przebywają ludzie. Na podstawie tych danych urządzenie stara się tak kierować strumień powietrza, aby na osoby przebywające w jego zasięgu, nie był skierowany nieprzyjemny podmuch.

- **Możliwość podłączenia pilota przewodowego**

Do interfejsu MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E w urządzeniu można opcjonalnie podłączyć kompaktowy pilot przewodowy PAC-YT52CRA lub wysokiej klasy pilot przewodowy PAR-32MAA.

- **Econo Cool**

Przyczynia się do oszczędzania energii poprzez automatyczne podniesienie zadanej temperatury o 2 °C w trybie chłodzenia. Zmniejszona moc chłodzenia nie jest odczuwana dzięki specjalnemu programowi wentylatora.

- **Programator tygodniowy**

Za pomocą programatora tygodniowego można zaprogramować maksymalnie cztery oddzielne operacje włączenia i wyłączenia na każdy dzień. Urządzenie można elastycznie włączać lub wyłączać. Ponadto w każdej operacji włączenia i wyłączenia można indywidualnie ustawić temperaturę. W ten sposób można sterować urządzeniem stosownie do zapotrzebowania i w sposób energooszczędny.

- **I SAVE**

Za pomocą funkcji I SAVE można zapisać preferowany stan roboczy i następnie przywoływać go przez naciśnięcie przycisku I SAVE.

- **Silent**

Tryb cichej pracy, w którym urządzenie pracuje tak, aby wydawać jak najmniej odgłosów, co jest przydatne np. w nocy.

- **Programator włączania i wyłączenia**

Za pomocą programatora czasowego włączania i wyłączenia można zaprogramować konkretne godziny włączania i wyłączenia.

- **Ochrona przed wyiębieniem**

Najniższa temperatura, jaką można ustawić w trybie grzania, wynosi 10 °C. Umożliwia to oszczędną pracę w nieużywanych pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to silnemu wyiębieniu pomieszczenia.

- **Tryb nocny**

Tryb nocny to nowa funkcja, która podnosi komfort, automatycznie obniżając poziom hałasu urządzenia zewnętrznego o -3 dB(A). Równocześnie dezaktywowana jest dioda LED na urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest akustyczna sygnalizacja wykonywania operacji.

- **Poziomy ruch żaluzji**

Żaluzja powietrzna wychyla się w lewo i w prawo, aby objąć zasięgiem także pomieszczenia o dużej powierzchni.

- **Pionowy ruch żaluzji**

Żaluzja powietrzna wychyla się w górę i w dół, aby powietrze rozprowadzane było po wszystkich obszarach pomieszczenia.

- **Automatyczne sterowanie wentylatorem**

Zapewnia optymalną ilość powietrza zależnie od zapotrzebowania na moc. Jeśli na krótko po włączeniu potrzebne jest dużo mocy, automatycznie włączany jest wysoki bieg urządzenia. Gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura, ilość powietrza zredukowana jest automatycznie.

- **Plasma-Quad-Filter**

Technologia filtrów Plasma-Quad umożliwia bardzo efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząstki (PM 2,5; <2,5 µm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.

- **Filtr V-Blocking** (opcjonalny)

Filtr V-Blocking o działaniu przeciwwirusowym powstrzymuje przylegające wirusy i inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, pleśnie i alergeny. Dwuwarstwowy filtr z włókniną filtracyjną i powierzchnią elektrostatyczną zapewnia filtrację małych cząsteczek z powietrza w pomieszczeniu.

- **Filtr oczyszczający powietrze**

Odfiltrowuje gruboziarnisty pył (>800 µm) z powietrza z wnętrza i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepła.

- **Filtr neutralizujący zapachy**

Dzięki powierzchni około 300 m<sup>2</sup> filtr niezwykle skutecznie neutralizuje i usuwa zapachy z powietrza wewnątrz pomieszczeń.

- **Regulator zimowy**

Wbudowany regulator zimowy umożliwia chłodzenie także przy niskich temperaturach zewnętrznych. Prędkość obrotowa wentylatora urządzenia zewnętrznego obniżana jest automatycznie na tyle, aby ustabilizować ciśnienie

skraplania. Gdy urządzenie zewnętrzne wystawione jest na działanie silnego wiatru, niezbędna jest dodatkowa osłona wymiennika.

- **Tryb pompy ciepła**

Za pomocą funkcji pompy ciepła można ogrzewać pomieszczenia w sposób energooszczędny. Wysoka sprawność także przy niskich temperaturach zapewnia niskie zużycie energii. W wielu przypadkach istnieje możliwość zastąpienia konwencjonalnych systemów grzewczych przez pompy ciepła.

- **Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej (Autorestart)**

W momencie przywrócenia zasilania urządzenia uruchamiane są automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoką niezawodność działania.

- **Czynnik chłodniczy R32**

R32 (difluorometan [CH<sub>2</sub>F<sub>2</sub>]) jest czynnikiem chłodniczym z grupy hydrofluorowęglowodorów. Stosowany jest już od lat jako jeden ze składników czynnika chłodniczego R410A, a jego wartość GWP, wynosząca 675, jest na tyle niska, że już dzisiaj spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie F-gazów na 2025 r.

- **Certified Quality**

Klimatyzator typu Split otrzymał znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych od zrzeszenia branżowego Gebäude-Klima e. V. (FGK).

- **Inverter**

Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w energooszczędną technikę inwerterową.

- Urządzenie w kolorze **naturalnej bieli**.

## Klimatyzacja z montażem - mamy doświadczenie!

**Od 2004 roku** oferujemy naszym klientom montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicach. Zapewniamy fachową obsługę od momentu złożenia zapytania, aż po montaż i uruchomienie urządzenia. Zapraszamy do galerii: [montaż klimatyzacji Warszawa](#), gdzie można obejrzeć przykładowe montaż klimatyzacji wykonane przez naszą firmę.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Diamond**

## Dane techniczne


### Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond

| Model MSZ-LN60VG2W                             |                             |
|--|-----------------------------|
| Moc chłodzenia:                                | 1,4/6,1/6,9 kW              |
| Moc grzania:                                   | 1,8/6,8/9,3 kW              |
| Przepływ powietrza do wewnątrz pomieszczenia:  | 426 - 762 m <sup>3</sup> /h |
| Średni pobór mocy (chł./grz.):                 | 1790 / 1810 W               |
| Klasa energetyczna:                            | A++ / A++                   |
| Zasilanie:                                     | 220-240 V / 50 Hz           |
| SEER:  | 7,5                         |
| Max długość instalacji / max różnica poziomów: | 30 / 15 m                   |
| Poziom hałasu jedn.                            |                             |
| wewnętrznej:                                   | 29 - 45 dB(A)               |
| zewnętrznej (chłodzenie / grzanie):            | 55 / 55 dB(A)               |
| Zdolność osuszania:                            | b.d.                        |
| Wymiary/waga jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):  | 890 x 307 x 233 mm / 16 kg  |
| Wymiary/waga jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):  | 925 x 880 x 330 mm / 55 kg  |
| Zakres pracy (chł/grz):                        | -10~46 /-15~24 °C           |

## Nasze montaże

Tysiące montażów klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Mitsubishi - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model                               | MSZ-LN Diamond | MSZ-EF Premium | MSZ-AP Standard | MSZ-AY Standard | MSZ-HR Basic | MSZ-RW Hyper Heating | MSZ-LN Hyper Heating | MSZ-FT Hyper Heating |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Technologia</b>                            |                |                |                 |                 |              |                      |                      |                      |
| Inverter                                      | ●              | ●              | ●               | ●               | ●            | ●                    | ●                    | ●                    |
| Hyper Heating                                 |                |                |                 |                 |              | ●                    | ●                    | ●                    |
| Replace Technology                            | ●              | ●              | ●               | ● <sup>2</sup>  | ●            | ●                    |                      | ●                    |
| Certified Quality                             | ●              | ●              | ●               | ●               | ●            | ●                    | ●                    | ●                    |
| <b>Montaż /serwisowanie</b>                   |                |                |                 |                 |              |                      |                      |                      |
| Tryb pompy ciepła                             | ●              | ●              | ●               | ●               | ●            | ●                    | ●                    | ●                    |
| Regulator zimowy                              | ●              | ●              | ●               | ●               | ●            | ●                    | ●                    | ●                    |
| Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej | ●              | ●              | ●               | ●               | ●            | ●                    | ●                    | ●                    |
| Fabryczne napełnienie czynnikiem R32          | ●              | ●              | ●               | ●               | ●            | ●                    | ●                    | ●                    |
| Przyłącze świeżego powietrza                  |                |                |                 |                 |              |                      |                      |                      |
|   |                |                |                 |                 |              |                      |                      |                      |

| Funkcja / Model                                    | MSZ-LN Diamond | MSZ-EF Premium | MSZ-AP Standard | MSZ-AY Standard | MSZ-HR Basic   | MSZ-RW Hyper Heating | MSZ-LN Hyper Heating | MSZ-FT Hyper Heating |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV | ●              | ●              |                 | ●               |                |                      |                      |                      |
| Pompka skroplin                                    |                |                |                 |                 |                |                      |                      |                      |
| <b>Komfort</b>                                     |                |                |                 |                 |                |                      |                      |                      |
| MEL Cloud Wi-Fi                                    | ●              | ●              | ●               | ●               | ●              | ●                    | ●                    | ●                    |
| Econo Cool   | ●              | ●              | ●               | ●               | ●              | ●                    | ●                    | ●                    |
| Programator włączania i wyłączania                 | ●              | ●              | ●               | ●               | ●              | ●                    | ●                    | ●                    |
| Programator tygodniowy                             | ●              | ●              | ●               | ●               |                | ●                    | ●                    | ●                    |
| Czujnik 3D i-see                                   | ●              |                |                 |                 |                | ●                    | ●                    |                      |
| I-save   | ●              | ●              | ●               | ●               |                | ●                    | ●                    | ●                    |
| Silent   | ●              | ●              | ●               | ●               |                | ●                    | ●                    | ●                    |
| Ochrona przed wyziębieniem                         | ●              |                | ●               | ●               |                | ●                    | ●                    | ●                    |
| Możliwość podłączenia pilota przez wodowego        | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup>  | ● <sup>1</sup>  | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup>       | ● <sup>1</sup>       | ● <sup>1</sup>       |
| Tryb nocny   | ●              |                | ●               | ●               | ●              | ●                    | ●                    | ●                    |
| <b>Jakość powietrza</b>                            |                |                |                 |                 |                |                      |                      |                      |
| Poziomy Swing                                      | ●              |                | ●               | ● <sup>2</sup>  |                | ●                    | ●                    | ●                    |
| Pionowy Swing                                      | ●              | ●              | ●               | ●               | ●              | ●                    | ●                    | ●                    |
| Wide & Long  |                |                | ●               |                 |                |                      |                      |                      |
| Automatyczne sterowanie wentylatorem               | ●              | ●              | ●               | ●               | ●              | ●                    | ●                    | ●                    |
| Filtr Plasma-Quad-Connect                          |                | ⊙              | ⊙               | ⊙               | ⊙              |                      |                      | ⊙                    |
| Filtr Plasma-Quad-Plus                             | ●              |                |                 |                 |                | ●                    | ●                    |                      |
| Filtr V-   | ⊙              | ●              | ●               | ●               | ●              | ⊙                    | ⊙                    | ●                    |

| Funkcja / Model                 | MSZ-LN Diamond | MSZ-EF Premium | MSZ-AP Standard | MSZ-AY Standard | MSZ-HR Basic | MSZ-RW Hyper Heating | MSZ-LN Hyper Heating | MSZ-FT Hyper Heating |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Blocking                        |                |                |                 |                 |              |                      |                      |                      |
| Filtr oczyszczający powietrze   | ●              |                |                 |                 |              | ●                    | ●                    |                      |
| Filtr z powłoką z jonami srebra |                | ●              | ●               | ●               |              |                      |                      | ●                    |
| Filtr neutralizujący zapachy    | ●              |                |                 |                 |              | ●                    | ●                    |                      |

- - standard
- ◎ - opcjonalnie

- <sup>1</sup> - MAC-497IF-E
- <sup>2</sup> - tylko modele 25-50