Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-toshiba-ras-b16s4kvg-e-seiya-plus-z-montazem-p-2038.html



Klimatyzator ścienny TOSHIBA RAS-B16S4KVG-E SEIYA Plus z montażem

Cena	**7 070 zł**
Numer katalogowy	**RAS-B16S4**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**4,2 kW**
Moc grzewcza	**5,0 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**21 - 43 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**7,00**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Autoryzacja marki TOSHIBA

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora TOSHIBA w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

SEIYA w nowej odsłonie

Nowa generacja modelu SEIYA Plus, została wzbogacona o zintegrowany moduł Wi-Fi. Wykorzystuje technologię

inwerterową oraz sprężarki z **czynnikiem R32.** Marki TOSHIBA pozwala cieszyć się **cichą i wydajną pracą**. Klasa energetyczna **A++** dla chłodzenia i **A++** dla ogrzewania to prawdziwa oszczędność energii przez cały rok.

Japońska jakość

Design i niezawodność - innowacyjność, wydajność, wysoka niezawodność, oszczędność energii, szacunek dla środowiska. Te potężne wartości leżą w sercu wszystkiego, co robimy w TOSHIBA. **Od ponad 50 lat TOSHIBA** dostarcza swoim klientom **japońską jakość** z gwarantowaną precyzją i fachowością.

Innowacyjna technologia TOSHIBA Inverter - innowacyjna technologia sprężarek rotacyjnych marki TOSHIBA łączy wzorową wydajność z wybitną niezawodnością. Zminimalizowane drgania to **cicha praca i duża żywotność sprężarek TOSHIBA**. Precyzyjna kontrola wektorowa inwerterowej technologii TOSHIBA to doskonałe wpasowanie chwilowego obciążenia do zadanych parametrów. Dlatego właśnie nowe klimatyzatory SEIYA Plus tak dobrze regulują wydajność grzewczą i chłodniczą, zachowując przy tym wysoką kulturę pracy.

Komfort użytkowania

Tryb cichy dla spokoju życia - w trybie cichym jednostka wewnętrzna redukuje prędkość wentylatora, zmniejszając w ten sposób hałas wewnątrz pomieszczenia w porównaniu do niskiego biegu
nawiewu.

- Hałas generowany przez jednostkę wewnętrzną obniżono do **26dB(A)**
- Obniżenie hałasu agregatu do **44dB(A)**

Wszechobecna cisza - unikalny tryb cichej pracy agregatu SEIYA 2 umożliwia redukcję poziomu hałasu, co przekłada się na spokój dla otoczenia. Dotknięciem przycisku pilota możesz zmniejszyć poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej. Tryb obniżenia hałasu to priorytetowe traktowanie minimalnego poziomu dźwięku na zewnątrz w porównaniu z szybkim zapotrzebowaniem na moc chłodzenia.

Klimatyzacja SMART - Wi-Fi



Wzbogać swój komfort użytkowania gdziekolwiek jesteś. Dzięki **wbudowanemu modułowi Wi-Fi** możesz dostosować swój komfort, ustawiając idealny klimat dla siebie i Twojej rodziny niezależnie czy jesteś na miejscu czy poza. Zmieniaj ustawienia harmonogramu dostosowując go do danych dni tygodnia na swoim urządzeniu mobilnym.

Dbamy o klimat

TOSHIBA R32 REFRIGERANT

W TOSHIBA zapewniamy pewność naszych projektów. Nasze cele są stawiane i realizowane z myślą o lepszej przyszłości. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nastawienie zmienia się wraz z technologią by rewolucjonizować nasz świat. Staramy się zatem nie tylko podążać lub dostosowywać się do nich, ale je przewidywać. Dlatego nowa generacja klimatyzatorów TOSHIBA wykorzystuje **czynnik R32** o wyjątkowo niskim poziomie globalnego potencjału ocieplenia **GWP=675** który jest **całkowicie bezpieczny** dla warstwy ozonowej **ODP=0**.

Jakość powietrza

Dzięki zastosowaniu filtrów **ULTRA-fresh** klimatyzator **SEIYA Plus** pełni również funkcję oczyszczania powietrza. Wychwytując **do 85% cząstek PM2.5** czyni przestrzeń czystą i zdrową (według Nantong Deli Purifying Equipment Factory Co., Ltd).

- PM2.5 odnosi się do zawieszonych w powietrzu cząstek zanieczyszczeń o średnicy 2.5 µm.

- Badania wykazały ścisły związek między narażeniem na drobne cząsteczki i chorobami układu oddechowego szczególnie chorób przewlekłych jak astmy czy alergie.

Sterowanie i funkcjonalność

- **Wi-Fi**
  Standardowo Seyia Plus wyposażona jest w łączność bezprzewodową.
- **PRESET**
  Indywidualne ustawienia użytkownika zapisane i aktywowane przez naciśnięcie jednego przycisku.
- **MODE**
  Wybór trybu pracy spośród chłodzenia, osuszania, ogrzewania czy automatycznej zmiany.
- **FIX i SWING**
  Wybór optymalnego nawiewu z gamy stałych i zmiennej pozycji żaluzji.
- **Cicha praca agregatu**
  Unikalna funkcja redukcji szumów jednostki zewnętrznej w stopniach #1 i #2.
- **8°C**
  Funkcja ochrony przed wychłodzeniem pomie-szczeń w okresie zimowym - ustawienie temperatury w zakresie od 8 do 13°C.
- **Komfortowy sen**
  Funkcja komfortowego snu ze zmniejszonym hałasem i redukcją różnicy temperatur dla komfortowego snu do samego rana.
- **FAN**
  Kontrola siły nawiewu poprzez wybór jednego z pięciu biegów lub automatycznie regulowanej siły.
- **QUIET**
  Funkcja trybu cichej pracy jednostki wewnętrznej.
- **Hi POWER**
  Funkcja pełnej mocy nawiewu aktywowana przyciskiem celem szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury.
- **ECO**
  Funkcja redukcji zużycia energii poprzez wydłużenie czasu osiągnięcia temperatury.
- **Wymuszone odszranianie**
  Funkcja pozwala na wymuszenie usunięcia lodu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
- **ON-OFF TIMER**
  Programator czasowego włączenia i wyłączenia, w przedziale od 0,5 do 12 godzin.
- **Komunikacja przewodowa**
  Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest przewodowa komunikacja realizowana poprzez połączenie przewodem sterownika z jednostką.
- **Żaluzje**
  Ruch żaluzji góra-dół z pilota.

Seria: **Seyia Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne TOSHIBA SEIYA Plus

Model RAS-B16S4KVG-E SEIYA Plus	
Moc chłodzenia:	1,4/4,2/4,7 kW
Moc grzania:	1,3/5,0/6,0 kW
Pobór prądu podczas chłodzenia:	0,34/1,27/1,6 kW
Pobór prądu podczas grzania:	0,24/1,34/1,7 kW
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia:	**-15~46°C**
Zakres temperatur otoczenia dla grzania:	**-15~24°C**
SEER:	7,0 W
SCOP:	4,6 W
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (min/max):	**21/43 dB(A)**
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej:	**43-50 dB(A)**

Przepływ powietrza jednostki (min/max):	208/750 m^3/h
Klasa energetyczna (chł./grz.):	**A++/A++**
Max długość instalacji / max różnica poziomów:	20/12 m
Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	798 x 293 x 230 mm
Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	880 x 550 x 290 mm
Waga jedn. wewn./zewn.:	9 / 30 kg
Czynnik chłodniczy:	R32
Zasilanie:	220-240V / 50Hz
Gwarancja:	**3 lata**

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Toshiba – zestawienie modeli

Klimatyzatory Toshiba – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Porównanie wyposażenia klimatyzatorów ściennych Toshiba w systemach Split i Multi Split IMS

Funkcja / Seria	SEIYA Classic	SEIYA Plus	SHORAI Curve White	SHORAI Curve Black	HARISEI	DAIKAI 10 White	DAISEI KAI 10 Wood	SHORAI Edge White / Black
System montażu								
Obsługa systemu Multi Split IMS	*Standard*		*Standard*					*S*
Technologia i ogrzewanie								
Czynnik chłodniczy	R32		R32					R
Technologia inwerterowa	*Standard*		*Standard*					*S*
Podwójna sprężarka rotacyjna Twin Rotary[1]	*Brak* Split *Zależnie od agregatu* Multi		*Standard* Split [24] *Zależnie od agregatu* Multi					*E* *Z* *a*
Tryb energooszczędny ECO	*Standard*		*Standard*					*S*
Ograniczenie poboru mocy Power Selection	*Standard*		*Standard*					*S*

Funkcja / Seria	SEIYA Classic	SEIYA Plus	SHORAI Curve White	SHORAI Curve Black	HAORI	DAISEIKAI 10 White	DAISEIKAI 10 Wood	SHORAI Edge White / Black
Tryb zwiększonej mocy Hi Power						*Standard*	*Standard*	
Ogrzewanie p odtrzymujące 8°C						*Standard*	*Standard*	
Tryb kominkowy						*Standard*	*Standard*	
Wzmocnione odszranianie Strong Defrost²						*Standard* Split *Do weryfikacji* Multi	*Standard* Split *Do weryfikacji* Multi	
Komfort i nawiew								
Tryb osuszania						*Standard*	*Standard*	
Ruch żaluzji Swing						*Standard*	*Standard*	
Nawiew pośredni HADA Care						*Standard*	*Standard*	
Nawiew 3D w pionie i poziomie						*Standard* 18/22/24	*Standard* 18/22/24	
Czujnik ruchu i obecności Smart Sensing						*Standard*	*Standard*	
Cicha praca jednostki wewnętrznej Quiet						*Standard*	*Standard*	
Cicha praca agregatu Silent						*Standard*	*Standard*	
Comfort Sleep – nocna korekta temperatury						*Standard*	*Standard*	
Jakość powietrza								
Samooczyszc zanie wymiennika Auto Clean						*Standard*	*Standard*	
Zmywalny filtr przeciwp yłowy						*Standard*	*Standard*	
Filtr IAQ³								

Funkcja / Seria	SEIYA Classic	SEIYA Plus	SHORAI Curve White	SHORAI Curve Black	HAORI	DAISEIKAI 10 White	DAISEIKAI 10 Wood	SHORAI Edge White / Black
Filtr z aktywnym węglem i katechiną³								
Filtr Ultra Pure PM2,5³								
Filtr Ultra Fresh PM2,5³								
Plazmowe oczyszczanie powietrza z jonizatorem								
Sterowanie								
Sterowanie przez Wi-Fi i aplikację Toshiba Home AC Control								
Monitorowanie zużycia energii w aplikacji⁴								
Timer pracy								
Harmonogram tygodniowy w aplikacji								
Pilot z harmonogramem tygodniowym (RB-RXS33-E)								
Zapis ulubionych ustawień								
Preset								
Serwis								
Automatyczny restart po zaniku zasilania								
Autodiagnostyka								

- Standard
- Opcja / zależnie od konfiguracji
- Brak
- Do weryfikacji

[1] Twin Rotary w Multi jest dostępna z agregatami IMS G3 poza RAS-2M10G3AVG-E.

[2] Dostępność funkcji Strong Defrost w Multi zależy od konkretnej konfiguracji.

[3] Dodatkowe wkłady filtracyjne stosuje się pojedynczo.

[4] Pomiar zużycia energii w Multi wymaga zgodnego agregatu.