Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 00:03

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzer-stacjonarny-master-bio-cooler-bcf230al-p-1273.html



# Klimatyzer stacjonarny Master BIO COOLER BCF230AL

| | |
|---|---|
| Cena | **8 375 zł** |
| Wysyłka realizowana w | **1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)** |
| Numer katalogowy | **2809** |
| Do powierzchni max | **150 m2** |
| Zbiornik na wodę | **40 l.** |
| Mobilny | **NIE** |
| Odbiór własny | **niemożliwy, tylko wysyłka** |

## Opis

## Nie tylko do hal przemysłowych

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

## Zasada działania modelu BCF230AL

Gorące powietrze wtłaczane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

**Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska.** Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym**.

## Zastosowanie klimatyzera ewaporacyjnego

- Imprezy plenerowe
- Namioty
- Pawilony ogrodowe
- Ogródki restauracyjne
- Produkcja i logistyka
- Hale produkcyjne i magazynowe
- Hurtownie
- Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- Rolnictwo
- Budynki inwentarskie
- Kurniki, chlewnie, stajnie
- Szklarnie
- Składy płodów rolnych
- Budynki komercyjne
- Centra handlowe, szkoły
- Obiekty gastronomiczne, restauracje

- Hale sportowe i centra fitness
- Centra konferencyjne
- Kościoły

## Ważne

**Na zdjęciach** pokazano model BCF230AB, z wylotem powietrza umiejscowionym na **dole urządzenia.** Opisany tu model BCF230AL posiada **wylot boczny!**

## Zalety i funkcje klimatyzera Master

- Wentylator osiowy
- 87% wydajności
- Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na szkodliwe działanie promieni UV
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD z 7,5-metrowym przewodem (w zestawie)
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (w zestawie)
- Regulowana prędkość wentylatora, 12 poziomów
- Długa żywotność filtrów chłodzących
- Automatyczna funkcja: czyszczenia, spustu wody oraz suszenia filtrów po wyłączeniu klimatyzera
- System zapobiegający rozwijaniu się bakterii Legionelli, glonów, grzybów, itp.
- **kierunek wylotu powietrza: bok**

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia**.

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji**.

Typ: **przemysłowy**

## Dane techniczne

### Klimatyzer stacjonarny Master

| Model BIO COOLER BCF230AL | |
|---|---|
| Wymiary filtrów chłodzących: | 79 x 70 x 10 cm |
| Przepływ powietrza: | 18000 $m^3$/h |
| Maksymalne ciśnienie powietrza: | 200 Pa |
| Dedykowany do pomieszczeń (maks.): | 250 $m^2$ |
| Rodzaj wentylatora: | osiowy |
| Ilośc prędkości pracy wentylatora: | 12 |
| Pobór mocy: | 1100 W |

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | 200-240 V / 50 Hz |
| Kierunek wylotu powietrza: | bok |
| Pojemność zbiornika: | 40 l |
| Zużycie wody: | 10-15 l/h |
| Poziom hałasu: | 67 db(A) |
| Bezpośrednie podłączenie wody / odpływ: | 1,2" / 1" |
| Wymiary wylotu powietrza: | 65 x 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza: | 61 cm |
| Wymiary urządzenia (dł x sz x wys): | 1100 x 1100 x 960 mm |
| Waga netto: | 76 kg |
| Gwarancja: | 12 miesięcy<br>Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy |