Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 02:46

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-master-b3eca-p-142.html



Nagrzewnica elektryczna Master B3ECA

Cena	**351 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**MAR-0025**
Moc grzewcza	**3 kW**
Do kubatury max	**140 m3**
Przepływ powietrza max	**288 m3/h**
Zasilanie	**230 V**
Stopień ochrony IP	**IPX4**
Moc z zakresu	**2,3 - 5 kW**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnica Master o mocy 3kW

Nagrzewnice elektryczne są wysokowydajnymi urządzeniami znajdującymi szerokie zastosowanie. Zapewniają czyste, szybkie i bezpieczne ogrzewanie. Nagrzewnice elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania awaryjnego, są łatwe w obsłudze i w pełni przenośne.

Zastosowanie

- Budownictwo:
- Ogrzewanie placów budowy
- Osuszanie budynków podczas prac wykończeniowych
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka
- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni
- Rolnictwo
- Ogrzewanie zwierząt
- Ogrzewanie przechowalni
- Suszenie zboża
- Imprezy plenerowe i terenowe działania wojskowe
- Ogrzewanie namiotów
- Sytuacje kryzysowe
- Ogrzewanie dużych przestrzeni

Nagrzewnica powietrza Master B3ECA - jej zalety i funkcje:

- Nie zużywają tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci

- Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji
- Cicha praca
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy.

Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Master

Model B3ECA	
Max. wydajność:	1,5 / 3,0 kW 5 118 / 10 236 Btu/h 1 290 / 2 580 Kcal/h
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	288 m^3/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	135 m3
Garaże (średnia izolacja cieplna):	63 m3
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	38 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	27 m3
Pobór prądu:	1,5 / 3,0 kW
Przełącznik czteropozycyjny / przełącznik mocy	
Pozycja 1.	OFF
Pozycja 2.	wentylator
Pozycja 3.	1,5 kW
Pozycja 4.	3,0 kW
Regulacja termostatem:	TAK
Zakres termostatu:	5 - 35 °C
Współczynnik ochrony:	IPX4
Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy	-
Napięcie zasilania:	230 V / 50 Hz
Wymiary opakowania (DŁxSZERxWYS):	310 x 300 x 440 mm
Waga brutto:	6,0 kg
Gwarancja:	12 miesięcy

*** Dla przyrostu temperatury o 30°C**