

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-master-b3eca-p-142.html>



Nagrzewnica elektryczna Master B3ECA

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Cena | 351 zł |
| Wysyłka realizowana w | 48 godzin (+ 24 h na dostawę) |
| Numer katalogowy | MAR-0025 |
| Moc grzewcza | 3 kW |
| Do kubatury max | 140 m3 |
| Przepływ powietrza max | 288 m3/h |
| Zasilanie | 230 V |
| Odbiór własny | niemożliwy, tylko wysyłka |

Opis

Nagrzewnica Master o mocy 3kW

Nagrzewnice elektryczne są wysokowydajnymi urządzeniami znajdującymi szerokie zastosowanie. Zapewniają czyste, szybkie i bezpieczne ogrzewanie. Nagrzewnice elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania awaryjnego, są łatwe w obsłudze i w pełni przenośne.

Zastosowanie

- Budownictwo:
- Ogrzewanie placów budowy
- Osuszanie budynków podczas prac wykończeniowych
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka
- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni
- Rolnictwo
- Ogrzewanie zwierząt
- Ogrzewanie przechowalni
- Suszenie zboża
- Imprezy plenerowe i terenowe działania wojskowe
- Ogrzewanie namiotów
- Sytuacje kryzysowe
- Ogrzewanie dużych przestrzeni

Nagrzewnica powietrza Master B3ECA - jej zalety i funkcje:

- Nie zużywają tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci
- Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji
- Cicha praca
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy.

Moc z zakresu: **2,3 - 5 kW**

Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Master

| Model B3ECA | |
|--|--|
| Max. wydajność: | 1,5 / 3,0 kW 5 118 / 10 236 Btu/h 1 290 / 2 580 Kcal/h |
| Przepływ powietrza do wewnątrz pom.: | 288 m ³ /h |
| Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania* | |
| Domy i biura (dobra izolacja cieplna): | 135 m ³ |
| Garaże (średnia izolacja cieplna): | 63 m ³ |
| Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna) | 38 m ³ |
| Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej): | 27 m ³ |
| Pobór prądu: | 1,5 / 3,0 kW |
| Przełącznik czteropozycyjny / przełącznik mocy | |
| Pozycja 1. | OFF |
| Pozycja 2. | wentylator |
| Pozycja 3. | 1,5 kW |
| Pozycja 4. | 3,0 kW |
| Regulacja termostatem: | TAK |
| Zakres termostatu: | 5 - 35 °C |
| Współczynnik ochrony: | IPX4 |
| Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy | - |
| Napięcie zasilania: | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary opakowania (DŁxSZERxWYS): | 310 x 300 x 440 mm |
| Waga brutto: | 6,0 kg |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |

* Dla przyrostu temperatury o 30°C